

Geschweißte Rohre / welded tubes

EN 10217-7 / TC1 bzw. TC2 • gegläht bzw. ungegläht • Toleranz D3/T3 bzw. D4/T3
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 / W10 • Herstellungslänge 6m

EN 10217-7 / TC1 respectively TC2 • tolerance annealed / not annealed tubes: D4/T3 respectively D3/T3
inspection certificate 3.1 respectively 3.1 AD-W2 / W10 • random lengths 6m

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301		W.-Nr. / material 4541		W.-Nr. / material 4571	
		gegläht annealed	ungegläht not annealed	gegläht annealed	ungegläht not annealed	gegläht annealed	ungegläht not annealed
3,00 x 0,50	0,031	•					
4,00 x 0,50	0,043	•					
5,00 x 1,00	0,109						
6,00 x 1,00	0,125	•	•	•		•	
7,00 x 1,00	0,150						
8,00 x 0,50	0,094						
1,00	0,175	•	•	•		•	
1,50	0,244	•					
9,00 x 1,00	0,200						
10,00 x 0,50	0,119						
1,00	0,225	•	•	•		•	
1,50	0,319	•				•	
2,00	0,401						
11,00 x 1,00	0,250						
1,50	0,357						
2,00	0,451						
12,00 x 1,00	0,275	•	•	•		•	•
1,50	0,394	•		•		•	•
2,00	0,501						
13,00 x 1,00	0,300	•				•	
1,50	0,432	•					
2,00	0,551						
13,50 x 2,00	0,576						
14,00 x 1,00	0,326	•		•		•	
1,50	0,470	•		•		•	
2,00	0,601					•	
2,50	0,720						
3,00	0,826						
15,00 x 1,00	0,351	•		•		•	•
1,50	0,507	•	•	•		•	•
2,00	0,651	•				•	
2,50	0,783						
3,00	0,901						
16,00 x 1,00	0,376	•		•		•	
1,50	0,545	•		•		•	
2,00	0,701	•	•			•	
2,50	0,845						
3,00	0,877						
17,00 x 1,00	0,401	•					
17,20 x 1,60	0,625	•		•		•	
2,00	0,761	•		•		•	
2,30	0,858	•	•	•		•	•

Geschweißte Rohre / welded tubes

EN 10217-7 / TC1 bzw. TC2 • geglüht bzw. ungeglüht • Toleranz D3/T3 bzw. D4/T3
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 / W10 • Herstellungslänge 6m

EN 10217-7 / TC1 respectively TC2 • tolerance annealed / not annealed tubes: D4/T3 respectively D3/T3
inspection certificate 3.1 respectively 3.1 AD-W2 / W10 • random lengths 6m

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301		W.-Nr. / material 4541		W.-Nr. / material 4571	
		geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed
18,00 x 0,50	0,219						
1,00	0,426	•	•	•		•	•
1,50	0,620	•	•	•	•	•	•
2,00	0,801	•	•	•		•	
2,50	0,970						
3,00	1,127						
20,00 x 1,00	0,476	•		•		•	
1,50	0,695	•	•	•		•	•
2,00	0,901	•	•	•	•	•	•
2,50	1,096						
3,00	1,277						
21,30 x 1,60	0,789	•	•	•		•	
2,00	0,967	•	•	•	•	•	•
2,60	1,217	•	•	•	•	•	•
3,00	1,353						
22,00 x 1,00	0,526	•	•	•		•	
1,50	0,770	•	•	•	•	•	•
2,00	1,002	•		•		•	
2,50	1,221						
3,00	1,375						
23,00 x 1,50	0,808	•		•		•	
2,00	1,052						
24,00 x 1,00	0,576						
2,00	1,102		•				
3,00	1,578						
25,00 x 1,00	0,601	•		•		•	
1,50	0,883	•	•	•	•	•	•
2,00	1,152	•	•	•	•	•	•
2,50	1,409	•				•	
3,00	1,653						
26,90 x 1,60	1,014	•		•		•	
2,00	1,247	•	•	•	•	•	•
2,60	1,582	•	•	•	•	•	•
3,00	1,795						
28,00 x 1,00	0,676	•	•			•	•
1,50	0,995	•	•	•		•	•
2,00	1,302	•	•	•		•	•
2,50	1,596						
3,60	1,878						
30,00 x 1,00	0,726	•		•		•	
1,50	1,070	•		•		•	
2,00	1,402	•	•	•	•	•	•
2,50	1,722	•		•		•	
3,00	2,028	•		•		•	

Geschweißte Rohre / welded tubes

EN 10217-7 / TC1 bzw. TC2 • gegläht bzw. ungegläht • Toleranz D3/T3 bzw. D4/T3
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 / W10 • Herstellungslänge 6m

EN 10217-7 / TC1 respectively TC2 • tolerance annealed / not annealed tubes: D4/T3 respectively D3/T3
inspection certificate 3.1 respectively 3.1 AD-W2 / W10 • random lengths 6m

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301		W.-Nr. / material 4541		W.-Nr. / material 4571	
		gegläht annealed	ungegläht not annealed	gegläht annealed	ungegläht not annealed	gegläht annealed	ungegläht not annealed
32,00 x 1,00	0,776						
1,50	1,146	•					
2,00	1,502	•		•		•	•
2,50	1,722						
2,60	1,847						
3,00	2,178						
33,00 x 1,50	1,183	•	•			•	
33,70 x 1,60	1,286	•		•		•	
2,00	1,588	•	•	•	•	•	•
2,60	2,025	•	•	•	•	•	•
3,00	2,306						
3,20	2,444	•	•	•	•	•	•
3,60	2,713						
34,00 x 1,00	0,826	•	•				
1,50	1,221	•	•				
2,00	1,603						
3,00	2,327						
35,00 x 1,50	1,258	•	•	•		•	
2,00	1,653	•	•	•		•	
2,50	2,035	•		•		•	
3,00	2,404						
4,00	3,105						
36,00 x 2,00	1,703		•				
3,00	2,479						
4,00	3,205						
38,00 x 1,00	0,926	•					
1,50	1,371	•	•	•		•	
2,00	1,803	•	•	•		•	•
2,50	2,229						
2,60	2,305	•		•		•	
3,00	2,637						
4,00	3,415						
40,00 x 1,00	0,977	•	•				
1,50	1,446	•	•	•		•	
2,00	1,903	•	•	•	•	•	•
3,00	2,779	•					
4,00	3,606						
42,40 x 1,60	1,635	•		•		•	
2,00	2,023	•	•	•	•	•	•
2,60	2,591	•	•	•	•	•	•
3,00	2,960						
3,20	3,141	•	•	•	•	•	•
3,60	3,498		•			•	
4,00	3,846						
43,00 x 1,50	1,559	•	•			•	

AD-W2 in W.-Nr. 4541 + 4571 gegläht aus Vorrat / annealed in stock

Geschweißte Rohre / welded tubes

EN 10217-7 / TC1 bzw. TC2 • geglüht bzw. ungeglüht • Toleranz D3/T3 bzw. D4/T3
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 / W10 • Herstellungslänge 6m

EN 10217-7 / TC1 respectively TC2 • tolerance annealed / not annealed tubes: D4/T3 respectively D3/T3
inspection certificate 3.1 respectively 3.1 AD-W2 / W10 • random lengths 6m

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301		W.-Nr. / material 4541		W.-Nr. / material 4571	
		geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed
44,50 x 1,50	1,615	•	•				
2,00	2,128	•	•	•		•	•
2,60	2,728	•	•			•	
3,00	3,117						
45,00 x 2,00	2,153						
3,00	3,155						
48,30 x 1,60	1,871	•		•		•	
2,00	2,319	•	•	•	•	•	•
2,60	2,975	•	•	•	•	•	•
3,20	3,614	•	•	•	•	•	•
3,60	4,029		•	•		•	•
4,00	4,437						
5,00	5,481						
50,00 x 1,50	1,822	•					
2,00	2,404	•		•	•	•	
3,00	3,531						
4,00	4,608						
5,00	5,634						
50,80 x 1,50	1,852	•					
2,00	2,444						
51,00 x 2,00	2,454	•		•		•	
2,60	3,151	•		•		•	
52,00 x 1,00	1,277	•	•				
1,50	1,897	•	•			•	•
2,00	2,504					•	
3,00	3,681						
53,00 x 1,50	1,934	•	•			•	
54,00 x 1,50	1,972						
2,00	2,604	•	•	•		•	•
55,00 x 2,00	2,654						
2,50	3,287						
5,00	6,260						
57,00 x 1,50	2,085						
2,00	2,754						
2,90	3,928	•					
3,00	4,056						
4,00	4,308						
5,00	6,510						
60,30 x 1,60	2,352	•	•	•		•	
2,00	2,920	•	•	•	•	•	•
2,30	3,340		•	•	•	•	•
2,60	3,757	•	•	•	•	•	•
2,90	4,168	•	•	•	•	•	•
3,20	4,575	•	•	•	•	•	•
3,60	5,111	•	•	•	•	•	•
4,00	5,639			•		•	
5,00	6,924						

AD-W2 in W.-Nr. 4541 + 4571 geglüht aus Vorrat / annealed in stock

Geschweißte Rohre / welded tubes

EN 10217-7 / TC1 bzw. TC2 • gegläht bzw. ungegläht • Toleranz D3/T3 bzw. D4/T3
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 / W10 • Herstellungslänge 6m

EN 10217-7 / TC1 respectively TC2 • tolerance annealed / not annealed tubes: D4/T3 respectively D3/T3
inspection certificate 3.1 respectively 3.1 AD-W2 / W10 • random lengths 6m

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301		W.-Nr. / material 4541		W.-Nr. / material 4571	
		gegläht annealed	ungegläht not annealed	gegläht annealed	ungegläht not annealed	gegläht annealed	ungegläht not annealed
63,50 x 1,60	2,480	•	•				
2,00	3,080						
2,60	3,819	•					
3,00	4,545						
64,00 x 2,00	3,105	•	•			•	
65,00 x 2,00	3,155						
3,00	4,657						
69,00 x 2,00	3,355	•	•			•	•
70,00 x 2,00	3,405	•	•	•		•	•
2,90	4,873	•	•			•	
73,00 x 1,50	2,686		•				
75,00 x 3,50	4,539						
76,10 x 2,00	3,711	•	•	•	•	•	•
2,30	4,250			•		•	
2,60	4,785	•	•	•	•	•	•
2,90	5,315	•	•	•	•	•	•
3,20	5,841	•	•	•	•	•	•
3,60	6,535	•	•	•	•	•	•
4,00	7,222						
5,00	8,902						
80,00 x 2,00	3,906						
3,00	5,784						
83,00 x 1,50	3,601						
84,00 x 2,00	4,107	•	•	•	•	•	•
85,00 x 2,00	4,157	•	•			•	
2,50	5,165						
4,00	8,113						
5,00	10,016						
88,90 x 2,00	4,352	•	•	•	•	•	•
2,30	4,980			•		•	
2,60	5,618	•	•	•	•	•	•
3,00	6,452		•	•	•	•	•
3,20	6,876	•	•	•	•	•	•
3,60	7,689				•		
4,00	8,504	•	•	•		•	•
5,00	10,504						
93,00 x 2,00	4,557						
95,00 x 2,00	4,657						
101,60 x 2,00	4,988	•	•			•	
3,00	7,406	•					
3,60	8,834						
4,00	9,776						
5,00	12,094						
104,00 x 2,00	5,108	•	•	•	•	•	•

AD-W2 in W.-Nr. 4541 + 4571 gegläht aus Vorrat / annealed in stock

Geschweißte Rohre / welded tubes

EN 10217-7 / TC1 bzw. TC2 • gegläht bzw. ungegläht • Toleranz D3/T3 bzw. D4/T3
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 / W10 • Herstellungslänge 6m

EN 10217-7 / TC1 respectively TC2 • tolerance annealed / not annealed tubes: D4/T3 respectively D3/T3
inspection certificate 3.1 respectively 3.1 AD-W2 / W10 • random lengths 6m

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301		W.-Nr. / material 4541		W.-Nr. / material 4571	
		gegläht annealed	ungegläht not annealed	gegläht annealed	ungegläht not annealed	gegläht annealed	ungegläht not annealed
108,00 x 2,00 3,00 4,00	5,308 7,888 10,417	• • •	• • •			• • •	• • •
114,30 x 2,00 2,60 3,00 3,20 3,60 4,00 5,00	5,624 7,272 8,361 8,902 9,979 11,048 13,684	• • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •
127,00 x 2,00	6,260						
129,00 x 2,00	6,360		•		•		•
133,00 x 3,00 4,00	9,766 12,921		• •		• •		• •
139,70 x 2,00 2,60 3,00 4,00 5,00	6,896 8,926 10,269 13,592 16,865		• • • • •		• • • • •		• • • • •
153,00 x 1,50	5,690						
154,00 x 2,00 3,00	7,612		•		•		•
156,00 x 3,00	11,493						
159,00 x 2,00 3,00 4,00	7,863 11,720 15,525				• •	•	• •
168,30 x 2,00 2,60 3,00 3,60 4,00 5,00	8,328 10,788 12,417 14,847 16,456 20,445		• • • • • •		• • • • • •		• • • • • •
204,00 x 2,00							
205,00 x 2,50	12,677						
206,00 x 3,00	15,249						
219,10 x 2,00 2,60 3,00 4,00 5,00 6,30	10,872 14,005 16,233 21,544 26,805 32,016		•		• • •		• • • •
255,00 x 2,50	15,807						
256,00 x 3,00	19,005						

Alle Abmessungen auch außen geschliffen, gebürstet oder poliert lieferbar.
All dimensions available outside grinded, brushed or polished.

Andere Abmessungen auf Anfrage.
Other dimensions or qualities on request.

Geschweißte Rohre / welded tubes

EN 10217-7 / TC1 bzw. TC2 • geglüht bzw. ungeglüht • Toleranz D3/T3 bzw. D4/T3
Abnahmeprüfzeugnis 3.1 bzw. 3.1 AD-W2 / W10 • Herstellungslänge 6m

EN 10217-7 / TC1 respectively TC2 • tolerance annealed / not annealed tubes: D4/T3 respectively D3/T3
inspection certificate 3.1 respectively 3.1 AD-W2 / W10 • random lengths 6m

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301		W.-Nr. / material 4541		W.-Nr. / material 4571	
		geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed	geglüht annealed	ungeglüht not annealed
273,00 x 2,00	13,572						
2,60	17,604		•				
3,00	20,290		•				
4,00	26,949		•		•		•
5,00	33,550				•		•
6,00	40,110				•		•
6,30	42,072						
304,00 x 2,00	15,124		•				
305,00 x 2,50	18,937						
306,00 x 3,00	22,761						
323,90 x 2,00	16,121						
2,60	20,081		•				
3,00	24,100		•		•		•
4,00	32,042				•		•
5,00	39,920				•		•
6,00	47,760				•		•
6,30	50,102						
354,00 x 2,00	17,628						
355,00 x 3,00	26,487						
x 4,00	35,216						
406,40 x 3,00	30,303						
x 4,00	40,304		•				
x 5,00	50,255						
x 6,30	63,117						
457,20 x 3,00	34,127						
506,00 x 3,00	37,785						
508,00 x 3,00	37,936						
x 4,00	50,481						
x 5,00	62,976						
609,60 x 3,00	45,568						
x 4,00	60,657						
x 5,00	75,696						
711,20 x 4,00	70,833						
812,80 x 4,00	81,009						

Dekorationsrohre geschliffen /

ungeglüht • Herstellungslänge 6m

not annealed • random lengths 6m

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301
12,00 x 1,50	0,394	•
14,00 x 1,50	0,470	•
15,00 x 1,00	0,376	•
1,50	0,545	•
2,00	0,701	•
17,20 x 2,00	0,761	•
20,00 x 1,50	0,695	•
2,00	0,901	•
21,30 x 2,00	0,967	•
25,00 x 1,50	0,883	•
2,00	1,152	•
26,90 x 2,00	1,247	•
2,50	1,527	•

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301
30,00 x 1,50	1,070	•
2,00	1,402	•
33,70 x 2,00	1,588	•
2,50	1,953	•
35,00 x 1,50	1,258	•
2,00	1,653	•
38,00 x 1,50	1,371	•
2,00	1,803	•
40,00 x 1,50	1,446	•
2,00	1,903	•
42,40 x 2,00	2,023	•
2,50	2,498	•
3,00	2,948	•
48,30 x 2,00	2,319	•
2,50	2,803	•

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301
50,00 x 2,00	2,404	•
54,00 x 2,00	2,604	•
60,30 x 2,00	2,920	•
2,50	3,618	•
70,00 x 2,00	3,405	•
2,50	4,612	•
80,00 x 2,00	3,906	•
88,90 x 2,00	4,352	•
101,60 x 2,00	4,988	•
3,00	7,407	•
114,30 x 2,00	5,624	•
129,00 x 2,00	6,360	•
154,00 x 2,00	7,612	•

Andere Abmessungen auf Anfrage.
Other dimensions or qualities on request.

Dekorationsrohre / decoration tubes

Herstellungslänge 6m • Lagervorrat: • Werksvorrat: •

random lengths 6m • stock material: • factory stock: •

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material
		4301
10,00 x 1,00 1,50	0,225	•
	0,319	•
12,00 x 1,00 1,50 2,00	0,275	•
	0,394	•
	0,501	•
14,00 x 1,00 1,50 2,00	0,326	•
	0,471	•
	0,601	•
15,00 x 1,00 1,20 1,50 2,00	0,351	•
	0,415	•
	0,507	•
	0,651	•
16,00 x 1,00 1,20 1,50 2,00	0,376	•
	0,445	•
	0,545	•
	0,701	•
17,20 x 1,00 1,50 2,00 2,50	0,405	•
	0,589	•
	0,761	•
	0,920	•
18,00 x 1,00 1,20 1,50 2,00	0,426	•
	0,505	•
	0,620	•
	0,801	•
20,00 x 1,00 1,20 1,50	0,476	•
	0,565	•
	0,695	•
20,00 x 2,00 2,50	0,901	•
	1,096	•
21,30 x 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00	0,508	•
	0,743	•
	0,967	•
	1,177	•
	1,375	•

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material
		4301
22,00 x 1,00 1,50 2,00	0,526	•
	0,770	•
	1,002	•
23,00 x 1,00 1,50 2,00	0,550	•
	0,808	•
	1,051	•
25,00 x 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00	0,601	•
	0,883	•
	1,152	•
	1,409	•
	1,653	•
26,90 x 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00	0,648	•
	0,954	•
	1,247	•
	1,527	•
	1,795	•
28,00 x 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00	0,676	•
	0,995	•
	1,302	•
	1,596	•
	1,878	•
30,00 x 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00	0,726	•
	1,070	•
	1,402	•
	1,722	•
	2,028	•
32,00 x 1,00 1,50 2,00 3,00	0,771	•
	1,146	•
	1,847	•
	2,178	•
33,00 x 1,50	1,183	•
33,70 x 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00	0,818	•
	1,209	•
	1,588	•
	1,953	•
	2,306	•
	2,975	•

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material
		4301
35,00 x 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00	0,851	•
	1,258	•
	1,653	•
	2,035	•
38,00 x 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00	0,926	•
	1,371	•
	1,803	•
	2,203	•
	2,629	•
40,00 x 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00	0,977	•
	1,446	•
	1,903	•
	2,348	•
	2,779	•
42,40 x 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00	1,033	•
	1,530	•
	2,023	•
	2,498	•
	2,948	•
3,846	•	
43,00 x 1,50	1,599	•
45,00 x 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00	1,081	•
	1,612	•
	2,153	•
	2,604	•
48,30 x 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00	3,124	•
	1,170	•
	1,734	•
	2,319	•
	2,803	•
3,363	•	
4,437	•	

Dekorationsrohre / decoration tubes

Herstellungslänge 6m • Lagervorrat: • Werksvorrat: •
random lengths 6m • stock material: • factory stock: •

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material
		4301
50,00 x 1,00	1,227	•
1,50	1,822	•
2,00	2,404	•
2,50	2,974	•
3,00	3,521	•
4,00	4,607	•
50,80 x 1,00	1,247	•
1,50	1,852	•
2,00	2,444	•
3,00	3,591	•
51,00 x 1,00	1,252	•
1,50	1,859	•
2,00	2,454	•
2,50	3,036	•
3,00	3,606	•
52,00 x 1,00	1,277	•
1,50	1,897	•
2,00	2,504	•
2,50	3,099	•
3,00	3,681	•
53,00 x 1,50	1,934	•
54,00 x 1,00	1,327	•
1,50	1,972	•
2,00	2,604	•
2,50	3,224	•
3,00	3,831	•
57,00 x 1,50	2,085	•
2,00	2,754	•
2,50	3,412	•
3,00	4,057	•
4,00	5,309	•
60,30 x 1,00	1,485	•
1,50	2,208	•
2,00	2,920	•
2,50	3,618	•
3,00	4,304	•
4,00	5,639	•

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material
		4301
63,50 x 1,00	1,565	•
1,50	2,332	•
2,00	3,080	•
2,50	3,808	•
3,00	4,533	•
4,00	5,960	•
70,00 x 1,00	1,728	•
1,50	2,573	•
2,00	3,405	•
2,50	4,225	•
3,00	5,033	•
4,00	6,611	•
76,10 x 1,00	1,881	•
1,50	2,815	•
2,00	3,711	•
2,50	4,612	•
3,00	5,494	•
4,00	7,222	•
80,00 x 1,00	1,978	•
1,50	2,948	•
2,00	3,906	•
2,50	4,852	•
3,00	5,784	•
4,00	7,612	•
84,00 x 2,00	4,107	•
88,90 x 1,50	3,282	•
2,00	4,352	•
2,50	5,408	•
3,00	6,452	•
4,00	8,504	•
101,60 x 1,50	3,759	•
2,00	4,988	•
2,50	6,203	•
3,00	7,406	•
4,00	9,775	•

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material
		4301
104,00 x 1,50	3,850	•
2,00	5,108	•
2,50	6,354	•
3,00	7,587	•
4,00	10,016	•
108,00 x 2,00	5,308	•
3,00	7,888	•
4,00	10,417	•
114,30 x 1,50	4,236	•
2,00	5,624	•
2,50	6,998	•
3,00	8,360	•
4,00	11,048	•
129,00 x 1,50	4,819	•
2,00	6,360	•
2,50	7,969	•
3,00	9,525	•
4,00	12,600	•
139,70 x 1,50	5,190	•
2,00	6,896	•
2,50	8,588	•
3,00	10,269	•
4,00	13,592	•
154,00 x 1,50	5,727	•
2,00	7,612	•
2,50	9,484	•
3,00	11,343	•
4,00	15,024	•
168,30 x 1,50	6,254	•
2,00	8,328	•
2,50	10,379	•
3,00	12,417	•
4,00	16,456	•

Alle Abmessungen auch außen geschliffen, gebürstet oder poliert lieferbar.
All dimensions available outside grinded, brushed or polished.

Lebensmittelrohre / tubes for food industry

DIN 11850 • Ausführung gegläht (BC) bzw. ungegläht (CC) • Abnahmeprüfzeugnis 3.1 • Herstellungslänge 6m

DIN 11850 • type of condition annealed: BC • type of condition not annealed: CC • inspection certificate 3.1
random lengths 6 m

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301	
		gegläht annealed	ungegläht not annealed
12,00 x 1,00	0,270	•	•
18,00 x 1,00 1,50	0,420 0,620	• •	• •
22,00 x 1,00 1,50	0,510 0,700	• •	• •
23,00 x 1,50	0,808	•	•
28,00 x 1,00 1,50	0,680 1,000	• •	• •
29,00 x 1,50	1,033	•	•
34,00 x 1,00 1,50	0,826 1,221	• •	• •
35,00 x 1,50	1,258	•	•
38,00 x 1,50	1,371	•	•

Abmessung dimension in mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. / material 4301	
		gegläht annealed	ungegläht not annealed
40,00 x 1,00 1,50	0,980 1,450	• •	• •
52,00 x 1,00 1,50	1,280 1,900	• •	• •
53,00 x 1,50	1,934	•	•
63,50 x 1,60	2,480	•	•
70,00 x 2,00	3,410	•	•
85,00 x 2,00	4,160	•	•
101,60 x 2,00	4,988	•	•
104,00 x 2,00	5,110	•	•
129,00 x 2,00	6,360	•	•
154,00 x 2,00	7,621	•	•
204,00 x 2,00	10,116	•	•