Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

LIEFERPROGRAMM · FITTINGS, FLANSCHE UND ARMATUREN

Fittings & Flansche

Stainless steel butt-weld and threaded fittings, flanges and ball valves

Edelstahl-Gewindefittings, Verschraubungen, Kugelhähne, Schweißfittings und Flansche mit Maßtabellen – nach EN und den früheren DIN-Maßblättern, mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1.

Schweißfittings	Rohrbögen 90° und 45° · T-Stücke gleich und reduziert · Reduzierungen konzentrisch und exzentrisch · Kappen · Klöpperböden · nach EN 10253-4 (früher DIN 2605, 2615, 2616, 2617), ASME B16.9, Klöpperböden nach DIN 28011
Flansche	Vorschweißflansche (Typ 11) · Glatte Flansche (Typ 01) · Lose Flansche (Typ 02 / 04) · Blindflansche (Typ 05) · Gewindeflansche (Typ 13) · Vorschweißbördel / Bunde (Typ 32 / 34) · nach EN 1092-1, ASME B16.5 auf Anfrage
Gewindefittings	Rohr-, Doppel-, Anschweiß-, Sechskant-Doppel- und Reduziernippel · Reduzierstück · Muffen, halbe Muffen, Reduziermuffen · Kappe · Vierkant- und Sechskantstopfen · Winkel 90° IG/IG und IG/AG · T-Stück · Verschraubungen IG/IG und IG/AG flach oder konisch dichtend, zum Schweißen · Kugelhähne · EN ISO 4144 / EN 10241, Gewinde EN 10226-1, NPT auf Anfrage
Werkstoffe	Schweißfittings und Flansche 1.4301/1.4307, 1.4404, 1.4571 · Gewindefittings und Kugelhähne 1.4401/1.4408 (316 / CF8M) · weitere Werkstoffe auf Anfrage
Prüfzeugnis	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 · Flansche und Schweißfittings auch mit AD 2000-W2

Abmessung direkt online anfragen »

Mehrere Abmessungen? Einfach nacheinander in jeder gewünschten Zeile auf „anfragen“ klicken – alle Positionen werden im Produktfinder auf www.ehi-edelstahl.de gesammelt.

Bearbeitung & Service

- Fittings passend zum Rohr (EN ISO 1127, ASME SCH 10S / 40S)
- Rohr, Fitting und Flansch aus einer Hand
- Sägen der Rohre auf Fixlänge
- Lieferung in Deutschland in der Regel innerhalb von 48 Stunden

So erhalten Sie schnell ein Angebot

- Bauteil, z. B. Rohrbogen 90° oder Vorschweißflansch
- Ø × Wanddicke bzw. DN / Zoll, Druckstufe
- Werkstoff, Menge, Zeugnis
- info@ehi-edelstahl.de · ehi-edelstahl.de/kontakt

Hinweise zu den Tabellen

Maße in mm, Gewinde nach EN 10226-1 (früher DIN 2999: R kegelig, Rp zylindrisch), G nach ISO 228. Flanschmaße nach den früheren DIN-Maßblättern; nach EN 1092-1 kann z. B. die Schraubenanzahl bei PN 16 DN 65 abweichen (8 statt 4). Gewichte je Ausführung auf Anfrage. Die Tabellen sind keine Bestandsliste; Verfügbarkeit bestätigen wir mit dem Angebot.



Ihr Kontakt

EHI Edelstahl GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Straße 39 · 57299 Burbach
Telefon +49 2736 29468-0
info@ehi-edelstahl.de · www.ehi-edelstahl.de
Route zu uns planen › (Google Maps)
Abmessung gefunden? Maß, Werkstoff und Menge senden – wir prüfen Verfügbarkeit und Lieferzeit.

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Muffe

EN 10241 (früher DIN 2986) · Rp-Gewinde EN 10226-1

Gewinde	d mm	l mm	
1/8″	14	17	anfragen
1/4″	17,5	25	anfragen
3/8″	21,3	26	anfragen
1/2″	26,4	34	anfragen
3/4″	31,8	36	anfragen
1″	39,5	43	anfragen
1 1/4″	48,3	48	anfragen
1 1/2″	54,5	48	anfragen
2″	66,3	56	anfragen
2 1/2″	82	65	anfragen
3″	95	71	anfragen
4″	122	83	anfragen
5″	150	92	anfragen
6″	180	92	anfragen

Halbe Muffe

Rp-Gewinde

Gewinde	d mm	l mm	
1/8″	14	7,5	anfragen
1/4″	17,5	11	anfragen
3/8″	21,3	11,5	anfragen
1/2″	26,4	15	anfragen
3/4″	31,8	16,5	anfragen
1″	39,5	19	anfragen
1 1/4″	48,3	21,5	anfragen
1 1/2″	54,5	21,5	anfragen
2″	66,3	26	anfragen
2 1/2″	82	30	anfragen
3″	95	33	anfragen
4″	122	39	anfragen
5″	150	44	anfragen
6″	180	44	anfragen

Reduziermuffe

früher DIN 2988 · Rp × Rp

Gewinde	l mm	
1/4″ × 1/8″	27	anfragen
3/8″ × 1/8″	30	anfragen
3/8″ × 1/4″	30	anfragen
1/2″ × 3/8″	36	anfragen
1/2″ × 1/4″	36	anfragen
1/2″ × 1/8″	36	anfragen
3/4″ × 1/2″	39	anfragen
3/4″ × 3/8″	39	anfragen
3/4″ × 1/4″	39	anfragen
1″ × 3/4″	45	anfragen
1″ × 1/2″	45	anfragen
1″ × 3/8″	45	anfragen
1″ × 1/4″	45	anfragen
1 1/4″ × 1″	50	anfragen
1 1/4″ × 3/4″	50	anfragen
1 1/4″ × 1/2″	50	anfragen
1 1/4″ × 3/8″	50	anfragen
1 1/4″ × 1/4″	50	anfragen
1 1/2″ × 1 1/4″	57	anfragen
1 1/2″ × 1″	57	anfragen
1 1/2″ × 3/4″	57	anfragen
1 1/2″ × 1/2″	57	anfragen
1 1/2″ × 3/8″	57	anfragen
1 1/2″ × 1/4″	57	anfragen
2″ × 1 1/2″	70	anfragen
2″ × 1 1/4″	70	anfragen
2″ × 1″	70	anfragen
2″ × 3/4″	70	anfragen
2″ × 1/2″	70	anfragen
2″ × 3/8″	70	anfragen
2 1/2″ × 2″	86	anfragen
2 1/2″ × 1 1/2″	86	anfragen
2 1/2″ × 1 1/4″	86	anfragen
2 1/2″ × 1″	86	anfragen

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Rohrnippel

früher DIN 2982 · G-Gewinde (ISO 228)

Gewinde	l mm	
1/8″	16	anfragen
1/4″	18	anfragen
3/8″	22	anfragen
1/2″	25	anfragen
3/4″	30	anfragen
1″	35	anfragen
1 1/4″	38	anfragen
1 1/2″	38	anfragen
2″	45	anfragen
2 1/2″	55	anfragen
3″	60	anfragen
4″	70	anfragen
5″	85	anfragen
6″	100	anfragen

Anschweißnippel

ähnlich DIN 2982 · R-Gewinde · Sonderlängen auf Anfrage

Gewinde	s mm	l mm	
1/8″	2	30	anfragen
1/4″	2,3	30	anfragen
3/8″	2,3	30	anfragen
1/2″	2,6	35	anfragen
3/4″	2,6	40	anfragen
1″	3,2	40	anfragen
1 1/4″	3,2	50	anfragen
1 1/2″	3,2	50	anfragen
2″	3,6	50	anfragen
2 1/2″	3,6	60	anfragen
3″	4	70	anfragen
4″	4,5	80	anfragen
5″	5	90	anfragen
6″	7,1	120	anfragen

Rohrdoppelnippel

früher DIN 2982 · R-Gewinde · Sonderlängen bis zur angegebenen Länge

Gewinde	l mm	bis l mm	
1/8″	30	6000	anfragen
1/4″	30	6000	anfragen
3/8″	40	6000	anfragen
1/2″	60	6000	anfragen
3/4″	60	6000	anfragen
1″	60	6000	anfragen
1 1/4″	80	6000	anfragen
1 1/2″	80	6000	anfragen
2″	100	6000	anfragen
2 1/2″	100	1000	anfragen
3″	120	500	anfragen
4″	120	400	anfragen
5″	150	300	anfragen

Sechskant-Doppelnippel

früher DIN 2990 · R-Gewinde

Gewinde	l mm	SW	
1/8″	22	12	anfragen
1/4″	24	14	anfragen
3/8″	28	19	anfragen
1/2″	34	22	anfragen
3/4″	40	30	anfragen
1″	46	36	anfragen
1 1/4″	52	46	anfragen
1 1/2″	54	50	anfragen
2″	62	65	anfragen
2 1/2″	70	80	anfragen
3″	78	90	anfragen

Sechskant-Reduziernippel

R × R

Gewinde	l mm	SW	
1/4″ × 1/8″	22	14	anfragen
3/8″ × 1/4″	25	19	anfragen
3/8″ × 1/8″	22	19	anfragen
1/2″ × 3/8″	29	22	anfragen
1/2″ × 1/4″	29	22	anfragen
1/2″ × 1/8″	27	22	anfragen
3/4″ × 1/2″	34	27	anfragen
3/4″ × 3/8″	31	27	anfragen
3/4″ × 1/4″	31	27	anfragen
1″ × 3/4″	39	36	anfragen
1″ × 1/2″	39	36	anfragen
1″ × 3/8″	35,5	36	anfragen
1″ × 1/4″	35,5	36	anfragen
1 1/4″ × 1″	44,5	46	anfragen
1 1/4″ × 3/4″	41	46	anfragen
1 1/4″ × 1/2″	41	46	anfragen
1 1/4″ × 3/8″	38	46	anfragen
1 1/4″ × 1/4″	38	46	anfragen
1 1/2″ × 1 1/4″	48	50	anfragen
1 1/2″ × 1″	48	50	anfragen
1 1/2″ × 3/4″	43	50	anfragen
1 1/2″ × 1/2″	43	50	anfragen
2″ × 1 1/2″	51	65	anfragen
2″ × 1 1/4″	50	65	anfragen
2″ × 1″	49	65	anfragen
2″ × 3/4″	47	65	anfragen

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Sechskant-Reduzierstück

früher DIN 2990 · R × Rp

Gewinde	l mm	SW	
1/4″ × 1/8″	15	14	anfragen
3/8″ × 1/4″	17	19	anfragen
3/8″ × 1/8″	17	19	anfragen
1/2″ × 3/8″	20	22	anfragen
1/2″ × 1/4″	20	22	anfragen
1/2″ × 1/8″	20	22	anfragen
3/4″ × 1/2″	24	30	anfragen
3/4″ × 3/8″	24	30	anfragen
3/4″ × 1/4″	24	30	anfragen
1″ × 3/4″	27	36	anfragen
1″ × 1/2″	27	36	anfragen
1″ × 3/8″	27	36	anfragen
1″ × 1/4″	27	36	anfragen
1 1/4″ × 1″	31	46	anfragen
1 1/4″ × 3/4″	31	46	anfragen
1 1/4″ × 1/2″	31	46	anfragen
1 1/2″ × 1 1/4″	33	50	anfragen
1 1/2″ × 1″	33	50	anfragen
1 1/2″ × 3/4″	33	50	anfragen
1 1/2″ × 1/2″	33	50	anfragen
2″ × 1 1/2″	38	65	anfragen
2″ × 1 1/4″	38	65	anfragen
2″ × 1″	38	65	anfragen
2″ × 3/4″	38	65	anfragen
2 1/2″ × 2″	43	80	anfragen
2 1/2″ × 1 1/2″	43	80	anfragen
2 1/2″ × 1″	43	80	anfragen
3″ × 2 1/2″	48	90	anfragen
3″ × 2″	48	90	anfragen
3″ × 1 1/2″	48	90	anfragen

Sechskant-Kappe

ähnlich DIN 2991 · Rp-Gewinde

Gewinde	l mm	SW	
1/8″	13	14	anfragen
1/4″	16	19	anfragen
3/8″	17	22	anfragen
1/2″	20	27	anfragen
3/4″	22	32	anfragen
1″	25	41	anfragen
1 1/4″	27	50	anfragen
1 1/2″	27	55	anfragen
2″	32	70	anfragen
2 1/2″	35	85	anfragen
3″	38	100	anfragen

Vierkantstopfen

konisches Gewinde R

Gewinde	l mm	
1/8″	20	anfragen
1/4″	21	anfragen
3/8″	23	anfragen
1/2″	28	anfragen
3/4″	33	anfragen
1″	35	anfragen
1 1/4″	37	anfragen
1 1/2″	37	anfragen
2″	42	anfragen
2 1/2″	47	anfragen
3″	52	anfragen

Sechskantstopfen

konisches Gewinde R

Gewinde	l mm	SW	
1/8″	13	12	anfragen
1/4″	15	14	anfragen
3/8″	17	19	anfragen
1/2″	20	22	anfragen
3/4″	24	27	anfragen
1″	27	36	anfragen
1 1/4″	31	46	anfragen
1 1/2″	33	50	anfragen
2″	38	65	anfragen
2 1/2″	43	80	anfragen
3″	48	90	anfragen

Winkel 90°, Innen-/Innengewinde

früher DIN 2987

Gewinde	l mm	
1/8″	20	anfragen
1/4″	21	anfragen
3/8″	25	anfragen
1/2″	28	anfragen
3/4″	33	anfragen
1″	38	anfragen
1 1/4″	45	anfragen
1 1/2″	50	anfragen
2″	58	anfragen
2 1/2″	75	anfragen
3″	85	anfragen
4″	96	anfragen

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Winkel 45°, Innen-/Innengewinde

früher DIN 2987

Gewinde	l mm	
1/4″	19	anfragen
3/8″	21	anfragen
1/2″	23	anfragen
3/4″	25	anfragen
1″	29	anfragen
1 1/4″	33	anfragen
1 1/2″	36	anfragen
2″	43	anfragen

Winkel 90°, Innen-/Außengewinde

früher DIN 2987

Gewinde	a mm	b mm	
1/8″	20	26	anfragen
1/4″	21	30	anfragen
3/8″	25	36	anfragen
1/2″	28	41	anfragen
3/4″	33	48	anfragen
1″	38	54	anfragen
1 1/4″	45	62	anfragen
1 1/2″	50	68	anfragen
2″	58	83	anfragen

T-Stück

früher DIN 2987 · Rp-Gewinde

Gewinde	l mm	
1/8″	20	anfragen
1/4″	21	anfragen
3/8″	25	anfragen
1/2″	28	anfragen
3/4″	32	anfragen
1″	38	anfragen
1 1/4″	40	anfragen
1 1/2″	45	anfragen
2″	52	anfragen
2 1/2″	68	anfragen
3″	80	anfragen
4″	96	anfragen

Kreuzstück

früher DIN 2987

Gewinde	l mm	
3/8″	24	anfragen
1/2″	28	anfragen
3/4″	33	anfragen
1″	38	anfragen
1 1/4″	45	anfragen
1 1/2″	49	anfragen
2″	57	anfragen

Rohrbogen 90° mit Außengewinde

früher DIN 2983

Gewinde	l mm	r mm	
1/8″	50	30	anfragen
1/4″	60	40	anfragen
3/8″	70	45	anfragen
1/2″	80	55	anfragen
3/4″	100	70	anfragen
1″	120	80	anfragen
1 1/4″	140	105	anfragen
1 1/2″	160	115	anfragen
2″	190	125	anfragen
2 1/2″	240	170	anfragen
3″	290	200	anfragen
4″	375	300	anfragen

Verschraubung Innen-/Innengewinde, flach oder konisch dichtend

Rp-Gewinde · größere Abmessungen bis 4″ auf Anfrage

Gewinde	l mm	SW	
1/8″	37	27	anfragen
1/4″	40	27	anfragen
3/8″	46	32	anfragen
1/2″	54	41	anfragen
3/4″	60	50	anfragen
1″	66	55	anfragen
1 1/4″	72	70	anfragen
1 1/2″	81	75	anfragen
2″	91	90	anfragen

Verschraubung Innen-/Außengewinde, flach oder konisch dichtend

Maße flach dichtend

Gewinde	l mm	SW	
1/4″	50	30	anfragen
3/8″	52	36	anfragen
1/2″	62	41	anfragen
3/4″	65	46	anfragen
1″	71	50	anfragen
1 1/4″	81	65	anfragen
1 1/2″	95	75	anfragen
2″	102	90	anfragen
2 1/2″	121	110	anfragen
3″	125	120	anfragen
4″	155	155	anfragen

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Verschraubung zum Schweißen, flach oder konisch dichtend

beidseitig Anschweißende

Rohr-Ø mm	d mm	l flach	l konisch	SW	
10,2	6	37	37	24	anfragen
13,5	8,7	35	40	27	anfragen
17,2	12,5	40	46	27	anfragen
21,3	16	48	54	32	anfragen
26,9	21,6	55	60	41	anfragen
33,7	27,3	62	66	50	anfragen
42,4	36	68	72	55	anfragen
48,3	41,9	75	81	70	anfragen
60,3	53,1	80	91	75	anfragen

Verschraubung Innengewinde / Anschweißende

flach oder konisch dichtend

Gewinde	Rohr-Ø ≥ mm	
1/8″	10,2	anfragen
1/4″	13,2	anfragen
3/8″	17,2	anfragen
1/2″	21,3	anfragen
3/4″	26,9	anfragen
1″	33,7	anfragen
1 1/4″	42,4	anfragen
1 1/2″	48,3	anfragen
2″	60,3	anfragen
2 1/2″	76,1	anfragen
3″	88,9	anfragen

Kugelhahn 3-teilig, PN 25

voller Durchgang · Innengewinde oder Anschweißenden · A = Baulänge, C = Durchgang, D = Höhe, E = Hebellänge

Größe	A	C	D	E	
1/4″	65	11,2	55	97,5	anfragen
3/8″	65	12,6	55	97,5	anfragen
1/2″	71	16	64	125,5	anfragen
3/4″	85	20	67	125,5	anfragen
1″	95	25	83	143,5	anfragen
1 1/4″	112	32	89	143,5	anfragen
1 1/2″	123	38,1	100	203,5	anfragen
2″	140,6	50,8	108	203,5	anfragen
2 1/2″	173	65	150	251,5	anfragen
3″	192	80	161	251,5	anfragen
4″	226	100	180	291,5	anfragen

Kugelhahn 2-teilig, PN 64

voller Durchgang · Innengewinde · Baulänge DIN 3202 M3

Größe	Durchg.	Baulänge	Höhe	Hebel	
1/4″	11,6	55	50	96	anfragen
3/8″	12,7	60	50	96	anfragen
1/2″	15	75	53	96	anfragen
3/4″	20	80	64	125	anfragen
1″	25	90	66	125	anfragen
1 1/4″	32	110	79	170	anfragen
1 1/2″	38	120	83	170	anfragen
2″	50	140	94	170	anfragen

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Rohrbogen 90° / 45° Bauart 3 (3D)

EN 10253-4 (früher DIN 2605) · nahtlos oder geschweißt · A = Mittelpunkt bis Stirnfläche (90°) · weitere Radien und 180° auf Anfrage

Ø mm	A mm	Wanddicken mm	
12,0	20	1,0 · 1,5 · 2,0	anfragen
14,0	20	1,5 · 2,0	anfragen
15,0	20	1,5 · 2,0	anfragen
16,0	20	1,5 · 2,0	anfragen
18,0	20	1,5 · 2,0	anfragen
20,0	25	1,5 · 2,0 · 2,5	anfragen
21,3	28	1,6 · 2,0 · 2,3 · 2,65 · 3,2 · 3,73	anfragen
24,0	25	1,5 · 2,0	anfragen
25,0	27,5	1,5 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0	anfragen
26,9	29	1,6 · 2,0 · 2,3 · 2,65 · 3,0 · 4,0 · 5,0	anfragen
28,0	32,5	1,5 · 2,0 · 2,5	anfragen
30,0	33,5	1,5 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0	anfragen
31,8	35	2,0 · 2,6 · 3,5	anfragen
33,7	38	1,6 · 2,0 · 2,6 · 2,9 · 3,25 · 3,38 · 3,68 · 4,0 · 4,55 · 5,0	anfragen
35,0	45	1,5 · 2,0 · 2,6	anfragen
38,0	45	1,5 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
40,0	45	2,0 · 2,6 · 3,0 · 4,0 · 5,0	anfragen
42,4	48	1,6 · 2,0 · 2,6 · 3,0 · 3,25 · 3,6 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
44,5	51	1,5 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0	anfragen
48,3	57	1,6 · 2,0 · 2,6 · 3,0 · 3,25 · 3,68 · 4,0 · 5,0	anfragen
51,0	63,5	1,6 · 2,0 · 2,6 · 2,9 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0	anfragen
54,0	72,5	2,0 · 2,6 · 3,0	anfragen
57,0	72,5	1,5 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
60,3	76	1,6 · 2,0 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,65 · 4,0 · 5,0 · 5,6 · 8,0 · 8,8 · 10,0	anfragen
63,5	82,5	2,6 · 2,9 · 7,0	anfragen
70,0	92	2,0 · 2,6 · 2,9 · 4,0 · 5,0 · 10,0	anfragen
76,1	95	1,6 · 2,0 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,65 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 6,0 · 10,0	anfragen
84,0	105	2,0	anfragen
88,9	114	2,0 · 2,3 · 2,6 · 2,9 · 3,2 · 3,6 · 4,0 · 5,0 · 5,6 · 7,62 · 10,0	anfragen
101,6	133,5	2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,2 · 3,6 · 4,0 · 5,6	anfragen
104,0	150	2,0	anfragen
108,0	142,5	2,0 · 2,5 · 3,0 · 3,6 · 4,0 · 5,0 · 6,3 · 9,0	anfragen
114,3	152	1,5 · 2,0 · 2,5 · 2,9 · 3,6 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,4 · 5,6 · 6,3 · 8,56	anfragen
129,0	187,5	2,0	anfragen
133,0	183,5	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0	anfragen
139,7	190	2,0 · 2,6 · 3,0 · 3,2 · 4,0 · 5,0	anfragen
154,0	225	2,0	anfragen
159,0	216	1,5 · 2,0 · 2,6 · 3,2 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 6,0	anfragen
168,3	229	1,5 · 2,0 · 2,6 · 3,2 · 3,5 · 4,0 · 4,5 · 5,0 · 5,6 · 6,0 · 7,1	anfragen
204,0	300	2,0	anfragen
216,0	300	1,5 · 2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
219,1	305	1,5 · 2,0 · 2,5 · 3,2 · 4,0 · 5,0 · 6,3 · 8,18	anfragen
254,0	375	2,0	anfragen
267,0	375	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
273,0	381	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
304,0	450	2,0	anfragen
318,0	450	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
323,9	457	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
355,6	533	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
368,0	525	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
406,4	610	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
419,0	600	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
470,0	675	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
508,0	762	3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
521,0	750	3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
609,6	900	3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
622,0	900	3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen

T-Stück gleich

EN 10253-4 (früher DIN 2615) · A = Mitte bis Stirnfläche · weitere Abmessungen bis Ø 608 mm aus Fertigung

Ø mm	A mm	Wanddicken mm	
12,0	17	1,5 · 2,0	anfragen
15,0	19	1,5 · 2,0	anfragen
18,0	22	1,5 · 2,0	anfragen
20,0	20	1,5 · 2,0	anfragen
21,3	25	2,0 · 2,9 · 4,0	anfragen
25,0	25	1,5 · 2,0 · 2,5	anfragen
26,9	29	2,0 · 2,3 · 2,9 · 4,0	anfragen
30,0	30	1,5 · 2,0 · 2,6	anfragen
33,7	38	2,0 · 2,9 · 3,6 · 4,5	anfragen
35,0	38	2,0 · 2,5	anfragen
38,0	38	2,0 · 2,6	anfragen
42,4	48	2,0 · 2,9 · 3,6	anfragen
44,5	48	2,0 · 2,3	anfragen
48,3	57	2,0 · 2,9 · 3,0 · 3,6 · 5,0	anfragen
54,0	50	2,0	anfragen
57,0	57	2,0 · 2,5	anfragen
60,3	64	2,0 · 2,9 · 3,0 · 4,0 · 5,6	anfragen
70,0	65	2,0	anfragen
76,1	76	2,5 · 2,9 · 3,0 · 5,6	anfragen
84,0	80	2,0	anfragen
88,9	86	2,5 · 3,0 · 3,2 · 5,6	anfragen
104,0	100	2,0	anfragen
114,3	105	2,6 · 3,0 · 3,6 · 6,3	anfragen
139,7	124	3,0 · 4,0	anfragen
168,3	143	3,0 · 5,0 · 7,11	anfragen
219,1	178	4,0 · 5,9 · 8,18 · 12,7	anfragen

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

T-Stück reduziert

nahtlos · 1.4541 / 1.4571

Hauptrohr	Abgang	A mm	
26,9 × 2,3	21,3 × 2,0	29	anfragen
26,9 × 2,9	21,3 × 2,6	29	anfragen
26,9 × 2,9	21,3 × 3,6	29	anfragen
33,7 × 2,9	26,9 × 2,3	38	anfragen
33,7 × 2,9	21,3 × 2,3	38	anfragen
33,7 × 3,6	26,9 × 2,9	38	anfragen
33,7 × 3,6	21,3 × 2,9	38	anfragen
33,7 × 4,5	26,9 × 4,0	38	anfragen
33,7 × 4,5	21,3 × 4,0	38	anfragen
42,4 × 2,6	33,7 × 2,6	48	anfragen
42,4 × 2,6	26,9 × 2,3	48	anfragen
42,4 × 3,6	33,7 × 3,6	48	anfragen
42,4 × 3,6	26,9 × 2,9	48	anfragen
48,3 × 2,6	33,7 × 2,6	57	anfragen
48,3 × 2,6	26,9 × 2,3	57	anfragen
48,3 × 3,6	33,7 × 3,6	57	anfragen
48,3 × 3,6	26,9 × 2,9	57	anfragen
48,3 × 5,1	33,7 × 4,5	57	anfragen
60,3 × 2,9	48,3 × 2,6	64	anfragen
60,3 × 2,9	42,4 × 2,6	64	anfragen
60,3 × 2,9	33,7 × 2,6	64	anfragen
60,3 × 2,9	26,9 × 2,6	64	anfragen
60,3 × 2,9	21,3 × 2,6	64	anfragen
60,3 × 4,0	48,3 × 3,6	64	anfragen
60,3 × 4,0	33,7 × 3,6	64	anfragen
60,3 × 5,6	33,7 × 4,5	64	anfragen
76,1 × 2,9	60,3 × 2,9	76	anfragen
76,1 × 2,9	48,3 × 2,6	76	anfragen
76,1 × 2,9	42,4 × 2,6	76	anfragen
76,1 × 5,6	60,3 × 4,0	76	anfragen
76,1 × 5,6	48,3 × 3,6	76	anfragen
76,1 × 5,6	42,4 × 3,6	76	anfragen
88,9 × 3,2	76,1 × 2,9	86	anfragen
88,9 × 3,2	60,3 × 2,9	86	anfragen
88,9 × 3,2	48,3 × 2,6	86	anfragen
88,9 × 5,6	60,3 × 4,0	86	anfragen
88,9 × 5,6	48,3 × 3,6	86	anfragen
88,9 × 7,6	60,3 × 5,6	86	anfragen
114,3 × 3,6	88,9 × 3,2	105	anfragen
114,3 × 3,6	76,1 × 2,9	105	anfragen
114,3 × 3,6	60,3 × 2,9	105	anfragen
114,3 × 6,3	88,9 × 5,6	105	anfragen
114,3 × 6,3	60,3 × 4,0	105	anfragen
114,3 × 8,8	60,3 × 5,6	105	anfragen
168,3 × 4,5	114,3 × 3,6	143	anfragen
168,3 × 4,5	88,9 × 3,2	143	anfragen
168,3 × 7,1	114,3 × 6,3	143	anfragen
168,3 × 7,1	88,9 × 5,6	143	anfragen
219,1 × 5,9	168,3 × 5,0	178	anfragen
219,1 × 5,9	114,3 × 3,6	178	anfragen

Reduzierung konzentrisch / exzentrisch

EN 10253-4 (früher DIN 2616) · nahtlos oder geschweißt · l = Baulänge · weitere Abmessungen bis DN 1000 aus Fertigung

Großes Ende	Kleines Ende	l mm	
26,9 × 2,0	21,3 × 2,0	38	anfragen
26,9 × 2,0	17,2 × 1,8	38	anfragen
26,9 × 2,9	21,3 × 2,6	38	anfragen
26,9 × 2,9	17,2 × 2,3	38	anfragen
33,7 × 2,6	26,9 × 2,0	50	anfragen
33,7 × 2,6	21,3 × 2,0	50	anfragen
33,7 × 2,6	26,9 × 2,3	50	anfragen
33,7 × 2,6	21,3 × 2,3	50	anfragen
33,7 × 3,6	26,9 × 2,9	50	anfragen
33,7 × 3,6	21,3 × 2,9	50	anfragen
33,7 × 4,5	26,9 × 4,0	50	anfragen
33,7 × 4,5	21,3 × 4,0	50	anfragen
42,4 × 2,0	33,7 × 2,0	50	anfragen
42,4 × 2,0	26,9 × 2,0	50	anfragen
42,4 × 2,0	21,3 × 2,0	50	anfragen
42,4 × 2,6	33,7 × 2,6	50	anfragen
42,4 × 2,6	26,9 × 2,3	50	anfragen
42,4 × 2,6	21,3 × 2,0	50	anfragen
42,4 × 3,6	33,7 × 3,6	50	anfragen
42,4 × 3,6	26,9 × 2,9	50	anfragen
42,4 × 3,6	21,3 × 2,9	50	anfragen
48,3 × 2,0	42,4 × 2,0	64	anfragen
48,3 × 2,0	33,7 × 2,0	64	anfragen
48,3 × 2,0	26,9 × 2,0	64	anfragen
48,3 × 2,0	21,3 × 2,0	64	anfragen
48,3 × 2,6	42,4 × 2,6	64	anfragen
48,3 × 2,6	33,7 × 2,6	64	anfragen
48,3 × 2,6	26,9 × 2,3	64	anfragen
48,3 × 2,6	21,3 × 2,3	64	anfragen
48,3 × 3,6	42,4 × 3,6	64	anfragen
48,3 × 3,6	33,7 × 3,6	64	anfragen
48,3 × 3,6	26,9 × 2,9	64	anfragen
48,3 × 5,1	33,7 × 4,5	64	anfragen
48,3 × 5,1	26,9 × 4,0	64	anfragen
60,3 × 2,0	48,3 × 2,0	76	anfragen
60,3 × 2,0	42,4 × 2,0	76	anfragen
60,3 × 2,0	33,7 × 2,0	76	anfragen
60,3 × 2,0	26,9 × 2,0	76	anfragen
60,3 × 2,9	48,3 × 2,6	76	anfragen
60,3 × 2,9	42,4 × 2,6	76	anfragen
60,3 × 2,9	33,7 × 2,6	76	anfragen
60,3 × 2,9	26,9 × 2,3	76	anfragen
60,3 × 4,0	48,3 × 3,6	76	anfragen
60,3 × 4,0	42,4 × 3,6	76	anfragen
60,3 × 4,0	33,7 × 3,6	76	anfragen
60,3 × 5,6	48,3 × 5,1	76	anfragen
60,3 × 5,6	33,7 × 4,5	76	anfragen
76,1 × 2,3	60,3 × 2,0	90	anfragen
76,1 × 2,3	48,3 × 2,0	90	anfragen
76,1 × 2,3	42,4 × 2,0	90	anfragen
76,1 × 2,3	33,7 × 2,0	90	anfragen

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Großes Ende	Kleines Ende	l mm	
76,1 × 2,9	60,3 × 2,9	90	anfragen
76,1 × 2,9	48,3 × 2,6	90	anfragen
76,1 × 2,9	42,4 × 2,6	90	anfragen
76,1 × 2,9	33,7 × 2,6	90	anfragen
76,1 × 5,6	60,3 × 4,0	90	anfragen
76,1 × 5,6	48,3 × 3,6	90	anfragen
76,1 × 5,6	42,4 × 3,6	90	anfragen
88,9 × 2,6	76,1 × 2,3	90	anfragen
88,9 × 2,6	60,3 × 2,0	90	anfragen
88,9 × 2,6	48,3 × 2,0	90	anfragen
88,9 × 3,2	76,1 × 2,9	90	anfragen
88,9 × 3,2	60,3 × 2,9	90	anfragen
88,9 × 3,2	48,3 × 2,6	90	anfragen
88,9 × 5,6	76,1 × 5,6	90	anfragen
88,9 × 5,6	60,3 × 4,0	90	anfragen
88,9 × 5,6	48,3 × 3,6	90	anfragen
88,9 × 8,0	76,1 × 7,1	90	anfragen
88,9 × 8,0	60,3 × 5,6	90	anfragen
114,3 × 2,6	88,9 × 2,3	100	anfragen
114,3 × 2,6	76,1 × 2,3	100	anfragen
114,3 × 2,6	60,3 × 2,0	100	anfragen
114,3 × 2,6	48,3 × 2,0	100	anfragen
114,3 × 3,6	88,9 × 3,2	100	anfragen
114,3 × 3,6	76,1 × 2,9	100	anfragen
114,3 × 3,6	60,3 × 2,9	100	anfragen
114,3 × 3,6	48,3 × 2,9	100	anfragen
114,3 × 6,3	88,9 × 5,6	100	anfragen
114,3 × 6,3	76,1 × 5,6	100	anfragen
114,3 × 6,3	60,3 × 5,6	100	anfragen
114,3 × 6,3	60,3 × 4,0	100	anfragen
114,3 × 6,3	48,3 × 3,6	100	anfragen
114,3 × 8,8	60,3 × 5,6	100	anfragen
139,7 × 2,9	114,3 × 2,6	127	anfragen
139,7 × 2,9	88,9 × 2,3	127	anfragen
139,7 × 2,9	76,1 × 2,3	127	anfragen
139,7 × 4,0	114,3 × 3,6	127	anfragen
139,7 × 4,0	88,9 × 3,2	127	anfragen
139,7 × 4,0	76,1 × 2,9	127	anfragen
168,3 × 2,9	139,7 × 2,6	140	anfragen
168,3 × 2,9	114,3 × 2,6	140	anfragen
168,3 × 2,9	88,9 × 2,3	140	anfragen
168,3 × 4,5	139,7 × 4,0	140	anfragen
168,3 × 4,5	114,3 × 3,6	140	anfragen
168,3 × 4,5	88,9 × 3,2	140	anfragen
168,3 × 7,1	139,7 × 7,1	140	anfragen
168,3 × 7,1	114,3 × 6,3	140	anfragen
168,3 × 7,1	88,9 × 5,6	140	anfragen
219,1 × 3,2	168,3 × 2,9	152	anfragen
219,1 × 3,2	139,7 × 2,9	152	anfragen
219,1 × 3,2	114,3 × 2,9	152	anfragen
219,1 × 5,9	168,3 × 5,0	152	anfragen
219,1 × 5,9	139,7 × 4,0	152	anfragen
219,1 × 5,9	114,3 × 3,6	152	anfragen

Großes Ende	Kleines Ende	l mm	
219,1 × 8,0	168,3 × 7,1	152	anfragen
219,1 × 8,0	139,7 × 7,1	152	anfragen
219,1 × 8,0	114,3 × 6,3	152	anfragen

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Vorschweißbördel

früher DIN 2642 · für lose Flansche · Wanddicken je Rohr-Ø

DN	Rohr-Ø mm	Wanddicken mm	
DN 10	14,0	2,0	anfragen
DN 10	17,2	1,6 · 2,0	anfragen
DN 15	18,0	1,5	anfragen
DN 15	20,0	2,0	anfragen
DN 15	21,3	1,6 · 2,0	anfragen
DN 20	23,0	1,5	anfragen
DN 20	25,0	2,0	anfragen
DN 20	26,9	1,6 · 2,0 · 2,6	anfragen
DN 25	28,0	1,5	anfragen
DN 25	30,0	2,0	anfragen
DN 25	33,7	1,6 · 2,0 · 2,6 · 3,0	anfragen
DN 32	35,0	1,5	anfragen
DN 32	36,0	2,0	anfragen
DN 32	38,0	2,0	anfragen
DN 32	42,4	1,6 · 2,0 · 2,6	anfragen
DN 40	43,0	1,5	anfragen
DN 40	44,5	2,0 · 2,6	anfragen
DN 40	48,3	1,6 · 2,0 · 2,6 · 3,0	anfragen
DN 50	53,0	1,5	anfragen
DN 50	54,0	2,0	anfragen
DN 50	57,0	2,0 · 2,6 · 3,0	anfragen
DN 50	60,3	1,6 · 2,0 · 2,6 · 3,0 · 4,0	anfragen
DN 65	69,0	2,0	anfragen
DN 65	70,0	2,0	anfragen
DN 65	76,1	2,0 · 2,6 · 3,2 · 4,0	anfragen
DN 80	83,0	1,5	anfragen
DN 80	84,0	2,0	anfragen
DN 80	85,0	2,0	anfragen
DN 80	88,9	2,0 · 2,6 · 3,2 · 4,0	anfragen
DN 100	104,0	2,0	anfragen
DN 100	105,0	2,5	anfragen
DN 100	106,0	3,0	anfragen
DN 100	108,0	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0	anfragen
DN 100	114,3	2,0 · 2,6 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
DN 125	129,0	2,0	anfragen
DN 125	130,0	2,5	anfragen
DN 125	133,0	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0	anfragen
DN 125	139,7	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
DN 150	154,0	2,0	anfragen
DN 150	155,0	2,5	anfragen
DN 150	156,0	3,0	anfragen
DN 150	159,0	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0	anfragen
DN 150	168,3	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
DN 200	204,0	2,0	anfragen
DN 200	205,0	2,5	anfragen
DN 200	206,0	3,0	anfragen
DN 200	216,0	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0	anfragen
DN 200	219,1	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0 · 8,0	anfragen
DN 250	254,0	2,0	anfragen
DN 250	255,0	2,5	anfragen
DN 250	256,0	3,0	anfragen
DN 250	267,0	2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
DN 250	273,0	2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0 · 8,0	anfragen
DN 300	304,0	2,0	anfragen
DN 300	305,0	2,5	anfragen
DN 300	306,0	3,0	anfragen
DN 300	308,0	4,0	anfragen
DN 300	318,0	3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0	anfragen
DN 300	323,9	2,0 · 2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0 · 8,0	anfragen
DN 350	354,0	2,0	anfragen
DN 350	355,0	2,5	anfragen
DN 350	355,6	3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0 · 8,0	anfragen
DN 350	358,0	4,0	anfragen
DN 350	368,0	2,0 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0 · 8,0	anfragen
DN 400	405,0	2,5	anfragen
DN 400	406,0	3,0	anfragen
DN 400	406,4	3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0 · 8,0	anfragen
DN 400	408,0	4,0	anfragen
DN 400	419,0	2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0 · 8,0	anfragen
DN 450	455,0	2,5	anfragen
DN 450	456,0	3,0	anfragen
DN 450	457,2	2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen
DN 500	505,0	2,5	anfragen
DN 500	506,0	3,0	anfragen
DN 500	508,0	2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0 · 8,0	anfragen
DN 500	521,0	2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0 · 8,0	anfragen
DN 600	605,0	2,5	anfragen
DN 600	606,0	3,0	anfragen
DN 600	608,0	4,0	anfragen
DN 600	609,6	2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0 · 8,0	anfragen
DN 600	622,0	2,5 · 3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0 · 8,0	anfragen
DN 700	705,0	2,5	anfragen
DN 700	706,0	3,0	anfragen
DN 700	708,0	4,0	anfragen
DN 700	711,2	3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0 · 8,0	anfragen
DN 700	720,0	3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0 · 8,0	anfragen
DN 800	805,0	2,5	anfragen
DN 800	806,0	3,0	anfragen
DN 800	808,0	4,0	anfragen
DN 800	810,0	5,0	anfragen
DN 800	812,8	3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0 · 7,0 · 8,0	anfragen
DN 800	820,0	3,0 · 4,0 · 5,0 · 6,0	anfragen

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Rohrkappen

DIN 28011 (Klöpperform) · weitere Anschlussmaße auf Anfrage

DN	Rohr-Ø mm	Wand mm	
DN 15	21,3	2	anfragen
DN 20	26,9	2	anfragen
DN 25	33,7	3	anfragen
DN 32	42,4	3	anfragen
DN 40	48,3	3	anfragen
DN 50	60,3	3	anfragen
DN 65	76,1	3	anfragen
DN 80	88,9	3	anfragen
DN 100	114,3	3	anfragen
DN 125	139,7	3	anfragen
DN 150	168,3	3	anfragen
DN 200	219,1	3 / 5	anfragen
DN 250	273,0	3	anfragen
DN 300	323,9	4	anfragen

Vorschweißflansch PN 16

EN 1092-1 Typ 11 (früher DIN 2633), Dichtleiste · Rohranschluss ISO-Reihe · Schr. = Anzahl × Lochdurchmesser

DN	Rohr	D	k	h	D3	Schr.	
10	17,2	90	60	35	40	4 × 14	anfragen
15	21,3	95	65	35	45	4 × 14	anfragen
20	26,9	105	75	38	58	4 × 14	anfragen
25	33,7	115	85	38	68	4 × 14	anfragen
32	42,4	140	100	40	78	4 × 18	anfragen
40	48,3	150	110	42	88	4 × 18	anfragen
50	60,3	165	125	45	109	4 × 18	anfragen
65	76,1	185	145	45	122	4 × 18	anfragen
80	88,9	200	160	50	138	8 × 18	anfragen
100	114,3	220	180	52	158	8 × 18	anfragen
125	139,7	250	210	55	188	8 × 18	anfragen
150	168,3	285	240	55	212	8 × 22	anfragen
200	219,1	340	295	62	268	12 × 22	anfragen
250	273,0	405	355	70	320	12 × 26	anfragen
300	323,9	460	410	78	378	12 × 26	anfragen
350	355,6	520	470	82	438	16 × 26	anfragen
400	406,4	580	525	85	490	16 × 30	anfragen
500	508,0	715	650	90	610	20 × 33	anfragen

Vorschweißflansch PN 10 (ab DN 200)

früher DIN 2632 · DN 10–150 wie PN 16

DN	Rohr	D	k	h	D3	Schr.	
200	219,1	340	295	62	268	8 × 22	anfragen
250	273,0	395	350	68	320	12 × 22	anfragen
300	323,9	445	400	68	370	12 × 22	anfragen
350	355,6	505	460	68	430	16 × 22	anfragen
400	406,4	565	515	72	482	16 × 26	anfragen
500	508,0	670	620	75	585	20 × 26	anfragen

Vorschweißflansch PN 40

EN 1092-1 Typ 11 (früher DIN 2635)

DN	Rohr	D	k	h	D3	Schr.	
10	17,2	90	60	35	40	4 × 14	anfragen
15	21,3	95	65	38	45	4 × 14	anfragen
20	26,9	105	75	40	58	4 × 14	anfragen
25	33,7	115	85	40	68	4 × 14	anfragen
32	42,4	140	100	42	78	4 × 18	anfragen
40	48,3	150	110	45	88	4 × 18	anfragen
50	60,3	165	125	48	102	4 × 18	anfragen
65	76,1	185	145	52	122	8 × 18	anfragen
80	88,9	200	160	58	138	8 × 18	anfragen
100	114,3	235	190	65	162	8 × 22	anfragen
125	139,7	270	220	68	188	8 × 26	anfragen
150	168,3	300	250	75	218	8 × 26	anfragen
200	219,1	375	320	88	285	12 × 30	anfragen
250	273,0	450	385	105	345	12 × 30	anfragen
300	323,9	515	450	115	410	16 × 33	anfragen

Loser Flansch PN 10 (gepresst, für Bördel)

früher DIN 2642 · Werkstoff 1.4301 · Rohranschluss ISO-Reihe (DIN-Reihe auf Anfrage) · b = Dicke, d1 = Innendurchmesser

DN	Rohr	D	k	b	d1	Schr.	
15	21,3	95	65	11,6	38	4 × 13,5	anfragen
20	26,9	105	75	14,0	48	4 × 13,5	anfragen
25	33,7	115	85	16,5	53	4 × 13,5	anfragen
32	42,4	140	100	17,0	68	4 × 17,5	anfragen
40	48,3	156	110	17,5	77	4 × 17,5	anfragen
50	60,3	165	125	18,5	91	4 × 17,5	anfragen
65	76,1	185	145	21,0	108	4 × 17,5	anfragen
80	88,9	200	160	22,0	123	8 × 17,5	anfragen
100	114,3	220	180	23,0	141	8 × 17,5	anfragen
125	139,7	250	210	25,0	168	8 × 17,5	anfragen
150	168,3	285	240	27,0	192	8 × 21,5	anfragen
200	219,1	340	295	31,0	245	8 × 21,5	anfragen
250	273,0	395	380	34,0	295	12 × 21,5	anfragen
300	323,9	445	400	38,0	345	12 × 21,5	anfragen

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

Blindflansch PN 6

EN 1092-1 Typ 05 (früher DIN 2527)

DN	D	b	k	Schr.	
10	75	12	50	4 × 11	anfragen
15	80	12	55	4 × 11	anfragen
20	90	14	65	4 × 11	anfragen
25	100	14	75	4 × 11	anfragen
32	120	14	90	4 × 14	anfragen
40	130	14	100	4 × 14	anfragen
50	140	14	110	4 × 14	anfragen
65	160	14	130	4 × 14	anfragen
80	190	16	150	4 × 18	anfragen
100	210	16	170	4 × 18	anfragen
125	240	18	200	8 × 18	anfragen
150	265	18	225	8 × 18	anfragen
200	320	20	280	8 × 18	anfragen
250	375	22	335	12 × 18	anfragen
300	440	22	395	12 × 22	anfragen
350	490	22	445	12 × 22	anfragen
400	540	22	495	16 × 22	anfragen
500	645	24	600	20 × 22	anfragen

Blindflansch PN 16

EN 1092-1 Typ 05

DN	D	b	k	Schr.	
10	90	14	60	4 × 14	anfragen
15	95	14	65	4 × 14	anfragen
20	105	16	75	4 × 14	anfragen
25	115	16	85	4 × 14	anfragen
32	140	16	100	4 × 18	anfragen
40	150	16	110	4 × 18	anfragen
50	165	18	125	4 × 18	anfragen
65	185	18	145	4 × 18	anfragen
80	200	20	160	8 × 18	anfragen
100	220	20	180	8 × 18	anfragen
125	250	22	210	8 × 18	anfragen
150	285	22	240	8 × 22	anfragen
200	340	24	295	12 × 22	anfragen
250	405	26	355	12 × 26	anfragen
300	460	28	410	12 × 26	anfragen
350	520	30	470	16 × 26	anfragen
400	580	32	525	16 × 30	anfragen
500	715	36	650	20 × 33	anfragen

Blindflansch PN 10 (ab DN 200)

DN 10–175 wie PN 16

DN	D	b	k	Schr.	
200	340	24	295	8 × 22	anfragen
250	395	26	350	12 × 22	anfragen
300	445	26	400	12 × 22	anfragen
350	505	26	460	16 × 22	anfragen
400	565	26	515	16 × 26	anfragen
500	670	28	620	20 × 26	anfragen

Blindflansch PN 25 (ab DN 200)

DN 10–150 wie PN 40

DN	D	b	k	Schr.	
200	360	30	310	12 × 26	anfragen
250	425	32	370	12 × 30	anfragen
300	485	34	430	16 × 30	anfragen
350	555	38	490	16 × 33	anfragen
400	620	40	550	16 × 36	anfragen
500	730	45	660	20 × 36	anfragen

Weitere Flansche – Größenreihe

Glatte Flansche (Typ 01), lose Flansche für Vorschweißbunde (Typ 04), Gewindeflansche (Typ 13), Bunde (Typ 32 / 34), ASME B16.5 – Maßblätter auf Anfrage

DN	Rohr-Ø mm	Zoll	
DN 10	17,2	3/8″	anfragen
DN 15	21,3	1/2″	anfragen
DN 20	26,9	3/4″	anfragen
DN 25	33,7	1″	anfragen
DN 32	42,4	1 1/4″	anfragen
DN 40	48,3	1 1/2″	anfragen
DN 50	60,3	2″	anfragen
DN 65	76,1	2 1/2″	anfragen
DN 80	88,9	3″	anfragen
DN 100	114,3	4″	anfragen
DN 125	139,7	5″	anfragen
DN 150	168,3	6″	anfragen
DN 200	219,1	8″	anfragen
DN 250	273,0	10″	anfragen
DN 300	323,9	12″	anfragen