Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

EHI EDELSTAHL · BURBACH

# Lieferprogramm 2026

Edelstahlrohre · Stab- und Profilstahl · Bleche

Edelstahlhandel mit eigenem Lager sowie eigenen Schleif- und Sägeanlagen in Burbach. Wir liefern an Stahlhandel, Industrie und verarbeitende Betriebe – ab Lager, auf Fixlänge gesägt oder mit geschliffener Oberfläche von Korn 60 bis Korn 1200, mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204. Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2015.

## Inhaltsverzeichnis

Produktgruppe anklicken – Sie springen direkt zur Tabelle.


| | | |
|---|---|---|
| **Werkstoffübersicht** | 49 Güten mit Kurzname, AISI und Einsatzbereich | S. 3 |
| **Nahtlose Edelstahlrohre** | EN 10216-5, ASTM A312 · Ø 3,18–355,6 mm · SCH 10S–XXS · Zoll-/Instrumentierungsrohre · Hydraulikrohre EN 10305-1 | S. 5 |
| **Geschweißte Edelstahlrohre** | EN 10217-7 · Dekorations- und Konstruktionsrohre · Lebensmittel- und Getränkeleitungsrohre EN 10357 (früher DIN 11850) · Ø 3,0–1016 mm · Vierkant- und Rechteckrohre 10 × 10 bis 250 × 150 mm | S. 9 |
| **Blankstahl & Sechskant** | h9 geschliffen und poliert · Ø 2–120 mm · SW 8–65 mm | S. 19 |
| **Stabstahl** | gewalzt, geschält, EN 10060 · Ø 8–325 mm, bis ca. 525 mm auf Anfrage | S. 21 |
| **Flachstahl** | warmgewalzt, geschnitten, blank, geschliffen Korn 240 · 10–300 mm Breite | S. 21 |
| **Winkel & Vierkantstahl** | Winkel 20–150 mm · Vierkant 5–120 mm · T- und U-Stahl · Halbrund, IPE-, HEA-, HEB-Profile auf Anfrage | S. 25 |
| **Hohlstahl** | EN 10216-5, geglüht und gebeizt, Maße nach ISO 2938 · Außen-Ø 32–250 mm | S. 26 |
| **Bleche & Lochbleche** | 2B, 2R, 1D, geschliffen Korn 240/320 · 0,5–50 mm · bis 4000 × 2000 mm · Loch-, Tränen- und mustergewalzte Bleche, Quartobleche auf Anfrage | S. 27 |


**Abmessung direkt online anfragen »**

Mehrere Abmessungen? Einfach nacheinander in jeder gewünschten Zeile auf „anfragen“ klicken – alle Positionen werden im Produktfinder auf www.ehi-edelstahl.de gesammelt.

### Bearbeitung & Service


- Schleifen von Korn 60 bis Korn 1200, Bürsten, Polieren
- Sägen auf Fixlänge, Zuschnitte nach Zeichnung
- Rahmenverträge, Abruflieferungen, Konsignationslager
- Kunden-Artikelnummern und QR-Etiketten
- Lieferung in Deutschland in der Regel innerhalb von 48 Stunden

### So erhalten Sie schnell ein Angebot

- Produkt, Abmessung, Werkstoff und Norm
- Menge und Länge bzw. Zuschnittmaß
- gewünschtes Zeugnis und Oberfläche
- Wunschtermin
- Anfrage an info@ehi-edelstahl.de oder ehi-edelstahl.de/kontakt

### Hinweise zu den Tabellen

Gewichte sind theoretische Werte und dienen der Orientierung. Die Tabellen zeigen das Standard-Abmessungsprogramm und sind keine Bestandsliste: Verfügbarkeit je Werkstoff, Länge und Menge bestätigen wir mit dem Angebot. Nicht aufgeführte Abmessungen und Werkstoffe beschaffen wir kurzfristig.



## Ihr Kontakt

**EHI Edelstahl GmbH & Co. KG**
Carl-Benz-Straße 39 · 57299 Burbach
Telefon +49 2736 29468-0
info@ehi-edelstahl.de · www.ehi-edelstahl.de
**Route zu uns planen ›** (Google Maps)
Direkt an der A45 – kurze Wege ins Ruhrgebiet und Rhein-Main-Gebiet.

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

WERKSTOFFE

# Werkstoffübersicht

49 nichtrostende, hitzebeständige und Duplex-Stähle – 26 Güten ab Lager Burbach, weitere kurzfristig über unsere Partnerlager. Verfügbarkeit je Produkt und Abmessung auf Anfrage.

| W.-Nr. | Kurzname (EN 10088) | AISI / UNS | Eigenschaft / Anwendung | Produktformen | Verfügb. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Austenitische Stähle** | | | | | |
| **1.4301** | X5CrNi18-10 | 304 | Standardwerkstoff, Lebensmittel, Bau, Maschinenbau | alle Produkte | **Lager** |
| **1.4306** | X2CrNi19-11 | 304L | niedriger C-Gehalt, Schweißkonstruktionen | Rohre, Hohlstahl | **Lager** |
| **1.4307** | X2CrNi18-9 | 304L | niedriger C-Gehalt, gut schweißbar | Rohre, Bleche, Stab- und Profilstahl | **Lager** |
| **1.4305** | X8CrNiS18-9 | 303 | Automatenstahl, Drehteile | Blank-, Stab-, Sechskant-, Vierkantstahl | **Lager** |
| **1.4372** | X12CrMnNiN17-7-5 | 201 | Cr-Mn-Stahl, kostengünstige Alternative | Bleche, Rohre auf Anfrage | Anfrage |
| **1.4401** | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | Mo-legiert, gute Korrosionsbeständigkeit | Rohre, Bleche, Stabstahl | **Lager** |
| **1.4404** | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | Mo-legiert, Chemie, Meeresnähe | alle Produkte | **Lager** |
| **1.4432** | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | Mo-legiert, Pharma, Lebensmittel | geschweißte Rohre | Anfrage |
| **1.4435** | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | erhöhte Beständigkeit, Pharma, Chemie | nahtlose Rohre, Stabstahl | **Lager** |
| **1.4436** | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | erhöhter Mo-Gehalt | Bleche, Stabstahl | Anfrage |
| **1.4438** | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | hoher Mo-Gehalt, Chemie, Zellstoff | Rohre, Bleche auf Anfrage | Anfrage |
| **1.4541** | X6CrNiTi18-10 | 321 | Ti-stabilisiert, erhöhte Temperaturen | Rohre, Bleche, Stab-, Blankstahl | **Lager** |
| **1.4550** | X6CrNiNb18-10 | 347 | Nb-stabilisiert, erhöhte Temperaturen | Rohre, Stabstahl auf Anfrage | Anfrage |
| **1.4571** | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | Ti-stabilisiert, Chemie, Druckbehälter | alle Produkte | **Lager** |
| **Hochlegierte austenitische Stähle** | | | | | |
| **1.4439** | X2CrNiMoN17-13-5 | 317LMN | hoher Mo- und Stickstoffgehalt, Chemie, chloridhaltige Medien | Blank- und Stabstahl, Hohlstahl, Rohre, Bleche | Anfrage |
| **1.4529** | X1NiCrMoCuN25-20-7 | N08926 | aggressive Medien, Meerwasser | Stabstahl, Rohre auf Anfrage | Anfrage |
| **1.4539** | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | Säuren, Chemieanlagen | Rohre, Stabstahl | **Lager** |
| **1.4547** | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | 6-Mo-Stahl, Meerwasser, Offshore | Rohre, Bleche auf Anfrage | Anfrage |
| **1.4652** | X1CrNiMoCuN24-22-8 | S32654 | höchste Lochfraßbeständigkeit | auf Anfrage | Anfrage |
| **Ferritische Stähle** | | | | | |
| **1.4003** | X2CrNi12 | S41003 | kostengünstig, Fahrzeug- und Behälterbau | Bleche auf Anfrage | Anfrage |
| **1.4016** | X6Cr17 | 430 | dekorative Anwendungen, Innenbereich | Bleche | **Lager** |
| **1.4104** | X14CrMoS17 | 430F | Automatenstahl, gut zerspanbar | Stab-, Blank-, Sechskantstahl | **Lager** |
| **1.4509** | X2CrTiNb18 | 441 | Abgasanlagen, Haushaltsgeräte | Bleche, Rohre auf Anfrage | **Lager** |
| **1.4510** | X3CrTi17 | 439 | Ti-stabilisiert, Abgas- und Haushaltstechnik | Bleche, Rohre auf Anfrage | Anfrage |
| **1.4512** | X2CrTi12 | 409 | Abgasanlagen | Bleche, Rohre auf Anfrage | **Lager** |
| **Martensitische und ausscheidungshärtende Stähle** | | | | | |
| **1.4006** | X12Cr13 | 410 | härtbar, Pumpen- und Armaturenteile | Stabstahl auf Anfrage | Anfrage |
| **1.4021** | X20Cr13 | 420 | härtbar, Wellen, Pumpen- und Ventilteile | Stab-, Blankstahl | **Lager** |
| **1.4028** | X30Cr13 | 420 | härtbar, Schneidwaren, Federn | Stabstahl | **Lager** |
| **1.4034** | X46Cr13 | 420 | hohe Härte, Messer, Werkzeuge | Stabstahl | **Lager** |
| **1.4057** | X17CrNi16-2 | 431 | fest und zäh, Wellen, Spindeln | Stab-, Blankstahl | **Lager** |
| **1.4112** | X90CrMoV18 | 440B | sehr hart, Wälzlager, Messer | Stab-, Blankstahl | **Lager** |
| **1.4122** | X39CrMo17-1 | – | härtbar, Armaturen, Wellen | Stab-, Blankstahl | **Lager** |
| **1.4313** | X3CrNiMo13-4 | S41500 | zäh, Turbinen- und Pumpenbau | Stabstahl | Anfrage |
| **1.4418** | X4CrNiMo16-5-1 | – | fest, Offshore, Pumpenwellen | Stab-, Blankstahl | **Lager** |
| **1.4542** | X5CrNiCuNb16-4 | 630 (17-4PH) | sehr hohe Festigkeit | Stabstahl | Anfrage |
| **Duplex- und Super-Duplex-Stähle** | | | | | |
| **1.4162** | X2CrMnNiN21-5-1 | S32101 | fest, kostengünstige Duplex-Alternative | Bleche, Stabstahl auf Anfrage | Anfrage |
| **1.4362** | X2CrNiN23-4 | S32304 | fest, gute Korrosionsbeständigkeit | Bleche, Rohre, Stabstahl auf Anfrage | Anfrage |
| **1.4462** | X2CrNiMoN22-5-3 | S32205 | hohe Festigkeit, Chloridbeständigkeit | Rohre, Hohlstahl, Stabstahl, Bleche | **Lager** |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| W.-Nr. | Kurzname (EN 10088) | AISI / UNS | Eigenschaft / Anwendung | Produktformen | Verfügb. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.4410** | X2CrNiMoN25-7-4 | S32750 | sehr hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit | Rohre, Stabstahl | Anfrage |
| **1.4501** | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | S32760 | Meerwasser, Offshore | Stabstahl | Anfrage |
| **1.4507** | X2CrNiMoCuN25-6-3 | S32520 | Meerwasser, Chemie | Stabstahl auf Anfrage | Anfrage |
| **Hitzebeständige und warmfeste Stähle** | | | | | |
| **1.4828** | X15CrNiSi20-12 | ~309 | bis ca. 1.000 °C, Ofenbau | Rohre, Stab-, Blankstahl | **Lager** |
| **1.4835** | X9CrNiSiNCe21-11-2 | S30815 | bis ca. 1.100 °C, Ofen- und Anlagenbau | Bleche, Rohre auf Anfrage | Anfrage |
| **1.4841** | X15CrNiSi25-21 | ~314 | bis ca. 1.150 °C, Industrieöfen | Rohre, Stab-, Blankstahl | **Lager** |
| **1.4848** | GX40CrNiSi25-20 | ~HK40 | Stahlguss, bis ca. 1.100 °C, Ofen- und Anlagenbau | ab Lager – Produktform bitte anfragen | **Lager** |
| **1.4845** | X8CrNi25-21 | 310S | hohe Zunderbeständigkeit | Bleche, Rohre auf Anfrage | Anfrage |
| **1.4878** | X8CrNiTi18-10 | 321H | erhöhte Temperaturen | nahtlose Rohre | **Lager** |
| **1.4948** | X6CrNi18-10 | 304H | Druckgeräte bei hohen Temperaturen | nahtlose Rohre | Anfrage |
| **1.4959** | X8NiCrAlTi32-21 | N08811 | Ni-reich, Petrochemie, Ofenbau | Rohre auf Anfrage | Anfrage |

Nickelbasislegierungen und weitere Sonderwerkstoffe auf Anfrage. „Lager“ = gängige Abmessungen ab Lager Burbach; „Anfrage“ = kurzfristig über Partnerlager.

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

# Nahtlose Edelstahlrohre

## Nahtlose Rohre EN 10216-5

1.4301/1.4306/1.4307, 1.4541, 1.4404, 1.4435, 1.4571, 1.4462 · Herstellungslänge 4–7 m

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| **4** | 1 | 0,075 | | anfragen |
| **5** | 1 | 0,100 | | anfragen |
| **6** | 0,5 | 0,069 | | anfragen |
| 6 | 1 | 0,125 | | anfragen |
| 6 | 1,5 | 0,169 | | anfragen |
| 6 | 2 | 0,200 | | anfragen |
| **7** | 1 | 0,150 | | anfragen |
| 7 | 1,5 | 0,207 | | anfragen |
| **8** | 0,5 | 0,094 | | anfragen |
| 8 | 1 | 0,175 | | anfragen |
| 8 | 1,5 | 0,244 | | anfragen |
| 8 | 2 | 0,300 | | anfragen |
| 8 | 2,5 | 0,344 | | anfragen |
| **9** | 1 | 0,200 | | anfragen |
| **10** | 1 | 0,225 | | anfragen |
| 10 | 1,5 | 0,319 | | anfragen |
| 10 | 2 | 0,401 | | anfragen |
| 10 | 2,5 | 0,469 | | anfragen |
| 10 | 3 | 0,526 | | anfragen |
| **10,2** | 1,6 | 0,345 | | anfragen |
| 10,2 | 2 | 0,411 | | anfragen |
| **11** | 1,5 | 0,357 | | anfragen |
| **12** | 1 | 0,275 | | anfragen |
| 12 | 1,5 | 0,394 | | anfragen |
| 12 | 2 | 0,501 | | anfragen |
| 12 | 2,5 | 0,595 | | anfragen |
| 12 | 3 | 0,676 | | anfragen |
| 12 | 4 | 0,801 | | anfragen |
| **13** | 1 | 0,300 | | anfragen |
| 13 | 1,5 | 0,432 | | anfragen |
| 13 | 2,5 | 0,657 | | anfragen |
| **13,5** | 1,6 | 0,477 | | anfragen |
| 13,5 | 2 | 0,576 | | anfragen |
| 13,5 | 2,3 | 0,645 | | anfragen |
| 13,5 | 2,6 | 0,710 | | anfragen |
| 13,5 | 2,9 | 0,770 | | anfragen |
| **13,72** | 1,65 | 0,499 | | anfragen |
| 13,72 | 2,24 | 0,644 | 1/4″ SCH 10S | anfragen |
| 13,72 | 3,02 | 0,809 | 1/4″ SCH 40S | anfragen |
| **14** | 1 | 0,326 | | anfragen |
| 14 | 1,5 | 0,469 | | anfragen |
| 14 | 2 | 0,601 | | anfragen |
| 14 | 2,5 | 0,720 | | anfragen |
| 14 | 3 | 0,826 | | anfragen |
| 14 | 4 | 1,002 | | anfragen |
| **15** | 1 | 0,351 | | anfragen |
| 15 | 1,5 | 0,507 | | anfragen |
| 15 | 2 | 0,651 | | anfragen |
| 15 | 2,5 | 0,782 | | anfragen |
| 15 | 3 | 0,901 | | anfragen |
| 15 | 4 | 1,102 | | anfragen |
| **16** | 1 | 0,376 | | anfragen |
| 16 | 1,5 | 0,545 | | anfragen |
| 16 | 2 | 0,701 | | anfragen |
| 16 | 2,5 | 0,845 | | anfragen |
| 16 | 3 | 0,977 | | anfragen |
| 16 | 3,5 | 1,095 | | anfragen |
| 16 | 4 | 1,202 | | anfragen |
| 16 | 5 | 1,377 | | anfragen |
| **17** | 1 | 0,401 | | anfragen |
| 17 | 1,5 | 0,582 | | anfragen |
| 17 | 3 | 1,052 | | anfragen |
| **17,14** | 2,31 | 0,858 | 3/8″ SCH 40S | anfragen |
| 17,14 | 3,2 | 1,117 | 3/8″ SCH 80S | anfragen |
| **17,2** | 1,6 | 0,625 | | anfragen |
| 17,2 | 2 | 0,761 | | anfragen |
| 17,2 | 2,3 | 0,858 | | anfragen |
| 17,2 | 2,6 | 0,951 | | anfragen |
| 17,2 | 2,9 | 1,038 | | anfragen |
| 17,2 | 3,2 | 1,122 | | anfragen |
| **18** | 1 | 0,426 | | anfragen |
| 18 | 1,5 | 0,620 | | anfragen |
| 18 | 2 | 0,801 | | anfragen |
| 18 | 2,5 | 0,970 | | anfragen |
| 18 | 3 | 1,127 | | anfragen |
| 18 | 3,5 | 1,271 | | anfragen |
| 18 | 4 | 1,402 | | anfragen |
| **20** | 1 | 0,476 | | anfragen |
| 20 | 1,5 | 0,695 | | anfragen |
| 20 | 2 | 0,901 | | anfragen |
| 20 | 2,5 | 1,095 | | anfragen |
| 20 | 3 | 1,277 | | anfragen |
| 20 | 3,5 | 1,446 | | anfragen |
| 20 | 4 | 1,603 | | anfragen |
| 20 | 5 | 1,878 | | anfragen |
| 20 | 6 | 2,103 | | anfragen |
| **21** | 3 | 1,352 | | anfragen |
| **21,3** | 1,6 | 0,789 | | anfragen |
| 21,3 | 2 | 0,967 | | anfragen |
| 21,3 | 2,6 | 1,217 | | anfragen |
| 21,3 | 2,9 | 1,336 | | anfragen |
| 21,3 | 3,2 | 1,450 | | anfragen |
| **21,34** | 2,11 | 1,016 | 1/2″ SCH 10S | anfragen |
| 21,34 | 2,77 | 1,288 | 1/2″ SCH 40S | anfragen |
| 21,34 | 3,73 | 1,645 | 1/2″ SCH 80S | anfragen |
| 21,34 | 4,75 | 1,973 | 1/2″ SCH 160S | anfragen |
| **22** | 1 | 0,526 | | anfragen |
| 22 | 1,5 | 0,770 | | anfragen |
| 22 | 2 | 1,002 | | anfragen |
| 22 | 2,5 | 1,221 | | anfragen |
| 22 | 3 | 1,427 | | anfragen |
| 22 | 4 | 1,803 | | anfragen |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 5 | 2,128 | | anfragen |
| 22 | 6 | 2,404 | | anfragen |
| **23** | 1,5 | 0,808 | | anfragen |
| 23 | 2 | 1,052 | | anfragen |
| 23 | 4 | 1,903 | | anfragen |
| **24** | 1,5 | 0,845 | | anfragen |
| 24 | 2 | 1,102 | | anfragen |
| 24 | 3,5 | 1,797 | | anfragen |
| 24 | 4 | 2,003 | | anfragen |
| 24 | 5 | 2,379 | | anfragen |
| **25** | 1 | 0,601 | | anfragen |
| 25 | 1,5 | 0,883 | | anfragen |
| 25 | 2 | 1,152 | | anfragen |
| 25 | 2,3 | 1,307 | | anfragen |
| 25 | 2,5 | 1,409 | | anfragen |
| 25 | 3 | 1,653 | | anfragen |
| 25 | 3,5 | 1,884 | | anfragen |
| 25 | 4 | 2,103 | | anfragen |
| 25 | 5 | 2,504 | | anfragen |
| 25 | 6 | 2,855 | | anfragen |
| **26,67** | 2,11 | 1,298 | 3/4″ SCH 10S | anfragen |
| 26,67 | 2,87 | 1,710 | 3/4″ SCH 40S | anfragen |
| 26,67 | 3,91 | 2,228 | 3/4″ SCH 80S | anfragen |
| 26,67 | 5,54 | 2,931 | 3/4″ SCH 160S | anfragen |
| **26,9** | 1,6 | 1,014 | | anfragen |
| 26,9 | 2 | 1,247 | | anfragen |
| 26,9 | 2,3 | 1,417 | | anfragen |
| 26,9 | 2,6 | 1,582 | | anfragen |
| 26,9 | 2,9 | 1,743 | | anfragen |
| 26,9 | 3,2 | 1,899 | | anfragen |
| 26,9 | 4 | 2,294 | | anfragen |
| **27** | 3 | 1,803 | | anfragen |
| 27 | 4 | 2,304 | | anfragen |
| **28** | 1 | 0,676 | | anfragen |
| 28 | 1,5 | 0,995 | | anfragen |
| 28 | 2 | 1,302 | | anfragen |
| 28 | 2,5 | 1,596 | | anfragen |
| 28 | 3 | 1,878 | | anfragen |
| 28 | 3,5 | 2,147 | | anfragen |
| 28 | 4 | 2,404 | | anfragen |
| 28 | 5 | 2,880 | | anfragen |
| **30** | 1 | 0,726 | | anfragen |
| 30 | 1,5 | 1,070 | | anfragen |
| 30 | 2 | 1,402 | | anfragen |
| 30 | 2,5 | 1,722 | | anfragen |
| 30 | 2,6 | 1,784 | | anfragen |
| 30 | 3 | 2,028 | | anfragen |
| 30 | 3,5 | 2,322 | | anfragen |
| 30 | 4 | 2,604 | | anfragen |
| 30 | 5 | 3,130 | | anfragen |
| **32** | 1,5 | 1,146 | | anfragen |
| 32 | 2 | 1,502 | | anfragen |
| 32 | 2,5 | 1,847 | | anfragen |
| 32 | 3 | 2,178 | | anfragen |
| 32 | 3,5 | 2,498 | | anfragen |
| 32 | 4 | 2,804 | | anfragen |
| **33** | 1,5 | 1,183 | | anfragen |
| 33 | 4 | 2,905 | | anfragen |
| **33,4** | 2,77 | 2,125 | 1″ SCH 10S | anfragen |
| 33,4 | 3,38 | 2,541 | 1″ SCH 40S | anfragen |
| 33,4 | 4,55 | 3,287 | 1″ SCH 80S | anfragen |
| 33,4 | 6,35 | 4,301 | 1″ SCH 160S | anfragen |
| **33,7** | 1,6 | 1,286 | | anfragen |
| 33,7 | 2 | 1,588 | | anfragen |
| 33,7 | 2,6 | 2,025 | | anfragen |
| 33,7 | 2,9 | 2,237 | | anfragen |
| 33,7 | 3,2 | 2,444 | | anfragen |
| 33,7 | 3,6 | 2,713 | | anfragen |
| 33,7 | 4,05 | 3,007 | | anfragen |
| 33,7 | 4,5 | 3,290 | | anfragen |
| 33,7 | 5 | 3,593 | | anfragen |
| **34** | 1,5 | 1,221 | | anfragen |
| 34 | 2 | 1,603 | | anfragen |
| 34 | 3,5 | 2,673 | | anfragen |
| 34 | 4 | 3,005 | | anfragen |
| 34 | 5 | 3,631 | | anfragen |
| 34 | 5,5 | 3,925 | | anfragen |
| **35** | 1,5 | 1,258 | | anfragen |
| 35 | 2 | 1,653 | | anfragen |
| 35 | 2,5 | 2,034 | | anfragen |
| 35 | 3 | 2,404 | | anfragen |
| 35 | 4 | 3,105 | | anfragen |
| 35 | 5 | 3,756 | | anfragen |
| **36** | 1 | 0,876 | | anfragen |
| 36 | 2 | 1,703 | | anfragen |
| **38** | 1,5 | 1,371 | | anfragen |
| 38 | 2 | 1,803 | | anfragen |
| 38 | 2,5 | 2,222 | | anfragen |
| 38 | 2,6 | 2,305 | | anfragen |
| 38 | 3 | 2,629 | | anfragen |
| 38 | 3,6 | 3,101 | | anfragen |
| 38 | 4 | 3,405 | | anfragen |
| 38 | 4,5 | 3,775 | | anfragen |
| 38 | 5 | 4,132 | | anfragen |
| 38 | 6 | 4,808 | | anfragen |
| 38 | 6,3 | 5,001 | | anfragen |
| **40** | 1,5 | 1,446 | | anfragen |
| 40 | 2 | 1,903 | | anfragen |
| 40 | 2,5 | 2,348 | | anfragen |
| 40 | 3 | 2,779 | | anfragen |
| 40 | 4 | 3,606 | | anfragen |
| 40 | 5 | 4,382 | | anfragen |
| **42** | 2 | 2,003 | | anfragen |
| 42 | 2,5 | 2,473 | | anfragen |
| 42 | 3 | 2,930 | | anfragen |
| 42 | 5 | 4,632 | | anfragen |

# Lieferprogramm 2026

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 6 | 5,409 | | anfragen |
| **42,16** | 2,77 | 2,732 | 1¼″ SCH 10S | anfragen |
| 42,16 | 3,56 | 3,441 | 1¼″ SCH 40S | anfragen |
| 42,16 | 4,85 | 4,531 | 1¼″ SCH 80S | anfragen |
| 42,16 | 6,35 | 5,694 | 1¼″ SCH 160S | anfragen |
| **42,4** | 1,6 | 1,635 | | anfragen |
| 42,4 | 2 | 2,023 | | anfragen |
| 42,4 | 2,6 | 2,591 | | anfragen |
| 42,4 | 2,9 | 2,868 | | anfragen |
| 42,4 | 3,2 | 3,141 | | anfragen |
| 42,4 | 3,6 | 3,498 | | anfragen |
| 42,4 | 4,05 | 3,889 | | anfragen |
| 42,4 | 4,5 | 4,271 | | anfragen |
| **43** | 1,5 | 1,559 | | anfragen |
| 43 | 5,5 | 5,165 | | anfragen |
| **44** | 2 | 2,103 | | anfragen |
| **44,5** | 2 | 2,128 | | anfragen |
| 44,5 | 2,6 | 2,728 | | anfragen |
| 44,5 | 2,9 | 3,021 | | anfragen |
| 44,5 | 3,2 | 3,309 | | anfragen |
| 44,5 | 4 | 4,056 | | anfragen |
| 44,5 | 5,5 | 5,371 | | anfragen |
| **45** | 1,6 | 1,739 | | anfragen |
| 45 | 2 | 2,153 | | anfragen |
| 45 | 3 | 3,155 | | anfragen |
| 45 | 3,5 | 3,637 | | anfragen |
| 45 | 5 | 5,008 | | anfragen |
| **48** | 4 | 4,407 | | anfragen |
| **48,26** | 2,77 | 3,155 | 1½″ SCH 10S | anfragen |
| 48,26 | 3,68 | 4,108 | 1½″ SCH 40S | anfragen |
| 48,26 | 5,08 | 5,493 | 1½″ SCH 80S | anfragen |
| 48,26 | 7,14 | 7,352 | 1½″ SCH 160S | anfragen |
| **48,3** | 1,6 | 1,871 | | anfragen |
| 48,3 | 2 | 2,319 | | anfragen |
| 48,3 | 2,3 | 2,649 | | anfragen |
| 48,3 | 2,6 | 2,975 | | anfragen |
| 48,3 | 2,9 | 3,297 | | anfragen |
| 48,3 | 3,2 | 3,614 | | anfragen |
| 48,3 | 3,6 | 4,029 | | anfragen |
| 48,3 | 4,05 | 4,487 | | anfragen |
| 48,3 | 5 | 5,421 | | anfragen |
| 48,3 | 6,3 | 6,626 | | anfragen |
| 48,3 | 8 | 8,073 | | anfragen |
| **49** | 5,5 | 5,991 | | anfragen |
| **50** | 1,5 | 1,822 | | anfragen |
| 50 | 2 | 2,404 | | anfragen |
| 50 | 2,5 | 2,974 | | anfragen |
| 50 | 3 | 3,531 | | anfragen |
| 50 | 4 | 4,607 | | anfragen |
| 50 | 5 | 5,634 | | anfragen |
| 50 | 6 | 6,611 | | anfragen |
| **51** | 2 | 2,454 | | anfragen |
| 51 | 2,6 | 3,151 | | anfragen |
| 51 | 2,9 | 3,493 | | anfragen |
| 51 | 4 | 4,708 | | anfragen |
| **52** | 1,5 | 1,897 | | anfragen |
| 52 | 2 | 2,504 | | anfragen |
| 52 | 4 | 4,808 | | anfragen |
| **53** | 1,5 | 1,934 | | anfragen |
| 53 | 3 | 3,756 | | anfragen |
| 53 | 3,6 | 4,453 | | anfragen |
| 53 | 4 | 4,908 | | anfragen |
| 53 | 4,5 | 5,465 | | anfragen |
| **54** | 2 | 2,604 | | anfragen |
| **55** | 2,5 | 3,286 | | anfragen |
| 55 | 5 | 6,260 | | anfragen |
| **57** | 2 | 2,754 | | anfragen |
| 57 | 2,6 | 3,542 | | anfragen |
| 57 | 2,9 | 3,929 | | anfragen |
| 57 | 3,5 | 4,689 | | anfragen |
| 57 | 4 | 5,308 | | anfragen |
| 57 | 4,5 | 5,916 | | anfragen |
| 57 | 5 | 6,510 | | anfragen |
| 57 | 6,3 | 7,998 | | anfragen |
| 57 | 6,5 | 8,219 | | anfragen |
| **60** | 5 | 6,886 | | anfragen |
| **60,3** | 1,6 | 2,352 | | anfragen |
| 60,3 | 2 | 2,920 | | anfragen |
| 60,3 | 2,6 | 3,757 | | anfragen |
| 60,3 | 2,77 | 3,990 | 2″ SCH 10S | anfragen |
| 60,3 | 2,9 | 4,168 | | anfragen |
| 60,3 | 3 | 4,304 | | anfragen |
| 60,3 | 3,2 | 4,575 | | anfragen |
| 60,3 | 3,6 | 5,111 | | anfragen |
| 60,3 | 3,91 | 5,521 | 2″ SCH 40S | anfragen |
| 60,3 | 4 | 5,639 | | anfragen |
| 60,3 | 4,5 | 6,288 | | anfragen |
| 60,3 | 5 | 6,924 | | anfragen |
| 60,3 | 5,54 | 7,596 | 2″ SCH 80S | anfragen |
| 60,3 | 6,3 | 8,519 | | anfragen |
| 60,3 | 7,1 | 9,458 | | anfragen |
| 60,3 | 8 | 10,477 | | anfragen |
| 60,3 | 8,74 | 11,284 | 2″ SCH 160S | anfragen |
| 60,3 | 10 | 12,595 | | anfragen |
| **63,5** | 2,5 | 3,819 | | anfragen |
| 63,5 | 2,6 | 3,965 | | anfragen |
| 63,5 | 5 | 7,324 | | anfragen |
| **64** | 2 | 3,105 | | anfragen |
| **65** | 2,5 | 3,913 | | anfragen |
| 65 | 3 | 4,657 | | anfragen |
| 65 | 3,5 | 5,390 | | anfragen |
| **68** | 4 | 6,410 | | anfragen |
| **70** | 2 | 3,405 | | anfragen |
| 70 | 2,9 | 4,873 | | anfragen |
| 70 | 3 | 5,033 | | anfragen |
| 70 | 4 | 6,611 | | anfragen |

# Lieferprogramm 2026

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 4,5 | 7,381 | | anfragen |
| 70 | 5 | 8,138 | | anfragen |
| 70 | 6,3 | 10,049 | | anfragen |
| 70 | 7 | 11,043 | | anfragen |
| **73,03** | 3,05 | 5,345 | | anfragen |
| 73,03 | 5,16 | 8,769 | 2½″ SCH 40S | anfragen |
| 73,03 | 7,01 | 11,589 | 2½″ SCH 80S | anfragen |
| **75** | 2,5 | 4,538 | | anfragen |
| **76** | 5 | 8,889 | | anfragen |
| 76 | 6 | 10,517 | | anfragen |
| **76,1** | 2 | 3,711 | | anfragen |
| 76,1 | 2,3 | 4,250 | | anfragen |
| 76,1 | 2,6 | 4,785 | | anfragen |
| 76,1 | 2,9 | 5,315 | | anfragen |
| 76,1 | 3,2 | 5,841 | | anfragen |
| 76,1 | 3,6 | 6,535 | | anfragen |
| 76,1 | 4 | 7,222 | | anfragen |
| 76,1 | 4,5 | 8,068 | | anfragen |
| 76,1 | 5 | 8,902 | | anfragen |
| 76,1 | 6,3 | 11,011 | | anfragen |
| 76,1 | 7,1 | 12,267 | | anfragen |
| 76,1 | 8 | 13,642 | | anfragen |
| 76,1 | 10 | 16,551 | | anfragen |
| 76,1 | 12,5 | 19,907 | | anfragen |
| **80** | 2 | 3,906 | | anfragen |
| 80 | 2,5 | 4,851 | | anfragen |
| 80 | 4 | 7,612 | | anfragen |
| 80 | 5 | 9,390 | | anfragen |
| **82,5** | 3,6 | 7,112 | | anfragen |
| **85** | 2,5 | 5,165 | | anfragen |
| **88,9** | 2 | 4,352 | | anfragen |
| 88,9 | 2,3 | 4,987 | | anfragen |
| 88,9 | 2,6 | 5,618 | | anfragen |
| 88,9 | 2,9 | 6,245 | | anfragen |
| 88,9 | 3,05 | 6,557 | 3″ SCH 10S | anfragen |
| 88,9 | 3,2 | 6,867 | | anfragen |
| 88,9 | 3,6 | 7,689 | | anfragen |
| 88,9 | 4,05 | 8,605 | | anfragen |
| 88,9 | 4,5 | 9,510 | | anfragen |
| 88,9 | 5 | 10,504 | | anfragen |
| 88,9 | 5,49 | 11,466 | 3″ SCH 40S | anfragen |
| 88,9 | 5,6 | 11,681 | | anfragen |
| 88,9 | 6,3 | 13,030 | | anfragen |
| 88,9 | 7,62 | 15,509 | 3″ SCH 80S | anfragen |
| 88,9 | 10 | 19,757 | | anfragen |
| 88,9 | 11,13 | 21,674 | 3″ SCH 160S | anfragen |
| 88,9 | 14,2 | 26,561 | | anfragen |
| **90** | 5 | 10,642 | | anfragen |
| **97** | 4 | 9,315 | | anfragen |
| **100** | 3 | 7,287 | | anfragen |
| 100 | 5 | 11,894 | | anfragen |
| **101,6** | 3,05 | 7,526 | | anfragen |
| 101,6 | 3,6 | 8,834 | | anfragen |

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| 101,6 | 4,05 | 9,893 | | anfragen |
| 101,6 | 5 | 12,094 | | anfragen |
| 101,6 | 5,74 | 13,778 | 3½″ SCH 40S | anfragen |
| 101,6 | 6,3 | 15,034 | | anfragen |
| 101,6 | 8,08 | 18,921 | 3½″ SCH 80S | anfragen |
| **102** | 6,5 | 15,544 | | anfragen |
| **105** | 2,5 | 6,417 | | anfragen |
| **108** | 2,6 | 6,862 | | anfragen |
| 108 | 3 | 7,888 | | anfragen |
| 108 | 3,2 | 8,397 | | anfragen |
| 108 | 3,6 | 9,411 | | anfragen |
| 108 | 4 | 10,417 | | anfragen |
| 108 | 4,5 | 11,662 | | anfragen |
| 108 | 5 | 12,896 | | anfragen |
| 108 | 6,3 | 16,043 | | anfragen |
| 108 | 8 | 20,032 | | anfragen |
| **114,3** | 2,6 | 7,272 | | anfragen |
| 114,3 | 3,05 | 8,496 | 4″ SCH 10S | anfragen |
| 114,3 | 3,2 | 8,902 | | anfragen |
| 114,3 | 3,6 | 9,979 | | anfragen |
| 114,3 | 4 | 11,048 | | anfragen |
| 114,3 | 4,5 | 12,372 | | anfragen |
| 114,3 | 5 | 13,684 | | anfragen |
| 114,3 | 5,4 | 14,725 | | anfragen |
| 114,3 | 6,02 | 16,322 | 4″ SCH 40S | anfragen |
| 114,3 | 6,3 | 17,037 | | anfragen |
| 114,3 | 7,1 | 19,058 | | anfragen |
| 114,3 | 8,56 | 22,665 | 4″ SCH 80S | anfragen |
| 114,3 | 11,13 | 28,753 | | anfragen |
| 114,3 | 13,49 | 34,053 | | anfragen |
| 114,3 | 14,7 | 36,662 | | anfragen |
| 114,3 | 20 | 47,225 | | anfragen |
| **121** | 4 | 11,719 | | anfragen |
| **127** | 4 | 12,320 | | anfragen |
| 127 | 5 | 15,274 | | anfragen |
| **133** | 2 | 6,560 | | anfragen |
| 133 | 4 | 12,921 | | anfragen |
| 133 | 5 | 16,026 | | anfragen |
| 133 | 6,3 | 19,987 | | anfragen |
| **139,7** | 4 | 13,592 | | anfragen |
| 139,7 | 5 | 16,864 | | anfragen |
| 139,7 | 6,3 | 21,044 | | anfragen |
| 139,7 | 7,1 | 23,574 | | anfragen |
| **141,3** | 6,55 | 22,101 | 5″ SCH 40S | anfragen |
| 141,3 | 9,53 | 31,444 | 5″ SCH 80S | anfragen |
| **159** | 2,6 | 10,182 | | anfragen |
| 159 | 4,5 | 17,409 | | anfragen |
| 159 | 5 | 19,281 | | anfragen |
| 159 | 6,3 | 24,089 | | anfragen |
| 159 | 7,1 | 27,005 | | anfragen |
| **168,3** | 3,4 | 14,039 | | anfragen |
| 168,3 | 3,45 | 14,241 | | anfragen |
| 168,3 | 4,5 | 18,457 | | anfragen |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| 168,3 | 5 | 20,445 | | anfragen |
| 168,3 | 6,3 | 25,556 | | anfragen |
| 168,3 | 7,11 | 28,697 | 6″ SCH 40S | anfragen |
| 168,3 | 10,97 | 43,217 | 6″ SCH 80S | anfragen |
| **193,7** | 8 | 37,199 | | anfragen |
| **219,1** | 3,76 | 20,274 | | anfragen |
| 219,1 | 6,3 | 33,570 | | anfragen |
| 219,1 | 8,18 | 43,202 | 8″ SCH 40S | anfragen |
| 219,1 | 10 | 52,359 | | anfragen |
| 219,1 | 12,7 | 65,637 | 8″ SCH 80S | anfragen |
| **273,05** | 9,27 | 61,229 | | anfragen |
| 273,05 | 12,7 | 82,793 | | anfragen |
| **273,1** | 16 | 103,005 | | anfragen |
| **323,85** | 10,31 | 80,944 | | anfragen |
| 323,85 | 12,7 | 98,948 | | anfragen |
| **323,9** | 7,1 | 56,322 | | anfragen |
| 323,9 | 9,52 | 74,942 | | anfragen |
| 323,9 | 10,31 | 80,957 | | anfragen |
| 323,9 | 12,7 | 98,964 | | anfragen |
| 323,9 | 16 | 123,357 | | anfragen |
| **355,6** | 4 | 35,216 | | anfragen |
| 355,6 | 5 | 43,895 | | anfragen |

## Zollrohre / Instrumentierungsrohre

Außendurchmesser und Wanddicke in Zoll (BWG) · z. B. ASTM A269 / A213 · 1.4401/1.4404 (316/316L), 1.4301/1.4307 (304/304L)

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll | |
|---|---|---|---|---|
| **3,18** | 0,89 | 0,051 | 1/8″ × 0,035″ | anfragen |
| **6,35** | 0,71 | 0,100 | 1/4″ × 0,028″ | anfragen |
| 6,35 | 0,89 | 0,122 | 1/4″ × 0,035″ | anfragen |
| 6,35 | 1,24 | 0,159 | 1/4″ × 0,049″ | anfragen |
| 6,35 | 1,65 | 0,194 | 1/4″ × 0,065″ | anfragen |
| **9,53** | 0,89 | 0,193 | 3/8″ × 0,035″ | anfragen |
| 9,53 | 1,24 | 0,257 | 3/8″ × 0,049″ | anfragen |
| 9,53 | 1,65 | 0,326 | 3/8″ × 0,065″ | anfragen |
| **12,7** | 0,89 | 0,263 | 1/2″ × 0,035″ | anfragen |
| 12,7 | 1,24 | 0,356 | 1/2″ × 0,049″ | anfragen |
| 12,7 | 1,65 | 0,457 | 1/2″ × 0,065″ | anfragen |
| 12,7 | 2,11 | 0,560 | 1/2″ × 0,083″ | anfragen |
| **15,88** | 1,24 | 0,455 | 5/8″ × 0,049″ | anfragen |
| 15,88 | 2,11 | 0,728 | 5/8″ × 0,083″ | anfragen |
| **19,05** | 0,89 | 0,405 | 3/4″ × 0,035″ | anfragen |
| 19,05 | 1,24 | 0,553 | 3/4″ × 0,049″ | anfragen |
| 19,05 | 1,65 | 0,719 | 3/4″ × 0,065″ | anfragen |
| 19,05 | 2,11 | 0,895 | 3/4″ × 0,083″ | anfragen |
| **25,4** | 1,24 | 0,750 | 1″ × 0,049″ | anfragen |
| 25,4 | 1,25 | 0,756 | 1″ × 0,049″ | anfragen |
| 25,4 | 1,6 | 0,954 | 1″ | anfragen |
| 25,4 | 1,65 | 0,981 | 1″ × 0,065″ | anfragen |
| 25,4 | 2 | 1,172 | 1″ | anfragen |
| 25,4 | 2,11 | 1,231 | 1″ × 0,083″ | anfragen |
| 25,4 | 2,6 | 1,484 | 1″ | anfragen |

# Geschweißte Edelstahlrohre

## Industrierohre EN 10217-7

1.4307/1.4301, 1.4404, 1.4541, 1.4571 · geglüht / ungeglüht · TC1 bzw. TC2 · Herstellungslänge 6 m

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| **3** | 0,5 | 0,031 | | anfragen |
| **4** | 0,5 | 0,044 | | anfragen |
| **5** | 1 | 0,100 | | anfragen |
| **6** | 1 | 0,125 | | anfragen |
| **7** | 1 | 0,150 | | anfragen |
| **8** | 0,5 | 0,094 | | anfragen |
| 8 | 1 | 0,175 | | anfragen |
| 8 | 1,5 | 0,244 | | anfragen |
| **9** | 1 | 0,200 | | anfragen |
| 9 | 1,5 | 0,282 | | anfragen |
| **10** | 0,5 | 0,119 | | anfragen |
| 10 | 1 | 0,225 | | anfragen |
| 10 | 1,2 | 0,264 | | anfragen |
| 10 | 1,5 | 0,319 | | anfragen |
| 10 | 2 | 0,401 | | anfragen |
| **11** | 1 | 0,250 | | anfragen |
| 11 | 1,5 | 0,357 | | anfragen |
| 11 | 2 | 0,451 | | anfragen |
| **12** | 1 | 0,275 | | anfragen |
| 12 | 1,5 | 0,394 | | anfragen |
| 12 | 2 | 0,501 | | anfragen |
| **13** | 1 | 0,300 | | anfragen |
| 13 | 1,5 | 0,432 | | anfragen |
| 13 | 2 | 0,551 | | anfragen |
| **13,5** | 1 | 0,313 | | anfragen |
| 13,5 | 1,5 | 0,451 | | anfragen |
| 13,5 | 2 | 0,576 | | anfragen |
| **14** | 1 | 0,326 | | anfragen |
| 14 | 1,5 | 0,469 | | anfragen |
| 14 | 2 | 0,601 | | anfragen |
| 14 | 2,5 | 0,720 | | anfragen |
| 14 | 3 | 0,826 | | anfragen |
| **15** | 1 | 0,351 | | anfragen |
| 15 | 1,5 | 0,507 | | anfragen |
| 15 | 2 | 0,651 | | anfragen |
| 15 | 2,5 | 0,782 | | anfragen |
| 15 | 3 | 0,901 | | anfragen |
| **16** | 1 | 0,376 | | anfragen |
| 16 | 1,5 | 0,545 | | anfragen |
| 16 | 2 | 0,701 | | anfragen |
| 16 | 2,5 | 0,845 | | anfragen |
| 16 | 3 | 0,977 | | anfragen |
| **17** | 1 | 0,401 | | anfragen |
| 17 | 2 | 0,751 | | anfragen |
| **17,2** | 1,6 | 0,625 | | anfragen |
| 17,2 | 2 | 0,761 | | anfragen |
| 17,2 | 2,3 | 0,858 | | anfragen |
| 17,2 | 2,35 | 0,874 | 3/8″ Gewinderohr | anfragen |
| **18** | 0,5 | 0,219 | | anfragen |

# Lieferprogramm 2026

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0,426 | | anfragen |
| 18 | 1,5 | 0,620 | | anfragen |
| 18 | 2 | 0,801 | | anfragen |
| 18 | 2,5 | 0,970 | | anfragen |
| 18 | 3 | 1,127 | | anfragen |
| **19** | 1 | 0,451 | | anfragen |
| 19 | 1,5 | 0,657 | | anfragen |
| 19 | 2 | 0,851 | | anfragen |
| **20** | 1 | 0,476 | | anfragen |
| 20 | 1,5 | 0,695 | | anfragen |
| 20 | 2 | 0,901 | | anfragen |
| 20 | 2,5 | 1,095 | | anfragen |
| 20 | 3 | 1,277 | | anfragen |
| **21,3** | 1,6 | 0,789 | | anfragen |
| 21,3 | 2 | 0,967 | | anfragen |
| 21,3 | 2,3 | 1,094 | | anfragen |
| 21,3 | 2,6 | 1,217 | | anfragen |
| 21,3 | 2,65 | 1,238 | 1/2″ Gewinderohr | anfragen |
| 21,3 | 3 | 1,375 | | anfragen |
| **22** | 1 | 0,526 | | anfragen |
| 22 | 1,2 | 0,625 | | anfragen |
| 22 | 1,5 | 0,770 | | anfragen |
| 22 | 2 | 1,002 | | anfragen |
| 22 | 2,5 | 1,221 | | anfragen |
| 22 | 3 | 1,427 | | anfragen |
| **23** | 1,5 | 0,808 | | anfragen |
| 23 | 2 | 1,052 | | anfragen |
| 23 | 2,5 | 1,283 | | anfragen |
| **24** | 1 | 0,576 | | anfragen |
| 24 | 2 | 1,102 | | anfragen |
| 24 | 3 | 1,578 | | anfragen |
| **25** | 1 | 0,601 | | anfragen |
| 25 | 1,5 | 0,883 | | anfragen |
| 25 | 2 | 1,152 | | anfragen |
| 25 | 2,5 | 1,409 | | anfragen |
| 25 | 3 | 1,653 | | anfragen |
| **26,9** | 1,6 | 1,014 | | anfragen |
| 26,9 | 2 | 1,247 | | anfragen |
| 26,9 | 2,6 | 1,582 | | anfragen |
| 26,9 | 2,65 | 1,609 | 3/4″ Gewinderohr | anfragen |
| 26,9 | 3 | 1,795 | | anfragen |
| **27** | 3,5 | 2,060 | | anfragen |
| **28** | 1 | 0,676 | | anfragen |
| 28 | 1,5 | 0,995 | | anfragen |
| 28 | 2 | 1,302 | | anfragen |
| 28 | 2,5 | 1,596 | | anfragen |
| 28 | 3 | 1,878 | | anfragen |
| **29** | 2 | 1,352 | | anfragen |
| **30** | 1 | 0,726 | | anfragen |
| 30 | 1,5 | 1,070 | | anfragen |
| 30 | 2 | 1,402 | | anfragen |
| 30 | 2,5 | 1,722 | | anfragen |
| 30 | 3 | 2,028 | | anfragen |

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| **31** | 4 | 2,704 | | anfragen |
| **31,8** | 1 | 0,771 | | anfragen |
| 31,8 | 1,25 | 0,956 | | anfragen |
| **32** | 1 | 0,776 | | anfragen |
| 32 | 1,2 | 0,925 | | anfragen |
| 32 | 1,5 | 1,146 | | anfragen |
| 32 | 2 | 1,502 | | anfragen |
| 32 | 2,5 | 1,847 | | anfragen |
| 32 | 2,6 | 1,914 | | anfragen |
| 32 | 3 | 2,178 | | anfragen |
| **33** | 1,5 | 1,183 | | anfragen |
| 33 | 2 | 1,552 | | anfragen |
| **33,7** | 1,6 | 1,286 | | anfragen |
| 33,7 | 2 | 1,588 | | anfragen |
| 33,7 | 2,3 | 1,808 | | anfragen |
| 33,7 | 2,6 | 2,025 | | anfragen |
| 33,7 | 3 | 2,306 | | anfragen |
| 33,7 | 3,2 | 2,444 | | anfragen |
| 33,7 | 3,25 | 2,478 | 1″ Gewinderohr | anfragen |
| 33,7 | 3,6 | 2,713 | | anfragen |
| **34** | 1 | 0,826 | | anfragen |
| 34 | 1,5 | 1,221 | | anfragen |
| 34 | 2 | 1,603 | | anfragen |
| 34 | 3 | 2,329 | | anfragen |
| **35** | 1,5 | 1,258 | | anfragen |
| 35 | 2 | 1,653 | | anfragen |
| 35 | 2,5 | 2,034 | | anfragen |
| 35 | 3 | 2,404 | | anfragen |
| 35 | 4 | 3,105 | | anfragen |
| **36** | 1,5 | 1,296 | | anfragen |
| 36 | 2 | 1,703 | | anfragen |
| 36 | 3 | 2,479 | | anfragen |
| 36 | 4 | 3,205 | | anfragen |
| **38** | 1 | 0,926 | | anfragen |
| 38 | 1,5 | 1,371 | | anfragen |
| 38 | 2 | 1,803 | | anfragen |
| 38 | 2,5 | 2,222 | | anfragen |
| 38 | 2,6 | 2,305 | | anfragen |
| 38 | 3 | 2,629 | | anfragen |
| 38 | 4 | 3,405 | | anfragen |
| **40** | 1 | 0,977 | | anfragen |
| 40 | 1,5 | 1,446 | | anfragen |
| 40 | 2 | 1,903 | | anfragen |
| 40 | 3 | 2,779 | | anfragen |
| 40 | 4 | 3,606 | | anfragen |
| **41** | 1 | 1,002 | | anfragen |
| **42,4** | 1,2 | 1,238 | | anfragen |
| 42,4 | 1,6 | 1,635 | | anfragen |
| 42,4 | 2 | 2,023 | | anfragen |
| 42,4 | 2,6 | 2,591 | | anfragen |
| 42,4 | 3 | 2,960 | | anfragen |
| 42,4 | 3,2 | 3,141 | | anfragen |
| 42,4 | 3,6 | 3,498 | | anfragen |

# Lieferprogramm 2026

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| 42,4 | 4 | 3,846 | | anfragen |
| **43** | 1,5 | 1,559 | | anfragen |
| **44** | 3 | 3,080 | | anfragen |
| **44,5** | 1,5 | 1,615 | | anfragen |
| 44,5 | 2 | 2,128 | | anfragen |
| 44,5 | 2,6 | 2,728 | | anfragen |
| 44,5 | 3 | 3,117 | | anfragen |
| **45** | 2 | 2,153 | | anfragen |
| 45 | 3 | 3,155 | | anfragen |
| **48,3** | 1,2 | 1,415 | | anfragen |
| 48,3 | 1,6 | 1,871 | | anfragen |
| 48,3 | 2 | 2,319 | | anfragen |
| 48,3 | 2,6 | 2,975 | | anfragen |
| 48,3 | 3,2 | 3,614 | | anfragen |
| 48,3 | 3,25 | 3,666 | 1 1/2″ Gewinderohr | anfragen |
| 48,3 | 3,6 | 4,029 | | anfragen |
| 48,3 | 4 | 4,437 | | anfragen |
| 48,3 | 5 | 5,421 | | anfragen |
| **50** | 1,5 | 1,822 | | anfragen |
| 50 | 2 | 2,404 | | anfragen |
| 50 | 3 | 3,531 | | anfragen |
| 50 | 4 | 4,607 | | anfragen |
| 50 | 5 | 5,634 | | anfragen |
| **50,8** | 1,25 | 1,551 | | anfragen |
| 50,8 | 1,5 | 1,852 | | anfragen |
| 50,8 | 1,6 | 1,971 | | anfragen |
| 50,8 | 2 | 2,444 | | anfragen |
| 50,8 | 2,5 | 3,024 | | anfragen |
| **51** | 1,6 | 1,979 | | anfragen |
| 51 | 2 | 2,454 | | anfragen |
| 51 | 2,6 | 3,151 | | anfragen |
| **52** | 1 | 1,277 | | anfragen |
| 52 | 1,5 | 1,897 | | anfragen |
| 52 | 2 | 2,504 | | anfragen |
| 52 | 3 | 3,681 | | anfragen |
| **53** | 1,5 | 1,934 | | anfragen |
| **54** | 1,2 | 1,587 | | anfragen |
| 54 | 1,5 | 1,972 | | anfragen |
| 54 | 1,6 | 2,099 | | anfragen |
| 54 | 2 | 2,604 | | anfragen |
| 54 | 2,6 | 3,346 | | anfragen |
| **55** | 2 | 2,654 | | anfragen |
| 55 | 2,5 | 3,286 | | anfragen |
| 55 | 5 | 6,260 | | anfragen |
| 55 | 5,5 | 6,817 | | anfragen |
| **57** | 1,5 | 2,085 | | anfragen |
| 57 | 2 | 2,754 | | anfragen |
| 57 | 2,9 | 3,929 | | anfragen |
| 57 | 3 | 4,056 | | anfragen |
| 57 | 4 | 5,308 | | anfragen |
| 57 | 5 | 6,510 | | anfragen |
| **60,3** | 1,2 | 1,776 | | anfragen |
| 60,3 | 1,6 | 2,352 | | anfragen |

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| 60,3 | 2 | 2,920 | | anfragen |
| 60,3 | 2,3 | 3,340 | | anfragen |
| 60,3 | 2,6 | 3,757 | | anfragen |
| 60,3 | 2,9 | 4,168 | | anfragen |
| 60,3 | 3,2 | 4,575 | | anfragen |
| 60,3 | 3,6 | 5,111 | | anfragen |
| 60,3 | 3,65 | 5,178 | 2″ Gewinderohr | anfragen |
| 60,3 | 4 | 5,639 | | anfragen |
| 60,3 | 5 | 6,924 | | anfragen |
| **63,5** | 1,6 | 2,480 | | anfragen |
| 63,5 | 2 | 3,080 | | anfragen |
| 63,5 | 2,6 | 3,965 | | anfragen |
| 63,5 | 3 | 4,545 | | anfragen |
| 63,5 | 3,5 | 5,258 | | anfragen |
| **64** | 2 | 3,105 | | anfragen |
| **65** | 1,5 | 2,385 | | anfragen |
| 65 | 2 | 3,155 | | anfragen |
| 65 | 3 | 4,657 | | anfragen |
| **69** | 2 | 3,355 | | anfragen |
| **70** | 1,6 | 2,740 | | anfragen |
| 70 | 2 | 3,405 | | anfragen |
| 70 | 2,9 | 4,873 | | anfragen |
| **73** | 1,5 | 2,686 | | anfragen |
| **75** | 2,5 | 4,538 | | anfragen |
| **76** | 5,5 | 9,709 | | anfragen |
| **76,1** | 1,6 | 2,985 | | anfragen |
| 76,1 | 2 | 3,711 | | anfragen |
| 76,1 | 2,3 | 4,250 | | anfragen |
| 76,1 | 2,6 | 4,785 | | anfragen |
| 76,1 | 2,9 | 5,315 | | anfragen |
| 76,1 | 3,2 | 5,841 | | anfragen |
| 76,1 | 3,6 | 6,535 | | anfragen |
| 76,1 | 3,65 | 6,622 | 2 1/2″ Gewinderohr | anfragen |
| 76,1 | 4 | 7,222 | | anfragen |
| 76,1 | 5 | 8,902 | | anfragen |
| **80** | 2 | 3,906 | | anfragen |
| 80 | 3 | 5,784 | | anfragen |
| **83** | 1,5 | 3,061 | | anfragen |
| **84** | 2 | 4,107 | | anfragen |
| **85** | 1,5 | 3,136 | | anfragen |
| 85 | 2 | 4,157 | | anfragen |
| 85 | 2,5 | 5,165 | | anfragen |
| 85 | 4 | 8,113 | | anfragen |
| 85 | 5 | 10,016 | | anfragen |
| **86** | 3 | 6,235 | | anfragen |
| **88,9** | 1,6 | 3,498 | | anfragen |
| 88,9 | 2 | 4,352 | | anfragen |
| 88,9 | 2,3 | 4,987 | | anfragen |
| 88,9 | 2,6 | 5,618 | | anfragen |
| 88,9 | 3 | 6,453 | | anfragen |
| 88,9 | 3,2 | 6,867 | | anfragen |
| 88,9 | 3,6 | 7,689 | | anfragen |
| 88,9 | 4 | 8,504 | | anfragen |

# Lieferprogramm 2026

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| 88,9 | 5 | 10,504 | | anfragen |
| **93** | 2 | 4,557 | | anfragen |
| **95** | 2 | 4,657 | | anfragen |
| **100** | 8 | 18,429 | | anfragen |
| **101,6** | 1,6 | 4,006 | | anfragen |
| 101,6 | 2 | 4,988 | | anfragen |
| 101,6 | 2,6 | 6,445 | | anfragen |
| 101,6 | 2,9 | 7,167 | | anfragen |
| 101,6 | 3 | 7,407 | | anfragen |
| 101,6 | 3,6 | 8,834 | | anfragen |
| 101,6 | 4 | 9,776 | | anfragen |
| 101,6 | 5 | 12,094 | | anfragen |
| **104** | 2 | 5,108 | | anfragen |
| 104 | 6 | 14,724 | | anfragen |
| **106** | 2,8 | 7,236 | | anfragen |
| 106 | 3 | 7,737 | | anfragen |
| **108** | 2 | 5,308 | | anfragen |
| 108 | 2,5 | 6,604 | | anfragen |
| 108 | 3 | 7,888 | | anfragen |
| 108 | 4 | 10,417 | | anfragen |
| **112** | 6 | 15,925 | | anfragen |
| 112 | 8 | 20,833 | | anfragen |
| **114,3** | 1,6 | 4,515 | | anfragen |
| 114,3 | 2 | 5,624 | | anfragen |
| 114,3 | 2,6 | 7,272 | | anfragen |
| 114,3 | 2,9 | 8,089 | | anfragen |
| 114,3 | 3 | 8,361 | | anfragen |
| 114,3 | 3,2 | 8,902 | | anfragen |
| 114,3 | 3,6 | 9,979 | | anfragen |
| 114,3 | 4 | 11,048 | | anfragen |
| 114,3 | 5 | 13,684 | | anfragen |
| **127** | 2 | 6,260 | | anfragen |
| **128** | 1,5 | 4,751 | | anfragen |
| **129** | 2 | 6,360 | | anfragen |
| **133** | 2,5 | 8,169 | | anfragen |
| 133 | 3 | 9,766 | | anfragen |
| 133 | 4 | 12,921 | | anfragen |
| **139,7** | 1,6 | 5,533 | | anfragen |
| 139,7 | 2 | 6,896 | | anfragen |
| 139,7 | 2,6 | 8,926 | | anfragen |
| 139,7 | 2,9 | 9,934 | | anfragen |
| 139,7 | 3 | 10,269 | | anfragen |
| 139,7 | 3,2 | 10,937 | | anfragen |
| 139,7 | 4 | 13,592 | | anfragen |
| 139,7 | 5 | 16,864 | | anfragen |
| **153** | 1,5 | 5,690 | | anfragen |
| **154** | 2 | 7,612 | | anfragen |
| 154 | 3 | 11,343 | | anfragen |
| **156** | 3 | 11,493 | | anfragen |
| **159** | 2 | 7,863 | | anfragen |
| 159 | 2,5 | 9,797 | | anfragen |
| 159 | 3 | 11,719 | | anfragen |
| 159 | 4 | 15,525 | | anfragen |

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| **168,3** | 2 | 8,328 | | anfragen |
| 168,3 | 2,6 | 10,788 | | anfragen |
| 168,3 | 2,9 | 12,011 | | anfragen |
| 168,3 | 3 | 12,417 | | anfragen |
| 168,3 | 3,2 | 13,229 | | anfragen |
| 168,3 | 3,6 | 14,847 | | anfragen |
| 168,3 | 4 | 16,456 | | anfragen |
| 168,3 | 5 | 20,445 | | anfragen |
| 168,3 | 6 | 24,384 | | anfragen |
| **204** | 2 | 10,116 | | anfragen |
| **205** | 2,5 | 12,676 | | anfragen |
| **206** | 3 | 15,249 | | anfragen |
| **208** | 4 | 20,433 | | anfragen |
| **219,1** | 2 | 10,872 | | anfragen |
| 219,1 | 2,6 | 14,095 | | anfragen |
| 219,1 | 2,9 | 15,700 | | anfragen |
| 219,1 | 3 | 16,233 | | anfragen |
| 219,1 | 3,2 | 17,300 | | anfragen |
| 219,1 | 3,6 | 19,426 | | anfragen |
| 219,1 | 4 | 21,544 | | anfragen |
| 219,1 | 4,5 | 24,181 | | anfragen |
| 219,1 | 5 | 26,805 | | anfragen |
| 219,1 | 6 | 32,016 | | anfragen |
| 219,1 | 6,3 | 33,570 | | anfragen |
| 219,1 | 6,5 | 34,603 | | anfragen |
| **254** | 2 | 12,620 | | anfragen |
| **255** | 2,5 | 15,806 | | anfragen |
| **256** | 3 | 19,005 | | anfragen |
| **273** | 2 | 13,572 | | anfragen |
| 273 | 2,6 | 17,604 | | anfragen |
| 273 | 2,9 | 19,614 | | anfragen |
| 273 | 3 | 20,282 | | anfragen |
| 273 | 3,2 | 21,619 | | anfragen |
| 273 | 3,6 | 24,285 | | anfragen |
| 273 | 4 | 26,943 | | anfragen |
| 273 | 5 | 33,554 | | anfragen |
| 273 | 6 | 40,114 | | anfragen |
| 273 | 6,3 | 42,072 | | anfragen |
| **304** | 2 | 15,124 | | anfragen |
| **305** | 2,5 | 18,936 | | anfragen |
| **306** | 3 | 22,761 | | anfragen |
| **308** | 4 | 30,449 | | anfragen |
| **323,9** | 2 | 16,121 | | anfragen |
| 323,9 | 2,6 | 20,918 | | anfragen |
| 323,9 | 2,9 | 23,310 | | anfragen |
| 323,9 | 3 | 24,106 | | anfragen |
| 323,9 | 3,2 | 25,697 | | anfragen |
| 323,9 | 3,6 | 28,873 | | anfragen |
| 323,9 | 4 | 32,041 | | anfragen |
| 323,9 | 5 | 39,926 | | anfragen |
| 323,9 | 6 | 47,761 | | anfragen |
| 323,9 | 6,3 | 50,102 | | anfragen |
| 323,9 | 10 | 78,601 | | anfragen |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| **354** | 2 | 17,628 | | anfragen |
| **355** | 2,5 | 22,067 | | anfragen |
| 355 | 3 | 26,442 | | anfragen |
| 355 | 4 | 35,156 | | anfragen |
| **355,6** | 2 | 17,708 | | anfragen |
| 355,6 | 2,6 | 22,982 | | anfragen |
| 355,6 | 2,9 | 25,612 | | anfragen |
| 355,6 | 3 | 26,487 | | anfragen |
| 355,6 | 3,2 | 28,237 | | anfragen |
| 355,6 | 6 | 52,524 | | anfragen |
| 355,6 | 6,3 | 55,103 | | anfragen |
| **356** | 3 | 26,517 | | anfragen |
| **406,4** | 2,5 | 25,284 | | anfragen |
| 406,4 | 2,9 | 29,301 | | anfragen |
| 406,4 | 3 | 30,303 | | anfragen |
| 406,4 | 3,2 | 32,308 | | anfragen |
| 406,4 | 4 | 40,304 | | anfragen |
| 406,4 | 4,5 | 45,286 | | anfragen |
| 406,4 | 5 | 50,255 | | anfragen |
| 406,4 | 6 | 60,156 | | anfragen |
| 406,4 | 6,3 | 63,117 | | anfragen |
| **456** | 3 | 34,029 | | anfragen |
| 456 | 4 | 45,272 | | anfragen |
| **457,2** | 3 | 34,120 | | anfragen |
| 457,2 | 5 | 56,615 | | anfragen |
| **506** | 3 | 37,785 | | anfragen |
| **508** | 3 | 37,936 | | anfragen |
| 508 | 4 | 50,481 | | anfragen |
| 508 | 5 | 62,976 | | anfragen |
| 508 | 5,6 | 70,449 | | anfragen |
| 508 | 6 | 75,420 | | anfragen |
| 508 | 6,3 | 79,144 | | anfragen |
| **609,6** | 3 | 45,568 | | anfragen |
| 609,6 | 4 | 60,657 | | anfragen |
| 609,6 | 5 | 75,696 | | anfragen |
| 609,6 | 6,3 | 95,172 | | anfragen |
| **711,2** | 4 | 70,833 | | anfragen |
| 711,2 | 7,1 | 125,178 | | anfragen |
| **812,8** | 4 | 81,009 | | anfragen |
| 812,8 | 8 | 161,218 | | anfragen |
| **914,4** | 4 | 91,186 | | anfragen |
| **965,2** | 8,74 | 209,321 | | anfragen |
| 965,2 | 10,3 | 246,280 | | anfragen |
| 965,2 | 11,1 | 265,186 | | anfragen |
| 965,2 | 11,9 | 284,061 | | anfragen |
| 965,2 | 14,3 | 340,491 | | anfragen |
| 965,2 | 15,9 | 377,951 | | anfragen |
| 965,2 | 17,5 | 415,282 | | anfragen |
| 965,2 | 19,1 | 452,486 | | anfragen |
| **1016** | 8,74 | 220,438 | | anfragen |
| 1016 | 10,3 | 259,382 | | anfragen |
| 1016 | 11,1 | 279,306 | | anfragen |
| 1016 | 11,9 | 299,198 | | anfragen |
| 1016 | 14,3 | 358,681 | | anfragen |
| 1016 | 15,9 | 398,176 | | anfragen |
| 1016 | 17,5 | 437,543 | | anfragen |
| 1016 | 19,1 | 476,781 | | anfragen |

## Dekorations- und Konstruktionsrohre geschliffen

1.4307/1.4301 · ungeglüht · außen geschliffen · Herstellungslänge 6 m

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| **12** | 1,5 | 0,394 | | anfragen |
| **14** | 1,5 | 0,469 | | anfragen |
| **15** | 1 | 0,351 | | anfragen |
| 15 | 1,5 | 0,507 | | anfragen |
| 15 | 2 | 0,651 | | anfragen |
| **17,2** | 2 | 0,761 | | anfragen |
| **20** | 1,5 | 0,695 | | anfragen |
| 20 | 2 | 0,901 | | anfragen |
| **21,3** | 2 | 0,967 | | anfragen |
| **25** | 1,5 | 0,883 | | anfragen |
| 25 | 2 | 1,152 | | anfragen |
| **26,9** | 2 | 1,247 | | anfragen |
| 26,9 | 2,5 | 1,527 | | anfragen |
| **30** | 1,5 | 1,070 | | anfragen |
| 30 | 2 | 1,402 | | anfragen |
| **33,7** | 2 | 1,588 | | anfragen |
| 33,7 | 2,5 | 1,953 | | anfragen |
| **35** | 1,5 | 1,258 | | anfragen |
| 35 | 2 | 1,653 | | anfragen |
| **38** | 1,5 | 1,371 | | anfragen |
| 38 | 2 | 1,803 | | anfragen |
| **40** | 1,5 | 1,446 | | anfragen |
| 40 | 2 | 1,903 | | anfragen |
| **42,4** | 2 | 2,023 | | anfragen |
| 42,4 | 2,5 | 2,498 | | anfragen |
| 42,4 | 3 | 2,960 | | anfragen |
| **48,3** | 2 | 2,319 | | anfragen |
| 48,3 | 2,5 | 2,867 | | anfragen |
| **50** | 2 | 2,404 | | anfragen |
| **54** | 2 | 2,604 | | anfragen |
| **60,3** | 2 | 2,920 | | anfragen |
| 60,3 | 2,5 | 3,618 | | anfragen |
| **70** | 2 | 3,405 | | anfragen |
| 70 | 2,5 | 4,226 | | anfragen |
| **80** | 2 | 3,906 | | anfragen |
| **88,9** | 2 | 4,352 | | anfragen |
| **101,6** | 2 | 4,988 | | anfragen |
| 101,6 | 3 | 7,407 | | anfragen |
| **114,3** | 2 | 5,624 | | anfragen |
| **129** | 2 | 6,360 | | anfragen |
| **154** | 2 | 7,612 | | anfragen |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

## Dekorations- und Konstruktionsrohre

EN 10296-2 (früher DIN 17455) · 1.4307/1.4301 · Herstellungslänge 6 m · gebürstet oder geschliffen Korn 240/320, auf Wunsch Korn 60 bis 1200 · einzeln in Schlauchfolie

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule |
|---|---|---|---|
| **10** | 1 | 0,225 | anfragen |
| 10 | 1,5 | 0,319 | anfragen |
| **12** | 1 | 0,275 | anfragen |
| 12 | 1,5 | 0,394 | anfragen |
| 12 | 2 | 0,501 | anfragen |
| **14** | 1 | 0,326 | anfragen |
| 14 | 1,5 | 0,469 | anfragen |
| 14 | 2 | 0,601 | anfragen |
| **15** | 1 | 0,351 | anfragen |
| 15 | 1,2 | 0,415 | anfragen |
| 15 | 1,5 | 0,507 | anfragen |
| 15 | 2 | 0,651 | anfragen |
| **16** | 1 | 0,376 | anfragen |
| 16 | 1,2 | 0,445 | anfragen |
| 16 | 1,5 | 0,545 | anfragen |
| 16 | 2 | 0,701 | anfragen |
| **17,2** | 1 | 0,406 | anfragen |
| 17,2 | 1,5 | 0,590 | anfragen |
| 17,2 | 2 | 0,761 | anfragen |
| 17,2 | 2,5 | 0,920 | anfragen |
| **18** | 1 | 0,426 | anfragen |
| 18 | 1,2 | 0,505 | anfragen |
| 18 | 1,5 | 0,620 | anfragen |
| 18 | 2 | 0,801 | anfragen |
| **20** | 1 | 0,476 | anfragen |
| 20 | 1,2 | 0,565 | anfragen |
| 20 | 1,5 | 0,695 | anfragen |
| 20 | 2 | 0,901 | anfragen |
| 20 | 2,5 | 1,095 | anfragen |
| **21,3** | 1 | 0,508 | anfragen |
| 21,3 | 1,5 | 0,744 | anfragen |
| 21,3 | 2 | 0,967 | anfragen |
| 21,3 | 2,5 | 1,177 | anfragen |
| 21,3 | 3 | 1,375 | anfragen |
| **22** | 1 | 0,526 | anfragen |
| 22 | 1,5 | 0,770 | anfragen |
| 22 | 2 | 1,002 | anfragen |
| **23** | 1 | 0,551 | anfragen |
| 23 | 1,5 | 0,808 | anfragen |
| 23 | 2 | 1,052 | anfragen |
| **25** | 1 | 0,601 | anfragen |
| 25 | 1,5 | 0,883 | anfragen |
| 25 | 2 | 1,152 | anfragen |
| 25 | 2,5 | 1,409 | anfragen |
| 25 | 3 | 1,653 | anfragen |
| **26,9** | 1 | 0,649 | anfragen |
| 26,9 | 1,5 | 0,954 | anfragen |
| 26,9 | 2 | 1,247 | anfragen |
| 26,9 | 2,5 | 1,527 | anfragen |
| 26,9 | 3 | 1,795 | anfragen |
| **28** | 1 | 0,676 | anfragen |
| 28 | 1,5 | 0,995 | anfragen |
| 28 | 2 | 1,302 | anfragen |
| 28 | 2,5 | 1,596 | anfragen |
| 28 | 3 | 1,878 | anfragen |
| **30** | 1 | 0,726 | anfragen |
| 30 | 1,5 | 1,070 | anfragen |
| 30 | 2 | 1,402 | anfragen |
| 30 | 2,5 | 1,722 | anfragen |
| 30 | 3 | 2,028 | anfragen |
| **32** | 1 | 0,776 | anfragen |
| 32 | 1,5 | 1,146 | anfragen |
| 32 | 2 | 1,502 | anfragen |
| 32 | 3 | 2,178 | anfragen |
| **33** | 1,5 | 1,183 | anfragen |
| **33,7** | 1 | 0,819 | anfragen |
| 33,7 | 1,5 | 1,209 | anfragen |
| 33,7 | 2 | 1,588 | anfragen |
| 33,7 | 2,5 | 1,953 | anfragen |
| 33,7 | 3 | 2,306 | anfragen |
| 33,7 | 4 | 2,975 | anfragen |
| **35** | 1 | 0,851 | anfragen |
| 35 | 1,5 | 1,258 | anfragen |
| 35 | 2 | 1,653 | anfragen |
| 35 | 2,5 | 2,034 | anfragen |
| 35 | 3 | 2,404 | anfragen |
| **38** | 1 | 0,926 | anfragen |
| 38 | 1,5 | 1,371 | anfragen |
| 38 | 2 | 1,803 | anfragen |
| 38 | 2,5 | 2,222 | anfragen |
| 38 | 3 | 2,629 | anfragen |
| **40** | 1 | 0,977 | anfragen |
| 40 | 1,5 | 1,446 | anfragen |
| 40 | 2 | 1,903 | anfragen |
| 40 | 2,5 | 2,348 | anfragen |
| 40 | 3 | 2,779 | anfragen |
| 40 | 4 | 3,606 | anfragen |
| **42,4** | 1 | 1,037 | anfragen |
| 42,4 | 1,5 | 1,536 | anfragen |
| 42,4 | 2 | 2,023 | anfragen |
| 42,4 | 2,5 | 2,498 | anfragen |
| 42,4 | 3 | 2,960 | anfragen |
| 42,4 | 4 | 3,846 | anfragen |
| **43** | 1,5 | 1,559 | anfragen |
| **45** | 1 | 1,102 | anfragen |
| 45 | 1,5 | 1,634 | anfragen |
| 45 | 2 | 2,153 | anfragen |
| 45 | 2,5 | 2,660 | anfragen |
| 45 | 3 | 3,155 | anfragen |
| **48,3** | 1 | 1,184 | anfragen |
| 48,3 | 1,5 | 1,758 | anfragen |
| 48,3 | 2 | 2,319 | anfragen |
| 48,3 | 2,5 | 2,867 | anfragen |

# Lieferprogramm 2026

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule |
|---|---|---|---|
| 48,3 | 3 | 3,403 | anfragen |
| 48,3 | 4 | 4,437 | anfragen |
| **50** | 1 | 1,227 | anfragen |
| 50 | 1,5 | 1,822 | anfragen |
| 50 | 2 | 2,404 | anfragen |
| 50 | 2,5 | 2,974 | anfragen |
| 50 | 3 | 3,531 | anfragen |
| 50 | 4 | 4,607 | anfragen |
| **50,8** | 1 | 1,247 | anfragen |
| 50,8 | 1,5 | 1,852 | anfragen |
| 50,8 | 2 | 2,444 | anfragen |
| 50,8 | 3 | 3,591 | anfragen |
| **51** | 1 | 1,252 | anfragen |
| 51 | 1,5 | 1,859 | anfragen |
| 51 | 2 | 2,454 | anfragen |
| 51 | 2,5 | 3,036 | anfragen |
| 51 | 3 | 3,606 | anfragen |
| **52** | 1 | 1,277 | anfragen |
| 52 | 1,5 | 1,897 | anfragen |
| 52 | 2 | 2,504 | anfragen |
| 52 | 2,5 | 3,099 | anfragen |
| 52 | 3 | 3,681 | anfragen |
| **53** | 1,5 | 1,934 | anfragen |
| **54** | 1 | 1,327 | anfragen |
| 54 | 1,5 | 1,972 | anfragen |
| 54 | 2 | 2,604 | anfragen |
| 54 | 2,5 | 3,224 | anfragen |
| 54 | 3 | 3,831 | anfragen |
| **57** | 1,5 | 2,085 | anfragen |
| 57 | 2 | 2,754 | anfragen |
| 57 | 2,5 | 3,412 | anfragen |
| 57 | 3 | 4,056 | anfragen |
| 57 | 4 | 5,308 | anfragen |
| **60,3** | 1 | 1,485 | anfragen |
| 60,3 | 1,5 | 2,209 | anfragen |
| 60,3 | 2 | 2,920 | anfragen |
| 60,3 | 2,5 | 3,618 | anfragen |
| 60,3 | 3 | 4,304 | anfragen |
| 60,3 | 4 | 5,639 | anfragen |
| **63,5** | 1 | 1,565 | anfragen |
| 63,5 | 1,5 | 2,329 | anfragen |
| 63,5 | 2 | 3,080 | anfragen |
| 63,5 | 2,5 | 3,819 | anfragen |
| 63,5 | 3 | 4,545 | anfragen |
| 63,5 | 4 | 5,960 | anfragen |
| **70** | 1 | 1,728 | anfragen |
| 70 | 1,5 | 2,573 | anfragen |
| 70 | 2 | 3,405 | anfragen |
| 70 | 2,5 | 4,226 | anfragen |
| 70 | 3 | 5,033 | anfragen |
| 70 | 4 | 6,611 | anfragen |
| **76,1** | 1 | 1,881 | anfragen |
| 76,1 | 1,5 | 2,802 | anfragen |
| 76,1 | 2 | 3,711 | anfragen |
| 76,1 | 2,5 | 4,607 | anfragen |
| 76,1 | 3 | 5,491 | anfragen |
| 76,1 | 4 | 7,222 | anfragen |
| **80** | 1 | 1,978 | anfragen |
| 80 | 1,5 | 2,948 | anfragen |
| 80 | 2 | 3,906 | anfragen |
| 80 | 2,5 | 4,851 | anfragen |
| 80 | 3 | 5,784 | anfragen |
| 80 | 4 | 7,612 | anfragen |
| **84** | 2 | 4,107 | anfragen |
| **88,9** | 1,5 | 3,283 | anfragen |
| 88,9 | 2 | 4,352 | anfragen |
| 88,9 | 2,5 | 5,409 | anfragen |
| 88,9 | 3 | 6,453 | anfragen |
| 88,9 | 4 | 8,504 | anfragen |
| **101,6** | 1,5 | 3,760 | anfragen |
| 101,6 | 2 | 4,988 | anfragen |
| 101,6 | 2,5 | 6,204 | anfragen |
| 101,6 | 3 | 7,407 | anfragen |
| 101,6 | 4 | 9,776 | anfragen |
| **104** | 1,5 | 3,850 | anfragen |
| 104 | 2 | 5,108 | anfragen |
| 104 | 2,5 | 6,354 | anfragen |
| 104 | 3 | 7,587 | anfragen |
| 104 | 4 | 10,016 | anfragen |
| **108** | 2 | 5,308 | anfragen |
| 108 | 3 | 7,888 | anfragen |
| 108 | 4 | 10,417 | anfragen |
| **114,3** | 1,5 | 4,237 | anfragen |
| 114,3 | 2 | 5,624 | anfragen |
| 114,3 | 2,5 | 6,999 | anfragen |
| 114,3 | 3 | 8,361 | anfragen |
| 114,3 | 4 | 11,048 | anfragen |
| **129** | 1,5 | 4,789 | anfragen |
| 129 | 2 | 6,360 | anfragen |
| 129 | 2,5 | 7,919 | anfragen |
| 129 | 3 | 9,465 | anfragen |
| 129 | 4 | 12,520 | anfragen |
| **139,7** | 1,5 | 5,191 | anfragen |
| 139,7 | 2 | 6,896 | anfragen |
| 139,7 | 2,5 | 8,589 | anfragen |
| 139,7 | 3 | 10,269 | anfragen |
| 139,7 | 4 | 13,592 | anfragen |
| **154** | 1,5 | 5,728 | anfragen |
| 154 | 2 | 7,612 | anfragen |
| 154 | 2,5 | 9,484 | anfragen |
| 154 | 3 | 11,343 | anfragen |
| 154 | 4 | 15,024 | anfragen |
| **168,3** | 1,5 | 6,265 | anfragen |
| 168,3 | 2 | 8,328 | anfragen |
| 168,3 | 2,5 | 10,379 | anfragen |
| 168,3 | 3 | 12,417 | anfragen |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| 168,3 | 4 | 16,456 | | anfragen |

## Vierkant- und Rechteckrohre

1.4307/1.4301, 1.4404, 1.4571 · geschweißt · Toleranzen nach ASTM A554 bzw. nach Vereinbarung · blank oder geschliffen Korn 240 (15 × 15 bis 100 × 100 mm)

| H × B mm | Wand mm | kg/m | |
|---|---|---|---|
| **10 × 10** | 1 | 0,301 | anfragen |
| 10 × 10 | 1,2 | 0,355 | anfragen |
| **15 × 15** | 1 | 0,463 | anfragen |
| 15 × 15 | 1,5 | 0,676 | anfragen |
| **16 × 16** | 1,5 | 0,725 | anfragen |
| **20 × 10** | 1 | 0,463 | anfragen |
| 20 × 10 | 1,2 | 0,550 | anfragen |
| 20 × 10 | 1,5 | 0,676 | anfragen |
| **20 × 15** | 1,5 | 0,798 | anfragen |
| **20 × 20** | 1 | 0,626 | anfragen |
| 20 × 20 | 1,2 | 0,745 | anfragen |
| 20 × 20 | 1,5 | 0,920 | anfragen |
| 20 × 20 | 2 | 1,202 | anfragen |
| **25 × 10** | 1,5 | 0,798 | anfragen |
| **25 × 15** | 1,2 | 0,745 | anfragen |
| 25 × 15 | 1,5 | 0,920 | anfragen |
| **25 × 25** | 1 | 0,789 | anfragen |
| 25 × 25 | 1,2 | 0,940 | anfragen |
| 25 × 25 | 1,5 | 1,164 | anfragen |
| 25 × 25 | 2 | 1,528 | anfragen |
| 25 × 25 | 3 | 2,217 | anfragen |
| **30 × 10** | 1 | 0,626 | anfragen |
| 30 × 10 | 1,5 | 0,920 | anfragen |
| **30 × 15** | 1 | 0,707 | anfragen |
| 30 × 15 | 1,2 | 0,843 | anfragen |
| 30 × 15 | 1,5 | 1,042 | anfragen |
| 30 × 15 | 2 | 1,365 | anfragen |
| **30 × 20** | 1 | 0,789 | anfragen |
| 30 × 20 | 1,2 | 0,940 | anfragen |
| 30 × 20 | 1,5 | 1,164 | anfragen |
| 30 × 20 | 2 | 1,528 | anfragen |
| **30 × 30** | 1 | 0,951 | anfragen |
| 30 × 30 | 1,2 | 1,136 | anfragen |
| 30 × 30 | 1,5 | 1,408 | anfragen |
| 30 × 30 | 2 | 1,853 | anfragen |
| 30 × 30 | 2,5 | 2,285 | anfragen |
| 30 × 30 | 3 | 2,705 | anfragen |
| **35 × 20** | 1,5 | 1,286 | anfragen |
| 35 × 20 | 2 | 1,690 | anfragen |
| **35 × 35** | 1 | 1,114 | anfragen |
| 35 × 35 | 1,2 | 1,331 | anfragen |
| 35 × 35 | 1,5 | 1,652 | anfragen |
| 35 × 35 | 2 | 2,178 | anfragen |
| 35 × 35 | 3 | 3,193 | anfragen |
| **40 × 10** | 1,5 | 1,164 | anfragen |
| 40 × 10 | 2 | 1,528 | anfragen |
| **40 × 15** | 1,5 | 1,286 | anfragen |
| **40 × 20** | 1 | 0,951 | anfragen |
| 40 × 20 | 1,2 | 1,136 | anfragen |
| 40 × 20 | 1,5 | 1,408 | anfragen |

# Lieferprogramm 2026

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| H × B mm | Wand mm | kg/m | |
|---|---|---|---|
| 40 × 20 | 2 | 1,853 | anfragen |
| 40 × 20 | 3 | 2,705 | anfragen |
| **40 × 30** | 1,2 | 1,331 | anfragen |
| 40 × 30 | 1,5 | 1,652 | anfragen |
| 40 × 30 | 2 | 2,178 | anfragen |
| 40 × 30 | 3 | 3,193 | anfragen |
| **40 × 40** | 1 | 1,277 | anfragen |
| 40 × 40 | 1,2 | 1,526 | anfragen |
| 40 × 40 | 1,5 | 1,896 | anfragen |
| 40 × 40 | 2 | 2,504 | anfragen |
| 40 × 40 | 2,5 | 3,099 | anfragen |
| 40 × 40 | 3 | 3,681 | anfragen |
| 40 × 40 | 4 | 4,809 | anfragen |
| **45 × 45** | 1,5 | 2,140 | anfragen |
| 45 × 45 | 2 | 2,829 | anfragen |
| 45 × 45 | 3 | 4,169 | anfragen |
| **50 × 10** | 1,5 | 1,408 | anfragen |
| 50 × 10 | 2 | 1,853 | anfragen |
| **50 × 20** | 1,5 | 1,652 | anfragen |
| 50 × 20 | 2 | 2,178 | anfragen |
| **50 × 30** | 1,2 | 1,526 | anfragen |
| 50 × 30 | 1,5 | 1,896 | anfragen |
| 50 × 30 | 2 | 2,504 | anfragen |
| 50 × 30 | 3 | 3,681 | anfragen |
| **50 × 40** | 2 | 2,829 | anfragen |
| 50 × 40 | 3 | 4,169 | anfragen |
| **50 × 50** | 1,5 | 2,384 | anfragen |
| 50 × 50 | 2 | 3,154 | anfragen |
| 50 × 50 | 2,5 | 3,912 | anfragen |
| 50 × 50 | 3 | 4,657 | anfragen |
| 50 × 50 | 4 | 6,110 | anfragen |
| 50 × 50 | 5 | 7,514 | anfragen |
| **60 × 10** | 1,5 | 1,652 | anfragen |
| 60 × 10 | 2 | 2,178 | anfragen |
| **60 × 20** | 1,5 | 1,896 | anfragen |
| 60 × 20 | 2 | 2,504 | anfragen |
| **60 × 30** | 1,5 | 2,140 | anfragen |
| 60 × 30 | 2 | 2,829 | anfragen |
| 60 × 30 | 2,5 | 3,505 | anfragen |
| 60 × 30 | 3 | 4,169 | anfragen |
| **60 × 40** | 1,5 | 2,384 | anfragen |
| 60 × 40 | 2 | 3,154 | anfragen |
| 60 × 40 | 2,5 | 3,912 | anfragen |
| 60 × 40 | 3 | 4,657 | anfragen |
| 60 × 40 | 4 | 6,110 | anfragen |
| **60 × 60** | 1,5 | 2,872 | anfragen |
| 60 × 60 | 2 | 3,805 | anfragen |
| 60 × 60 | 2,5 | 4,725 | anfragen |
| 60 × 60 | 3 | 5,633 | anfragen |
| 60 × 60 | 4 | 7,412 | anfragen |
| 60 × 60 | 5 | 9,141 | anfragen |
| **70 × 40** | 2 | 3,480 | anfragen |
| 70 × 40 | 3 | 5,145 | anfragen |

| H × B mm | Wand mm | kg/m | |
|---|---|---|---|
| **70 × 70** | 2 | 4,456 | anfragen |
| 70 × 70 | 3 | 6,609 | anfragen |
| 70 × 70 | 4 | 8,713 | anfragen |
| 70 × 70 | 5 | 10,767 | anfragen |
| **80 × 20** | 2 | 3,154 | anfragen |
| **80 × 30** | 2 | 3,480 | anfragen |
| 80 × 30 | 3 | 5,145 | anfragen |
| **80 × 40** | 1,5 | 2,872 | anfragen |
| 80 × 40 | 2 | 3,805 | anfragen |
| 80 × 40 | 3 | 5,633 | anfragen |
| 80 × 40 | 4 | 7,412 | anfragen |
| 80 × 40 | 5 | 9,141 | anfragen |
| **80 × 50** | 2 | 4,130 | anfragen |
| 80 × 50 | 3 | 6,121 | anfragen |
| 80 × 50 | 4 | 8,062 | anfragen |
| **80 × 60** | 2 | 4,456 | anfragen |
| 80 × 60 | 3 | 6,609 | anfragen |
| 80 × 60 | 4 | 8,713 | anfragen |
| 80 × 60 | 5 | 10,767 | anfragen |
| **80 × 80** | 2 | 5,107 | anfragen |
| 80 × 80 | 3 | 7,585 | anfragen |
| 80 × 80 | 4 | 10,015 | anfragen |
| 80 × 80 | 5 | 12,394 | anfragen |
| 80 × 80 | 6 | 14,724 | anfragen |
| **90 × 90** | 3 | 8,561 | anfragen |
| 90 × 90 | 4 | 11,316 | anfragen |
| **100 × 20** | 2 | 3,805 | anfragen |
| **100 × 30** | 3 | 6,121 | anfragen |
| **100 × 40** | 2 | 4,456 | anfragen |
| 100 × 40 | 3 | 6,609 | anfragen |
| 100 × 40 | 4 | 8,713 | anfragen |
| **100 × 50** | 2 | 4,781 | anfragen |
| 100 × 50 | 3 | 7,097 | anfragen |
| 100 × 50 | 4 | 9,364 | anfragen |
| 100 × 50 | 5 | 11,581 | anfragen |
| 100 × 50 | 6 | 13,748 | anfragen |
| **100 × 60** | 2 | 5,107 | anfragen |
| 100 × 60 | 3 | 7,585 | anfragen |
| 100 × 60 | 4 | 10,015 | anfragen |
| 100 × 60 | 5 | 12,394 | anfragen |
| 100 × 60 | 6 | 14,724 | anfragen |
| **100 × 80** | 2 | 5,757 | anfragen |
| 100 × 80 | 3 | 8,561 | anfragen |
| 100 × 80 | 4 | 11,316 | anfragen |
| 100 × 80 | 5 | 14,021 | anfragen |
| **100 × 100** | 2 | 6,408 | anfragen |
| 100 × 100 | 3 | 9,538 | anfragen |
| 100 × 100 | 4 | 12,617 | anfragen |
| 100 × 100 | 5 | 15,648 | anfragen |
| 100 × 100 | 6 | 18,628 | anfragen |
| 100 × 100 | 8 | 24,441 | anfragen |
| **120 × 40** | 2 | 5,107 | anfragen |
| 120 × 40 | 3 | 7,585 | anfragen |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| H × B mm | Wand mm | kg/m | |
|---|---|---|---|
| 120 × 40 | 4 | 10,015 | anfragen |
| **120 × 60** | 2 | 5,757 | anfragen |
| 120 × 60 | 3 | 8,561 | anfragen |
| 120 × 60 | 4 | 11,316 | anfragen |
| 120 × 60 | 5 | 14,021 | anfragen |
| 120 × 60 | 6 | 16,676 | anfragen |
| **120 × 80** | 2 | 6,408 | anfragen |
| 120 × 80 | 3 | 9,538 | anfragen |
| 120 × 80 | 4 | 12,617 | anfragen |
| 120 × 80 | 5 | 15,648 | anfragen |
| 120 × 80 | 6 | 18,628 | anfragen |
| **120 × 120** | 2 | 7,709 | anfragen |
| 120 × 120 | 3 | 11,490 | anfragen |
| 120 × 120 | 4 | 15,220 | anfragen |
| 120 × 120 | 5 | 18,901 | anfragen |
| 120 × 120 | 6 | 22,533 | anfragen |
| 120 × 120 | 8 | 29,647 | anfragen |
| **140 × 60** | 3 | 9,538 | anfragen |
| **140 × 80** | 3 | 10,514 | anfragen |
| 140 × 80 | 4 | 13,919 | anfragen |
| 140 × 80 | 5 | 17,275 | anfragen |
| 140 × 80 | 6 | 20,581 | anfragen |
| **150 × 50** | 2 | 6,408 | anfragen |
| 150 × 50 | 3 | 9,538 | anfragen |
| 150 × 50 | 4 | 12,617 | anfragen |
| 150 × 50 | 5 | 15,648 | anfragen |
| **150 × 100** | 3 | 11,978 | anfragen |
| 150 × 100 | 4 | 15,871 | anfragen |
| 150 × 100 | 5 | 19,715 | anfragen |
| 150 × 100 | 6 | 23,509 | anfragen |
| 150 × 100 | 8 | 30,948 | anfragen |
| **150 × 150** | 3 | 14,418 | anfragen |
| 150 × 150 | 4 | 19,125 | anfragen |
| 150 × 150 | 5 | 23,782 | anfragen |
| 150 × 150 | 6 | 28,389 | anfragen |
| 150 × 150 | 8 | 37,455 | anfragen |
| **160 × 80** | 3 | 11,490 | anfragen |
| 160 × 80 | 4 | 15,220 | anfragen |
| 160 × 80 | 5 | 18,901 | anfragen |
| 160 × 80 | 6 | 22,533 | anfragen |
| **200 × 50** | 3 | 11,978 | anfragen |
| **200 × 100** | 3 | 14,418 | anfragen |
| 200 × 100 | 4 | 19,125 | anfragen |
| 200 × 100 | 5 | 23,782 | anfragen |
| 200 × 100 | 6 | 28,389 | anfragen |
| 200 × 100 | 8 | 37,455 | anfragen |
| 200 × 100 | 10 | 46,323 | anfragen |
| **200 × 200** | 3 | 19,298 | anfragen |
| 200 × 200 | 4 | 25,632 | anfragen |
| 200 × 200 | 5 | 31,916 | anfragen |
| 200 × 200 | 6 | 38,150 | anfragen |
| 200 × 200 | 8 | 50,470 | anfragen |
| **250 × 150** | 4 | 25,632 | anfragen |
| 250 × 150 | 8 | 50,470 | anfragen |

## Lebensmittel- und Getränkeleitungsrohre EN 10357

1.4307/1.4301, 1.4404 · Ausführung CC, BC, CD oder BD · für Lebensmittel-, Getränke- und Chemieindustrie

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| **23** | 1,5 | 0,808 | | anfragen |
| **25** | 1,25 | 0,743 | | anfragen |
| **32** | 1,25 | 0,962 | | anfragen |
| **33** | 1,5 | 1,183 | | anfragen |
| **38** | 1,25 | 1,150 | | anfragen |
| **40** | 1,25 | 1,213 | | anfragen |
| **43** | 1,5 | 1,559 | | anfragen |
| **51** | 1,25 | 1,557 | | anfragen |
| **53** | 1,5 | 1,934 | | anfragen |
| **63** | 1,5 | 2,310 | | anfragen |
| **63,5** | 1,5 | 2,329 | | anfragen |
| **73** | 1,5 | 2,686 | | anfragen |
| **76,1** | 1,6 | 2,985 | | anfragen |
| **83** | 1,5 | 3,061 | | anfragen |
| **103** | 1,5 | 3,812 | | anfragen |
| **104** | 2 | 5,108 | | anfragen |
| **123** | 1,5 | 4,564 | | anfragen |
| **153** | 1,5 | 5,690 | | anfragen |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

## Lebensmittelrohre EN 10357 (früher DIN 11850)

1.4307/1.4301 · Ausführung CC, BC, CD oder BD · Abnahmeprüfzeugnis 3.1 · Herstellungslänge 6 m

| Außen-Ø mm | Wand mm | kg/m | Zoll / Schedule |
|---|---|---|---|
| **12** | 1 | 0,275 | anfragen |
| **18** | 1 | 0,426 | anfragen |
| 18 | 1,5 | 0,620 | anfragen |
| **22** | 1 | 0,526 | anfragen |
| 22 | 1,5 | 0,770 | anfragen |
| **23** | 1,5 | 0,808 | anfragen |
| **28** | 1 | 0,676 | anfragen |
| 28 | 1,5 | 0,995 | anfragen |
| **29** | 1,5 | 1,033 | anfragen |
| **34** | 1 | 0,826 | anfragen |
| 34 | 1,5 | 1,221 | anfragen |
| **35** | 1,5 | 1,258 | anfragen |
| **38** | 1,5 | 1,371 | anfragen |
| **40** | 1 | 0,977 | anfragen |
| 40 | 1,5 | 1,446 | anfragen |
| **52** | 1 | 1,277 | anfragen |
| 52 | 1,5 | 1,897 | anfragen |
| **53** | 1,5 | 1,934 | anfragen |
| **63,5** | 1,6 | 2,480 | anfragen |
| **70** | 2 | 3,405 | anfragen |
| **85** | 2 | 4,157 | anfragen |
| **101,6** | 2 | 4,988 | anfragen |
| **104** | 2 | 5,108 | anfragen |
| **129** | 2 | 6,360 | anfragen |
| **154** | 2 | 7,612 | anfragen |
| **204** | 2 | 10,116 | anfragen |

# Blankstahl & Sechskantstahl

## Blankstahl h9 · 3–3,2 m

geschliffen und poliert (teilweise gezogen) · 1.4301, 1.4305, 1.4571

| Ø mm | kg/m | |
|---|---|---|
| **2** | 0,02 | anfragen |
| **3** | 0,06 | anfragen |
| **4** | 0,10 | anfragen |
| **5** | 0,15 | anfragen |
| **6** | 0,22 | anfragen |
| **7** | 0,30 | anfragen |
| **8** | 0,39 | anfragen |
| **9** | 0,50 | anfragen |
| **10** | 0,62 | anfragen |
| **11** | 0,75 | anfragen |
| **12** | 0,89 | anfragen |
| **13** | 1,04 | anfragen |
| **14** | 1,21 | anfragen |
| **15** | 1,39 | anfragen |
| **16** | 1,58 | anfragen |
| **17** | 1,78 | anfragen |
| **18** | 2,00 | anfragen |
| **19** | 2,23 | anfragen |
| **20** | 2,47 | anfragen |
| **21** | 2,72 | anfragen |
| **22** | 2,98 | anfragen |
| **24** | 3,55 | anfragen |
| **25** | 3,85 | anfragen |
| **26** | 4,17 | anfragen |
| **28** | 4,83 | anfragen |
| **30** | 5,55 | anfragen |
| **32** | 6,31 | anfragen |
| **34** | 7,13 | anfragen |
| **35** | 7,55 | anfragen |
| **36** | 7,99 | anfragen |
| **38** | 8,90 | anfragen |
| **40** | 9,86 | anfragen |
| **42** | 10,88 | anfragen |
| **45** | 12,48 | anfragen |
| **48** | 14,21 | anfragen |
| **50** | 15,41 | anfragen |
| **55** | 18,65 | anfragen |
| **60** | 22,20 | anfragen |
| **65** | 26,05 | anfragen |
| **70** | 30,21 | anfragen |
| **75** | 34,68 | anfragen |
| **80** | 39,46 | anfragen |
| **85** | 44,54 | anfragen |
| **90** | 49,94 | anfragen |
| **100** | 61,65 | anfragen |
| **120** | 88,78 | anfragen |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

## Blankstahl h9 · 6 m

geschliffen und poliert · 1.4301 · überwiegend mit AD 2000-W2

| Ø mm | kg/m | |
|---|---|---|
| 6 | 0,22 | anfragen |
| 8 | 0,39 | anfragen |
| 10 | 0,62 | anfragen |
| 12 | 0,89 | anfragen |
| 14 | 1,21 | anfragen |
| 15 | 1,39 | anfragen |
| 16 | 1,58 | anfragen |
| 18 | 2,00 | anfragen |
| 20 | 2,47 | anfragen |
| 22 | 2,98 | anfragen |
| 25 | 3,85 | anfragen |
| 30 | 5,55 | anfragen |
| 40 | 9,86 | anfragen |
| 45 | 12,48 | anfragen |
| 50 | 15,41 | anfragen |
| 60 | 22,20 | anfragen |
| 80 | 39,46 | anfragen |
| 100 | 61,65 | anfragen |

## Blankstahl geschliffen Korn 240

1.4301 · h9 · in 3 m und 6 m

| Ø mm | kg/m | Länge | |
|---|---|---|---|
| 8 | 0,39 | 3 m / 6 m | anfragen |
| 10 | 0,62 | 3 m / 6 m | anfragen |
| 12 | 0,89 | 3 m / 6 m | anfragen |
| 14 | 1,21 | 3 m / 6 m | anfragen |
| 15 | 1,39 | 3 m / 6 m | anfragen |
| 16 | 1,58 | 3 m / 6 m | anfragen |
| 20 | 2,47 | 3 m / 6 m | anfragen |

## Sechskantstahl blank

EN 10278, gezogen, h11 · 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4571, 1.4104, 1.4034 · 3–4 m · ab SW 32 auf Anfrage

| SW mm | kg/m | |
|---|---|---|
| 8 | 0,44 | anfragen |
| 10 | 0,68 | anfragen |
| 13 | 1,15 | anfragen |
| 14 | 1,33 | anfragen |
| 17 | 1,96 | anfragen |
| 19 | 2,45 | anfragen |
| 22 | 3,29 | anfragen |
| 24 | 3,92 | anfragen |
| 27 | 4,96 | anfragen |
| 30 | 6,12 | anfragen |
| 32 | 6,96 | anfragen |
| 36 | 8,81 | anfragen |
| 41 | 11,43 | anfragen |
| 46 | 14,39 | anfragen |
| 50 | 17,00 | anfragen |
| 55 | 20,56 | anfragen |
| 60 | 24,47 | anfragen |
| 65 | 28,72 | anfragen |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

# Edelstahl-Stabstahl

## Stabstahl gewalzt, geschält

1.4301, 1.4571 · 3–6 m · überwiegend mit AD 2000-W2

| Ø mm | kg/m | |
|---|---|---|
| **8** | 0,39 | anfragen |
| **10** | 0,62 | anfragen |
| **12** | 0,89 | anfragen |
| **14** | 1,21 | anfragen |
| **15** | 1,39 | anfragen |
| **16** | 1,58 | anfragen |
| **18** | 2,00 | anfragen |
| **20** | 2,47 | anfragen |
| **22** | 2,98 | anfragen |
| **24** | 3,55 | anfragen |
| **25** | 3,85 | anfragen |
| **28** | 4,83 | anfragen |
| **30** | 5,55 | anfragen |
| **32** | 6,31 | anfragen |
| **35** | 7,55 | anfragen |
| **36** | 7,99 | anfragen |
| **38** | 8,90 | anfragen |
| **40** | 9,86 | anfragen |
| **42** | 10,88 | anfragen |
| **45** | 12,48 | anfragen |
| **50** | 15,41 | anfragen |
| **55** | 18,65 | anfragen |
| **60** | 22,20 | anfragen |
| **65** | 26,05 | anfragen |
| **70** | 30,21 | anfragen |
| **75** | 34,68 | anfragen |
| **80** | 39,46 | anfragen |
| **85** | 44,54 | anfragen |
| **90** | 49,94 | anfragen |
| **95** | 55,64 | anfragen |
| **100** | 61,65 | anfragen |
| **105** | 67,97 | anfragen |
| **110** | 74,60 | anfragen |
| **115** | 81,54 | anfragen |
| **120** | 88,78 | anfragen |
| **125** | 96,33 | anfragen |
| **130** | 104,19 | anfragen |
| **140** | 120,84 | anfragen |
| **150** | 138,72 | anfragen |
| **160** | 157,83 | anfragen |
| **170** | 178,18 | anfragen |
| **180** | 199,76 | anfragen |
| **190** | 222,57 | anfragen |
| **200** | 246,62 | anfragen |
| **220** | 298,40 | anfragen |
| **250** | 385,34 | anfragen |
| **270** | 449,46 | anfragen |
| **290** | 518,51 | anfragen |
| **325** | 651,22 | anfragen |

# Edelstahl-Flachstahl

## Flachstahl warmgewalzt, gebeizt

1.4301, 1.4571 · 4–5 m · überwiegend mit AD 2000-W2

| Breite mm | Dicke mm | kg/m | |
|---|---|---|---|
| **20** | 5 | 0,79 | anfragen |
| 20 | 6 | 0,94 | anfragen |
| 20 | 8 | 1,26 | anfragen |
| 20 | 10 | 1,57 | anfragen |
| 20 | 12 | 1,88 | anfragen |
| 20 | 15 | 2,35 | anfragen |
| **25** | 4 | 0,79 | anfragen |
| 25 | 5 | 0,98 | anfragen |
| 25 | 6 | 1,18 | anfragen |
| 25 | 8 | 1,57 | anfragen |
| 25 | 10 | 1,96 | anfragen |
| 25 | 12 | 2,35 | anfragen |
| 25 | 15 | 2,94 | anfragen |
| 25 | 20 | 3,92 | anfragen |
| **30** | 4 | 0,94 | anfragen |
| 30 | 5 | 1,18 | anfragen |
| 30 | 6 | 1,41 | anfragen |
| 30 | 8 | 1,88 | anfragen |
| 30 | 10 | 2,35 | anfragen |
| 30 | 12 | 2,83 | anfragen |
| 30 | 15 | 3,53 | anfragen |
| 30 | 20 | 4,71 | anfragen |
| 30 | 25 | 5,89 | anfragen |
| **35** | 5 | 1,37 | anfragen |
| 35 | 6 | 1,65 | anfragen |
| 35 | 8 | 2,20 | anfragen |
| 35 | 10 | 2,75 | anfragen |
| 35 | 12 | 3,30 | anfragen |
| 35 | 15 | 4,12 | anfragen |
| **40** | 5 | 1,57 | anfragen |
| 40 | 6 | 1,88 | anfragen |
| 40 | 8 | 2,51 | anfragen |
| 40 | 10 | 3,14 | anfragen |
| 40 | 12 | 3,77 | anfragen |
| 40 | 15 | 4,71 | anfragen |
| 40 | 20 | 6,28 | anfragen |
| 40 | 25 | 7,85 | anfragen |
| 40 | 30 | 9,42 | anfragen |
| **45** | 10 | 3,53 | anfragen |
| **50** | 5 | 1,96 | anfragen |
| 50 | 6 | 2,35 | anfragen |
| 50 | 8 | 3,14 | anfragen |
| 50 | 10 | 3,92 | anfragen |
| 50 | 12 | 4,71 | anfragen |
| 50 | 15 | 5,89 | anfragen |
| 50 | 20 | 7,85 | anfragen |
| 50 | 25 | 9,81 | anfragen |
| 50 | 30 | 11,78 | anfragen |
| **60** | 5 | 2,35 | anfragen |
| 60 | 6 | 2,83 | anfragen |

# Lieferprogramm 2026

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| Breite mm | Dicke mm | kg/m | |
|---|---|---|---|
| 60 | 8 | 3,77 | anfragen |
| 60 | 10 | 4,71 | anfragen |
| 60 | 12 | 5,65 | anfragen |
| 60 | 15 | 7,07 | anfragen |
| 60 | 20 | 9,42 | anfragen |
| 60 | 25 | 11,78 | anfragen |
| 60 | 30 | 14,13 | anfragen |
| 60 | 40 | 18,84 | anfragen |
| **70** | 8 | 4,40 | anfragen |
| 70 | 10 | 5,50 | anfragen |
| 70 | 12 | 6,59 | anfragen |
| 70 | 15 | 8,24 | anfragen |
| 70 | 20 | 10,99 | anfragen |
| **80** | 5 | 3,14 | anfragen |
| 80 | 6 | 3,77 | anfragen |
| 80 | 8 | 5,02 | anfragen |
| 80 | 10 | 6,28 | anfragen |
| 80 | 12 | 7,54 | anfragen |
| 80 | 15 | 9,42 | anfragen |
| 80 | 20 | 12,56 | anfragen |
| 80 | 25 | 15,70 | anfragen |
| 80 | 30 | 18,84 | anfragen |
| 80 | 40 | 25,12 | anfragen |
| 80 | 50 | 31,40 | anfragen |
| **90** | 10 | 7,07 | anfragen |
| **100** | 5 | 3,92 | anfragen |
| 100 | 6 | 4,71 | anfragen |
| 100 | 8 | 6,28 | anfragen |
| 100 | 10 | 7,85 | anfragen |
| 100 | 12 | 9,42 | anfragen |
| 100 | 15 | 11,78 | anfragen |
| 100 | 20 | 15,70 | anfragen |
| 100 | 25 | 19,62 | anfragen |
| 100 | 30 | 23,55 | anfragen |
| **120** | 10 | 9,42 | anfragen |
| 120 | 12 | 11,30 | anfragen |
| 120 | 15 | 14,13 | anfragen |
| 120 | 20 | 18,84 | anfragen |
| 120 | 25 | 23,55 | anfragen |
| 120 | 30 | 28,26 | anfragen |
| **140** | 10 | 10,99 | anfragen |
| 140 | 15 | 16,48 | anfragen |
| 140 | 20 | 21,98 | anfragen |
| 140 | 30 | 32,97 | anfragen |
| **150** | 10 | 11,78 | anfragen |
| 150 | 12 | 14,13 | anfragen |
| 150 | 15 | 17,66 | anfragen |
| 150 | 20 | 23,55 | anfragen |
| 150 | 25 | 29,44 | anfragen |
| 150 | 30 | 35,33 | anfragen |
| **160** | 10 | 12,56 | anfragen |

## Flachstahl geschnitten

1.4301, 1.4571 · 4 m

| Breite mm | Dicke mm | kg/m | |
|---|---|---|---|
| **10** | 3 | 0,24 | anfragen |
| 10 | 4 | 0,31 | anfragen |
| 10 | 5 | 0,39 | anfragen |
| **12** | 4 | 0,38 | anfragen |
| 12 | 6 | 0,57 | anfragen |
| **15** | 3 | 0,35 | anfragen |
| 15 | 4 | 0,47 | anfragen |
| 15 | 5 | 0,59 | anfragen |
| 15 | 6 | 0,71 | anfragen |
| **20** | 3 | 0,47 | anfragen |
| 20 | 4 | 0,63 | anfragen |
| 20 | 5 | 0,79 | anfragen |
| 20 | 6 | 0,94 | anfragen |
| 20 | 8 | 1,26 | anfragen |
| 20 | 10 | 1,57 | anfragen |
| **25** | 3 | 0,59 | anfragen |
| 25 | 4 | 0,79 | anfragen |
| 25 | 5 | 0,98 | anfragen |
| 25 | 6 | 1,18 | anfragen |
| 25 | 8 | 1,57 | anfragen |
| 25 | 10 | 1,96 | anfragen |
| **30** | 3 | 0,71 | anfragen |
| 30 | 4 | 0,94 | anfragen |
| 30 | 5 | 1,18 | anfragen |
| 30 | 6 | 1,41 | anfragen |
| 30 | 8 | 1,88 | anfragen |
| 30 | 10 | 2,35 | anfragen |
| **35** | 3 | 0,82 | anfragen |
| 35 | 4 | 1,10 | anfragen |
| 35 | 5 | 1,37 | anfragen |
| 35 | 6 | 1,65 | anfragen |
| 35 | 8 | 2,20 | anfragen |
| 35 | 10 | 2,75 | anfragen |
| **40** | 3 | 0,94 | anfragen |
| 40 | 4 | 1,26 | anfragen |
| 40 | 5 | 1,57 | anfragen |
| 40 | 6 | 1,88 | anfragen |
| 40 | 8 | 2,51 | anfragen |
| 40 | 10 | 3,14 | anfragen |
| **50** | 3 | 1,18 | anfragen |
| 50 | 4 | 1,57 | anfragen |
| 50 | 5 | 1,96 | anfragen |
| 50 | 6 | 2,35 | anfragen |
| 50 | 8 | 3,14 | anfragen |
| 50 | 10 | 3,92 | anfragen |
| **60** | 4 | 1,88 | anfragen |
| 60 | 5 | 2,35 | anfragen |
| 60 | 6 | 2,83 | anfragen |
| 60 | 8 | 3,77 | anfragen |
| 60 | 10 | 4,71 | anfragen |
| **70** | 5 | 2,75 | anfragen |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| Breite mm | Dicke mm | kg/m | |
|---|---|---|---|
| 70 | 6 | 3,30 | anfragen |
| 70 | 8 | 4,40 | anfragen |
| 70 | 10 | 5,50 | anfragen |
| **80** | 4 | 2,51 | anfragen |
| 80 | 5 | 3,14 | anfragen |
| 80 | 6 | 3,77 | anfragen |
| 80 | 8 | 5,02 | anfragen |
| 80 | 10 | 6,28 | anfragen |
| **100** | 5 | 3,92 | anfragen |
| 100 | 6 | 4,71 | anfragen |
| 100 | 8 | 6,28 | anfragen |
| 100 | 10 | 7,85 | anfragen |
| **120** | 5 | 4,71 | anfragen |
| 120 | 6 | 5,65 | anfragen |
| 120 | 8 | 7,54 | anfragen |
| 120 | 10 | 9,42 | anfragen |
| **130** | 10 | 10,21 | anfragen |
| **140** | 10 | 10,99 | anfragen |
| **150** | 5 | 5,89 | anfragen |
| 150 | 6 | 7,07 | anfragen |
| 150 | 8 | 9,42 | anfragen |
| 150 | 10 | 11,78 | anfragen |
| **200** | 5 | 7,85 | anfragen |
| 200 | 6 | 9,42 | anfragen |
| 200 | 8 | 12,56 | anfragen |
| 200 | 10 | 15,70 | anfragen |
| 200 | 15 | 23,55 | anfragen |
| **250** | 5 | 9,81 | anfragen |
| 250 | 6 | 11,78 | anfragen |
| 250 | 8 | 15,70 | anfragen |
| 250 | 10 | 19,62 | anfragen |
| 250 | 15 | 29,44 | anfragen |
| **300** | 5 | 11,78 | anfragen |
| 300 | 6 | 14,13 | anfragen |
| 300 | 8 | 18,84 | anfragen |
| 300 | 10 | 23,55 | anfragen |
| 300 | 15 | 35,33 | anfragen |

## Flachstahl geschliffen Korn 240

1.4301 · 4 m und 6 m

| Breite mm | Dicke mm | kg/m | |
|---|---|---|---|
| **10** | 5 | 0,39 | anfragen |
| **15** | 3 | 0,35 | anfragen |
| 15 | 4 | 0,47 | anfragen |
| 15 | 5 | 0,59 | anfragen |
| **20** | 3 | 0,47 | anfragen |
| 20 | 4 | 0,63 | anfragen |
| 20 | 5 | 0,79 | anfragen |
| 20 | 6 | 0,94 | anfragen |
| 20 | 8 | 1,26 | anfragen |
| 20 | 10 | 1,57 | anfragen |
| **25** | 3 | 0,59 | anfragen |
| 25 | 4 | 0,79 | anfragen |
| 25 | 5 | 0,98 | anfragen |
| 25 | 6 | 1,18 | anfragen |
| 25 | 8 | 1,57 | anfragen |
| 25 | 10 | 1,96 | anfragen |
| **30** | 3 | 0,71 | anfragen |
| 30 | 4 | 0,94 | anfragen |
| 30 | 5 | 1,18 | anfragen |
| 30 | 6 | 1,41 | anfragen |
| 30 | 8 | 1,88 | anfragen |
| 30 | 10 | 2,35 | anfragen |
| **35** | 5 | 1,37 | anfragen |
| **40** | 3 | 0,94 | anfragen |
| 40 | 4 | 1,26 | anfragen |
| 40 | 5 | 1,57 | anfragen |
| 40 | 6 | 1,88 | anfragen |
| 40 | 8 | 2,51 | anfragen |
| 40 | 10 | 3,14 | anfragen |
| **50** | 4 | 1,57 | anfragen |
| 50 | 5 | 1,96 | anfragen |
| 50 | 6 | 2,35 | anfragen |
| 50 | 8 | 3,14 | anfragen |
| 50 | 10 | 3,92 | anfragen |
| **60** | 5 | 2,35 | anfragen |
| 60 | 6 | 2,83 | anfragen |
| 60 | 8 | 3,77 | anfragen |
| 60 | 10 | 4,71 | anfragen |
| **70** | 5 | 2,75 | anfragen |
| 70 | 6 | 3,30 | anfragen |
| 70 | 8 | 4,40 | anfragen |
| 70 | 10 | 5,50 | anfragen |
| **80** | 5 | 3,14 | anfragen |
| 80 | 6 | 3,77 | anfragen |
| 80 | 8 | 5,02 | anfragen |
| 80 | 10 | 6,28 | anfragen |
| **100** | 5 | 3,92 | anfragen |
| 100 | 6 | 4,71 | anfragen |
| 100 | 8 | 6,28 | anfragen |
| 100 | 10 | 7,85 | anfragen |
| **120** | 5 | 4,71 | anfragen |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| Breite mm | Dicke mm | kg/m | |
|---|---|---|---|
| 120 | 6 | 5,65 | anfragen |
| 120 | 8 | 7,54 | anfragen |
| 120 | 10 | 9,42 | anfragen |
| **130** | 10 | 10,21 | anfragen |
| **140** | 10 | 10,99 | anfragen |
| **150** | 5 | 5,89 | anfragen |
| 150 | 6 | 7,07 | anfragen |
| 150 | 8 | 9,42 | anfragen |
| 150 | 10 | 11,78 | anfragen |
| **200** | 5 | 7,85 | anfragen |
| 200 | 6 | 9,42 | anfragen |
| 200 | 8 | 12,56 | anfragen |
| 200 | 10 | 15,70 | anfragen |
| 200 | 15 | 23,55 | anfragen |

## Flachstahl blank, gezogen

1.4301 · 3–4 m

| Breite mm | Dicke mm | kg/m | |
|---|---|---|---|
| **10** | 3 | 0,24 | anfragen |
| 10 | 4 | 0,31 | anfragen |
| 10 | 5 | 0,39 | anfragen |
| 10 | 6 | 0,47 | anfragen |
| 10 | 8 | 0,63 | anfragen |
| **12** | 3 | 0,28 | anfragen |
| 12 | 4 | 0,38 | anfragen |
| 12 | 5 | 0,47 | anfragen |
| 12 | 6 | 0,57 | anfragen |
| 12 | 8 | 0,75 | anfragen |
| **15** | 3 | 0,35 | anfragen |
| 15 | 4 | 0,47 | anfragen |
| 15 | 5 | 0,59 | anfragen |
| 15 | 6 | 0,71 | anfragen |
| 15 | 8 | 0,94 | anfragen |
| **20** | 3 | 0,47 | anfragen |
| 20 | 4 | 0,63 | anfragen |
| 20 | 5 | 0,79 | anfragen |
| 20 | 6 | 0,94 | anfragen |
| 20 | 8 | 1,26 | anfragen |
| 20 | 10 | 1,57 | anfragen |
| 20 | 12 | 1,88 | anfragen |
| 20 | 15 | 2,35 | anfragen |
| **25** | 3 | 0,59 | anfragen |
| 25 | 4 | 0,79 | anfragen |
| 25 | 5 | 0,98 | anfragen |
| 25 | 6 | 1,18 | anfragen |
| 25 | 8 | 1,57 | anfragen |
| 25 | 10 | 1,96 | anfragen |
| 25 | 12 | 2,35 | anfragen |
| 25 | 15 | 2,94 | anfragen |
| **30** | 3 | 0,71 | anfragen |
| 30 | 4 | 0,94 | anfragen |
| 30 | 5 | 1,18 | anfragen |
| 30 | 6 | 1,41 | anfragen |
| 30 | 8 | 1,88 | anfragen |
| 30 | 10 | 2,35 | anfragen |
| 30 | 12 | 2,83 | anfragen |
| 30 | 15 | 3,53 | anfragen |
| 30 | 20 | 4,71 | anfragen |
| **35** | 4 | 1,10 | anfragen |
| 35 | 5 | 1,37 | anfragen |
| 35 | 6 | 1,65 | anfragen |
| 35 | 8 | 2,20 | anfragen |
| 35 | 10 | 2,75 | anfragen |
| 35 | 15 | 4,12 | anfragen |
| **40** | 3 | 0,94 | anfragen |
| 40 | 4 | 1,26 | anfragen |
| 40 | 5 | 1,57 | anfragen |
| 40 | 6 | 1,88 | anfragen |
| 40 | 8 | 2,51 | anfragen |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| Breite mm | Dicke mm | kg/m | |
|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 3,14 | anfragen |
| 40 | 12 | 3,77 | anfragen |
| 40 | 15 | 4,71 | anfragen |
| 40 | 20 | 6,28 | anfragen |
| 40 | 25 | 7,85 | anfragen |
| 40 | 30 | 9,42 | anfragen |
| **50** | 3 | 1,18 | anfragen |
| 50 | 4 | 1,57 | anfragen |
| 50 | 5 | 1,96 | anfragen |
| 50 | 6 | 2,35 | anfragen |
| 50 | 8 | 3,14 | anfragen |
| 50 | 10 | 3,92 | anfragen |
| 50 | 12 | 4,71 | anfragen |
| 50 | 15 | 5,89 | anfragen |
| 50 | 20 | 7,85 | anfragen |
| 50 | 25 | 9,81 | anfragen |
| 50 | 30 | 11,78 | anfragen |
| **60** | 5 | 2,35 | anfragen |
| 60 | 6 | 2,83 | anfragen |
| 60 | 8 | 3,77 | anfragen |
| 60 | 10 | 4,71 | anfragen |
| 60 | 12 | 5,65 | anfragen |
| 60 | 15 | 7,07 | anfragen |
| 60 | 20 | 9,42 | anfragen |
| 60 | 25 | 11,78 | anfragen |
| 60 | 30 | 14,13 | anfragen |
| **70** | 5 | 2,75 | anfragen |
| 70 | 6 | 3,30 | anfragen |
| 70 | 8 | 4,40 | anfragen |
| 70 | 10 | 5,50 | anfragen |
| 70 | 15 | 8,24 | anfragen |
| 70 | 20 | 10,99 | anfragen |
| 70 | 25 | 13,74 | anfragen |
| **80** | 5 | 3,14 | anfragen |
| 80 | 6 | 3,77 | anfragen |
| 80 | 8 | 5,02 | anfragen |
| 80 | 10 | 6,28 | anfragen |
| 80 | 12 | 7,54 | anfragen |
| 80 | 15 | 9,42 | anfragen |
| 80 | 20 | 12,56 | anfragen |
| 80 | 30 | 18,84 | anfragen |
| **90** | 8 | 5,65 | anfragen |
| 90 | 10 | 7,07 | anfragen |
| **100** | 5 | 3,92 | anfragen |
| 100 | 6 | 4,71 | anfragen |
| 100 | 8 | 6,28 | anfragen |
| 100 | 10 | 7,85 | anfragen |
| 100 | 12 | 9,42 | anfragen |
| 100 | 15 | 11,78 | anfragen |
| 100 | 20 | 15,70 | anfragen |
| 100 | 25 | 19,62 | anfragen |

# Winkel & Vierkantstahl

## Winkel gewalzt, gebeizt

1.4301, 1.4571 · 6 m · gleichschenklig

| a × a mm | Dicke mm | kg/m | |
|---|---|---|---|
| **20 × 20** | 3 | 0,87 | anfragen |
| 20 × 20 | 4 | 1,13 | anfragen |
| **25 × 25** | 3 | 1,11 | anfragen |
| 25 × 25 | 4 | 1,44 | anfragen |
| **30 × 30** | 3 | 1,34 | anfragen |
| 30 × 30 | 4 | 1,76 | anfragen |
| 30 × 30 | 5 | 2,16 | anfragen |
| 30 × 30 | 6 | 2,54 | anfragen |
| **35 × 35** | 4 | 2,07 | anfragen |
| 35 × 35 | 5 | 2,55 | anfragen |
| **40 × 40** | 3 | 1,81 | anfragen |
| 40 × 40 | 4 | 2,39 | anfragen |
| 40 × 40 | 5 | 2,94 | anfragen |
| 40 × 40 | 6 | 3,49 | anfragen |
| **45 × 45** | 5 | 3,34 | anfragen |
| **50 × 50** | 4 | 3,01 | anfragen |
| 50 × 50 | 5 | 3,73 | anfragen |
| 50 × 50 | 6 | 4,43 | anfragen |
| **60 × 60** | 4 | 3,64 | anfragen |
| 60 × 60 | 5 | 4,51 | anfragen |
| 60 × 60 | 6 | 5,37 | anfragen |
| 60 × 60 | 8 | 7,03 | anfragen |
| **65 × 65** | 6 | 5,84 | anfragen |
| **70 × 70** | 7 | 7,31 | anfragen |
| **75 × 75** | 6 | 6,78 | anfragen |
| **80 × 80** | 6 | 7,25 | anfragen |
| 80 × 80 | 8 | 9,55 | anfragen |
| 80 × 80 | 10 | 11,78 | anfragen |
| **90 × 90** | 9 | 12,08 | anfragen |
| **100 × 100** | 8 | 12,06 | anfragen |
| 100 × 100 | 10 | 14,91 | anfragen |
| **125 × 125** | 12,5 | 23,30 | anfragen |
| **150 × 150** | 12,5 | 28,21 | anfragen |

## Winkel geschliffen

1.4301 · 6 m

| a × a mm | Dicke mm | kg/m | |
|---|---|---|---|
| **20 × 20** | 3 | 0,87 | anfragen |
| **25 × 25** | 3 | 1,11 | anfragen |
| **30 × 30** | 3 | 1,34 | anfragen |
| 30 × 30 | 4 | 1,76 | anfragen |
| **35 × 35** | 4 | 2,07 | anfragen |
| **40 × 40** | 4 | 2,39 | anfragen |
| 40 × 40 | 5 | 2,94 | anfragen |
| **50 × 50** | 5 | 3,73 | anfragen |
| **60 × 60** | 6 | 5,37 | anfragen |
| **80 × 80** | 8 | 9,55 | anfragen |
| **100 × 100** | 10 | 14,91 | anfragen |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

## Vierkantstahl

1.4301/1.4307 · blank 5–60 mm, 6 m · gewalzt 70–120 mm auf Anfrage

| Kante mm | kg/m | |
|---|---|---|
| **5** | 0,20 | anfragen |
| **6** | 0,28 | anfragen |
| **8** | 0,50 | anfragen |
| **10** | 0,79 | anfragen |
| **12** | 1,13 | anfragen |
| **14** | 1,54 | anfragen |
| **15** | 1,77 | anfragen |
| **16** | 2,01 | anfragen |
| **18** | 2,54 | anfragen |
| **20** | 3,14 | anfragen |
| **25** | 4,91 | anfragen |
| **30** | 7,07 | anfragen |
| **35** | 9,62 | anfragen |
| **40** | 12,56 | anfragen |
| **50** | 19,62 | anfragen |
| **60** | 28,26 | anfragen |
| **70** | 38,47 | anfragen |
| **80** | 50,24 | anfragen |
| **90** | 63,59 | anfragen |
| **100** | 78,50 | anfragen |
| **120** | 113,04 | anfragen |

# Edelstahl-Hohlstahl

## Hohlstahl EN 10216-5

1.4301/1.4306, 1.4404, 1.4571, 1.4462 · geglüht und gebeizt · 2–7 m

| Außen-Ø mm | Innen-Ø mm | kg/m | Wand mm | |
|---|---|---|---|---|
| **32** | 16 | 4,81 | 8 | anfragen |
| 32 | 20 | 3,91 | 6 | anfragen |
| **36** | 16 | 6,51 | 10 | anfragen |
| 36 | 20 | 5,61 | 8 | anfragen |
| 36 | 25 | 4,20 | 5,5 | anfragen |
| **40** | 20 | 7,51 | 10 | anfragen |
| 40 | 25 | 6,10 | 7,5 | anfragen |
| 40 | 28 | 5,11 | 6 | anfragen |
| **45** | 20 | 10,17 | 12,5 | anfragen |
| 45 | 25 | 8,76 | 10 | anfragen |
| 45 | 28 | 7,77 | 8,5 | anfragen |
| 45 | 32 | 6,27 | 6,5 | anfragen |
| **50** | 25 | 11,74 | 12,5 | anfragen |
| 50 | 32 | 9,24 | 9 | anfragen |
| 50 | 36 | 7,54 | 7 | anfragen |
| **56** | 28 | 14,72 | 14 | anfragen |
| 56 | 36 | 11,52 | 10 | anfragen |
| 56 | 40 | 9,61 | 8 | anfragen |
| **60** | 40 | 12,52 | 10 | anfragen |
| 60 | 44 | 10,42 | 8 | anfragen |
| **63** | 32 | 18,43 | 15,5 | anfragen |
| 63 | 36 | 16,73 | 13,5 | anfragen |
| 63 | 40 | 14,83 | 11,5 | anfragen |
| 63 | 45 | 12,17 | 9 | anfragen |
| 63 | 50 | 9,20 | 6,5 | anfragen |
| **70** | 50 | 15,02 | 10 | anfragen |
| **71** | 36 | 23,44 | 17,5 | anfragen |
| 71 | 40 | 21,54 | 15,5 | anfragen |
| 71 | 45 | 18,88 | 13 | anfragen |
| 71 | 56 | 11,92 | 7,5 | anfragen |
| **75** | 40 | 25,19 | 17,5 | anfragen |
| 75 | 50 | 19,56 | 12,5 | anfragen |
| 75 | 60 | 12,68 | 7,5 | anfragen |
| **76** | 58 | 15,10 | 9 | anfragen |
| **80** | 40 | 30,05 | 20 | anfragen |
| 80 | 45 | 27,39 | 17,5 | anfragen |
| 80 | 50 | 24,41 | 15 | anfragen |
| 80 | 63 | 15,22 | 8,5 | anfragen |
| **85** | 45 | 32,55 | 20 | anfragen |
| **90** | 50 | 35,05 | 20 | anfragen |
| 90 | 56 | 31,07 | 17 | anfragen |
| 90 | 63 | 25,86 | 13,5 | anfragen |
| 90 | 71 | 19,15 | 9,5 | anfragen |
| **95** | 50 | 40,84 | 22,5 | anfragen |
| **100** | 56 | 42,97 | 22 | anfragen |
| 100 | 63 | 37,75 | 18,5 | anfragen |
| 100 | 71 | 31,04 | 14,5 | anfragen |
| 100 | 80 | 22,53 | 10 | anfragen |
| **106** | 56 | 50,70 | 25 | anfragen |
| 106 | 63 | 45,49 | 21,5 | anfragen |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

| Außen-Ø mm | Innen-Ø mm | kg/m | Wand mm | |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 71 | 38,78 | 17,5 | anfragen |
| 106 | 80 | 30,27 | 13 | anfragen |
| **112** | 63 | 53,68 | 24,5 | anfragen |
| 112 | 71 | 46,97 | 20,5 | anfragen |
| 112 | 80 | 38,46 | 16 | anfragen |
| 112 | 90 | 27,82 | 11 | anfragen |
| **118** | 63 | 62,31 | 27,5 | anfragen |
| 118 | 71 | 55,60 | 23,5 | anfragen |
| 118 | 80 | 47,10 | 19 | anfragen |
| 118 | 90 | 36,46 | 14 | anfragen |
| **125** | 71 | 66,25 | 27 | anfragen |
| 125 | 80 | 57,75 | 22,5 | anfragen |
| 125 | 90 | 47,10 | 17,5 | anfragen |
| 125 | 100 | 35,21 | 12,5 | anfragen |
| **132** | 71 | 77,51 | 30,5 | anfragen |
| 132 | 80 | 69,01 | 26 | anfragen |
| 132 | 90 | 58,36 | 21 | anfragen |
| 132 | 106 | 38,73 | 13 | anfragen |
| **140** | 80 | 82,63 | 30 | anfragen |
| 140 | 90 | 71,99 | 25 | anfragen |
| 140 | 100 | 60,09 | 20 | anfragen |
| 140 | 112 | 44,17 | 14 | anfragen |
| **150** | 80 | 100,78 | 35 | anfragen |
| 150 | 95 | 84,35 | 27,5 | anfragen |
| 150 | 106 | 70,51 | 22 | anfragen |
| 150 | 125 | 43,03 | 12,5 | anfragen |
| **160** | 90 | 109,54 | 35 | anfragen |
| 160 | 112 | 81,73 | 24 | anfragen |
| 160 | 122 | 67,08 | 19 | anfragen |
| 160 | 132 | 51,18 | 14 | anfragen |
| **170** | 106 | 110,57 | 32 | anfragen |
| 170 | 118 | 93,74 | 26 | anfragen |
| 170 | 130 | 75,12 | 20 | anfragen |
| 170 | 140 | 58,21 | 15 | anfragen |
| **180** | 125 | 105,01 | 27,5 | anfragen |
| 180 | 130 | 97,02 | 25 | anfragen |
| 180 | 140 | 80,12 | 20 | anfragen |
| 180 | 150 | 61,97 | 15 | anfragen |
| **190** | 106 | 155,64 | 42 | anfragen |
| 190 | 123 | 131,27 | 33,5 | anfragen |
| 190 | 132 | 116,90 | 29 | anfragen |
| 190 | 140 | 103,28 | 25 | anfragen |
| 190 | 150 | 85,13 | 20 | anfragen |
| 190 | 160 | 65,73 | 15 | anfragen |
| **200** | 140 | 127,70 | 30 | anfragen |
| 200 | 150 | 109,54 | 25 | anfragen |
| 200 | 160 | 90,14 | 20 | anfragen |
| **212** | 130 | 175,54 | 41 | anfragen |
| 212 | 150 | 140,49 | 31 | anfragen |
| 212 | 170 | 100,43 | 21 | anfragen |
| **224** | 140 | 191,39 | 42 | anfragen |
| 224 | 180 | 111,27 | 22 | anfragen |
| **236** | 150 | 207,79 | 43 | anfragen |
| 236 | 190 | 122,66 | 23 | anfragen |
| **240** | 170 | 179,65 | 35 | anfragen |
| **250** | 200 | 140,84 | 25 | anfragen |

# Edelstahlbleche & Lochbleche

## Bleche kaltgewalzt 2B

1.4301, 1.4541, 1.4571 · Toleranz EN ISO 9445-2

| Format mm | Dicke mm | kg/Tafel | |
|---|---|---|---|
| **2000 × 1000** | 0,5 | 8,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 0,8 | 12,8 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 1 | 16,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 1,5 | 24,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 2 | 32,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 2,5 | 40,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 3 | 48,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 4 | 64,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 5 | 80,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 6 | 96,0 | anfragen |
| **2500 × 1250** | 0,5 | 12,5 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 0,8 | 20,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 1 | 25,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 1,5 | 37,5 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 2 | 50,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 2,5 | 62,5 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 3 | 75,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 4 | 100,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 5 | 125,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 6 | 150,0 | anfragen |
| **3000 × 1500** | 0,8 | 28,8 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 1 | 36,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 1,5 | 54,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 2 | 72,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 2,5 | 90,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 3 | 108,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 4 | 144,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 5 | 180,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 6 | 216,0 | anfragen |

Tel. +49 2736 29468-0
E-Mail info@ehi-edelstahl.de
Web www.ehi-edelstahl.de

## Bleche warmgewalzt 1D

1.4301, 1.4541, 1.4571

| Format mm | Dicke mm | kg/Tafel | |
|---|---|---|---|
| **2000 × 1000** | 2 | 32,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 2,5 | 40,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 3 | 48,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 4 | 64,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 5 | 80,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 6 | 96,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 8 | 128,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 10 | 160,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 12 | 192,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 15 | 240,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 20 | 320,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 25 | 400,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 30 | 480,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 35 | 560,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 40 | 640,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 50 | 800,0 | anfragen |
| **2500 × 1250** | 2 | 50,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 2,5 | 62,5 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 3 | 75,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 4 | 100,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 5 | 125,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 6 | 150,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 8 | 200,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 10 | 250,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 12 | 300,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 15 | 375,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 20 | 500,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 25 | 625,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 30 | 750,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 35 | 875,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 40 | 1.000,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 50 | 1.250,0 | anfragen |
| **3000 × 1500** | 2 | 72,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 2,5 | 90,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 3 | 108,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 4 | 144,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 5 | 180,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 6 | 216,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 8 | 288,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 10 | 360,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 12 | 432,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 15 | 540,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 20 | 720,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 25 | 900,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 30 | 1.080,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 35 | 1.260,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 40 | 1.440,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 50 | 1.800,0 | anfragen |

## Bleche geschliffen Korn 240

1.4301 · kaltgewalzt, einseitig geschliffen, foliert

| Format mm | Dicke mm | kg/Tafel | |
|---|---|---|---|
| **2000 × 1000** | 1 | 16,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 1,5 | 24,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 2 | 32,0 | anfragen |
| 2000 × 1000 | 3 | 48,0 | anfragen |
| **2500 × 1250** | 1 | 25,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 1,5 | 37,5 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 2 | 50,0 | anfragen |
| 2500 × 1250 | 3 | 75,0 | anfragen |
| **3000 × 1500** | 1 | 36,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 1,5 | 54,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 2 | 72,0 | anfragen |
| 3000 × 1500 | 3 | 108,0 | anfragen |